Sostituisce e annulla i precedenti

Prezzi in Euro I.V.A. esclusa

	Modello	Descrizione	Prezzo al Pubblico

AUDIO

SORGENTI AUDIO

MICROFONI

	eMBASE (CEMBASE)	Base microfonica con interruttore ON/OFF e connettore XLR.	**71,00**
	eMC N1 (CEMCN1)	Microfono a condensatore a collo di cigno. Lunghezza cm. 35. Filtro antipop incluso	**94,00**
	eMC N2 (CEMCN2)	Microfono a condensatore a collo di cigno. Lunghezza cm. 55. Filtro antipop incluso	**94,00**
	eMHH 1 (CEMHH1)	Microfono dinamico a filo. Busta imbottita, clamp e cavo XLR 6 metri inclusi.	**64,00**
	eMHS 1BG (CEMHS1BG)	Microfono headset a condensatore. Connettore mini-XLR. Color beige.	**128,00**
	eMIC FIT2 (CEMICFIT2)	Microfono headset a condensatore resistente all'acqua ed al sudore, ideale per sport e fitness. Dotato di connettore mini-XLR 4-pin. Fornito con spugna anti-pop e custodia rigida.	**122,00**

PLAYER AUDIO

	WPaBT (CWPABT)	Ricevitore Bluetooth Class 1 (25m di portata) con tecnologia A2DP. Dotato di uscita stereo bilanciata Euroblock configurabile mono/stereo. Semplice configurazione del nome del dispositivo, PIN e modalità mono/stereo tramite l'applicazione Ecler Bluetooth Manager per dispositivi Windows. Dispone di GPO per la gestione automatica della priorità. Fornito con scatola per montaggio a parete. Dimensioni: 86x86x38mm.	**203,00**

Sostituisce e annulla i precedenti

Prezzi in Euro I.V.A. esclusa

	Modello	Descrizione	Prezzo al Pubblico
	eSAS BT (CESASBT)	Sorgente audio stereo. Sintonizzatore FM, ingresso USB, slot scheda SD, ricevitore Bluetooth. Uscita stereo bilanciata\sbilanciata. Uscita cuffia su pannello frontale con regolatore di volume. Telecomando IR, antenna FM, 2 cavi RCA ed adattatori rack inclusi.	210,00
	PLAYER ONE (CPLAYERONE)	Player multimediale compatto con lettore di USB/SD, ricevitore di streaming Internet e ricevitore di streaming digitali (DLNA e Airplay). Il nuovo firmware permette la sincronizzazione di contenuti presenti in Cloud (Cloud Disk Sync) ed esecuzione di "script" (LUA). Dotato di 2 GPI (0-10Vcc). Uscita stereo RCA e mini-jack.	410,00
	DUO NET PLAYER (DUONTPLAYER)	Doppia sorgente audio multimediale a 2 zone. Compatibile con i formati MP3, OGG, AAC, WAV e FLAC. Ingressi USB, scheda SD e possibilità di riprodurre streaming audio. Interfacce RS-232 ed Ethernet. Controllo tramite software EclerNet Manager.	857,00
	1UHRMKIT (C1UHRMKIT)	Adattatore rack per PLAYER ONE.	26,00

PREAMPLIFICATORI e MIXER ANALOGICI

MIXER DA INSTALLAZIONE

SERIE SAM / eSAM

	SAM 412T (SAM412T)	Mixer per installazioni, controlli di guadagno rotativi, 4 ingressi mic/linea con controlli di tono per alti, medi e bassi, phantom 18V. Ingresso MIX, uscita REC, uscita bilanciata con connettori Euroblock e sbilanciata con connettori RCA. "Remote Mute" per interconnessione a sistemi di allarme antincendio.	468,00
	SAM 612T (CSAM612T)	Mixer per installazioni. Controlli di guadagno rotativi, 6 canali ingresso mic/line stereo, 1 ingresso stereo Mix, phantom 18 V, 1 uscita bilanciata. "Remote Mute" per interconnessione a sistemi di allarme antincendio, 1 unità rack 19".	538,00
	eSAM 402 (CESAM402)	Mixer per installazioni. Controlli di guadagno rotativi, 3 ingressi MIC/Line + 1 ingresso Line, phantom 18V, 2 uscite. "Remote Mute" per interconnessione a sistemi di allarme antincendio, 1 unita rack 19".	321,00

Sostituisce e annulla i precedenti

Prezzi in Euro I.V.A. esclusa

	Modello	Descrizione	Prezzo al Pubblico
	eSAM 702 (CESAM702)	Mixer per installazioni. Controlli di guadagno rotativi, 6 ingressi MIC/Line + 1 ingresso Line, phantom 18V, 2 uscite. "Remote Mute" per interconnessione a sistemi di allarme antincendio, 1 unita rack 19".	**441,00**
	eSAM 603 (CESAM603)	Mixer per installazioni. Controlli di guadagno rotativi, 1 ingresso MIC, 4 ingressi MIC/Linea stereo, 1 ingresso Linea stereo, phantom 18V, 1 uscita stereo (A/B) ed 1 uscita mono (C). "Remote Mute" per interconnessione a sistemi di allarme antincendio. 1 unità rack 19".	**424,00**

SERIE COMPACT

	COMPACT 8 (COMPACT8)	Mixer analogico da installazione. Caratteristiche tecniche: 11 ingressi stereo LINE (RCA) più un ingresso AUX (RCA) sul pannello frontale, 8 ingressi MIC (Combo) e 3 ingressi PHONO/LINE. 2 uscite Master indipendenti (XLR/RCA) ed un'uscita REC. Alimentazione Phantom +18VDC per microfoni a condensatore - Possibilità di utilizzo tipo laptop oppure montaggio a rack 19" 4 unità - Dimensioni: 482.6 x 177 x 221,6 mm - Peso: 5.2 Kg	**1.093,00**
	eCOMPACT 4BT (CECOMPACT4BT)	Mixer da installazione da tavolo/rack 19" dotati di: 4 ingressi MIC con filtro HP e Phantom Power 48V selezionabili, 6 ingressi LINE STEREO, ricevitore Bluetooth ed ingresso AUX mini-jack. Possiede inoltre un'uscita STEREO bilanciata (XLR), un'uscita SUB (XLR) con filtro LP, un'uscita ALT (RCA) ed uscita cuffie (mini-jack). Completano le dotazioni un controllo di tono a 3 bande, il talkover sull'ingresso CH4 ed una porta USB di ricarica. Alimentatore ed alette per il montaggio rack inclusi.	**734,00**

MIXER DJ

SERIE NUO

	NUO 2 0 (CNUO20)	Mixer DJ Professionale 2 canali.	**579,00**

MATRICI E PROCESSORI DIGITALI

MATRICI DIGITALI

SERIE MIMO / HUB / DAM

Sostituisce e annulla i precedenti

Prezzi in Euro I.V.A. esclusa

	Modello	Descrizione	Prezzo al Pubblico
	MIMO 88SG (MIMO88SG)	Mixer/Matrice con DSP audio 8 ingressi audio analogici MIC/LINE bilanciati e 8 uscite audio analogiche bilanciate. Alimentazione Phantom 42V attivabile per singolo ingresso. 8 porte GPI (General Purpose Input). 1 bus di controllo digitale per il pannello WPTOUCH e per l'eMPAGE. Completamente programmabile attraverso il software gratuito EclerNet Manager. Controllabile da dispositivi di terze parti tramite porta Ethernet o RS-232 oppure da dispositivi personali tramite App dedicata gratuita o browser. Possibilità di caricare il firmware CONFERENCE con funzioni di Automixer a Feedback killer. Altezza 1 unità rack 19".	**1.478,00**
	MIMO 1212SG (CMIMO1212SG)	Mixer/Matrice con DSP audio 12 ingressi analogici MIC/LINE bilanciati e 12 uscite analogiche bilanciate. Alimentazione Phantom 42V attivabile per singolo ingresso. 12 porte GPI (General Purpose Input). 1 bus di controllo digitale per il pannello WPTOUCH e per l'eMPAGE. Completamente programmabile attraverso il software gratuito EclerNet Manager. Controllabile da dispositivi di terze parti tramite porta Ethernet o RS-232 oppure da dispositivi personali tramite App dedicata gratuita o browser. Possibilità di caricare il firmware CONFERENCE con funzioni di Automixer a Feedback killer. Altezza 1 unità rack 19".	**1.870,00**
	MIMO 88 (MIMO88)	Mixer/Matrice con DSP audio 8 ingressi analogici MIC/LINE bilanciati e 8 uscite analogiche bilanciate. Alimentazione Phantom 42V attivabile per singolo ingresso. 2 uscite audio monitor aggiuntive. 8 porte GPI (General Purpose Input) e 8 porte GPO (General Purpose Output). 2 bus di controllo digitale per il pannello WPTOUCH e per l'eMPAGE. Possibilità di linkare due MIMO 88 per realizzare una matrice audio 16x16. Completamente programmabile attraverso il software gratuito EclerNet Manager. Controllabile da dispositivi di terze parti tramite porta Ethernet o RS-232 oppure da dispositivi personali tramite App dedicata gratuita o browser. Possibilità di caricare il firmware CONFERENCE con funzioni di Automixer a Feedback killer. Altezza 1 unità rack 19".	**2.279,00**
	MIMO 4040CDN (CMIMO4040CDN)	Mixer/Matrice con DSP audio 40 ingressi e 40 uscite (8 ingressi analogici MIC/LINE bilanciati e 8 uscite analogiche bilanciate, 32 ingressi Dante e 32 uscite Dante). 2 uscite audio monitor aggiuntive. 8 porte GPI e 8 porte GPO. Possiede server UCP integrato. Completamente programmabile attraverso il software gratuito EclerNet Manager. Controllabile da dispositivi di terze parti tramite porta Ethernet o RS-232 oppure da dispositivi personali tramite App dedicata gratuita o browser. Firmware CONFERENCE pre-caricato con funzioni di Automixer, Feedback Killer e Acoustic Echo Cancelling (2 canali AEC inclusi, espandibili fino a 8 canali). Compatibile con tutti gli accessori della serie WPNET. Altezza 1 unità rack 19".	**3.110,00**
	M40AEC2e (CM40AEC2E)	Licenza per attivare +2 canali AEC in MIMO 4040CDN Conference. Numero massimo di canali AEC disponibili: 8.	**109,00**
	M40AEC4e (CM40AEC4E)	Licenza per attivare +4 canali AEC in MIMO 4040CDN Conference. Numero massimo di canali AEC disponibili: 8.	**218,00**
	M40AEC6e (CM40AEC6E)	Licenza per attivare +6 canali AEC in MIMO 4040CDN Conference. Numero massimo di canali AEC disponibili: 8.	**328,00**

Sostituisce e annulla i precedenti

Prezzi in Euro I.V.A. esclusa

	Modello	Descrizione	Prezzo al Pubblico
	MIMO 7272DN (CMIMO7272DN)	Mixer/Matrice con DSP nativo 64x64 canali dotata di 72 ingressi e 72 uscite (8 ingressi analogici MIC/LINE bilanciati e 8 uscite analogiche bilanciate, 64 ingressi Dante e 64 uscite Dante). 2 uscite audio monitor aggiuntive. 8 porte GPI e 8 porte GPO. Possiede server UCP integrato. Completamente programmabile attraverso il software gratuito EclerNet Manager. Controllabile da dispositivi di terze parti tramite porta Ethernet o RS-232 oppure da dispositivi personali tramite App dedicata gratuita o browser. Compatibile con tutti gli accessori della serie WPNET. Altezza 1 unità rack 19".	**3.110,00**
	WP22DN (CWP22DN)	Pannello da incasso con interfaccia Dante. Possiede 2 ingressi audio MIC/LINE e 2 canali di conversione Dante. Inoltre è dotato di 2 uscite audio analogiche su connettori XLR (pannello frontale) ed Euroblock (pannello posteriore). Alimentazione PoE o locale.	**553,00**
	DN44BOB (CDN44BOB)	Interfaccia audio digitale DANTE. 4 ingressi MIC/LINE bilanciati con phantom 18V e 4 uscite LINE bilanciate su Ethernet LAN. 4 GPI e 4 GPO locali.	**950,00**
	HUB 1408 (CHUB1408)	Matrice digitale con 14 ingressi audio analogici e 8 uscite audio analogiche. Gli ingressi sono così suddivisi: 4 MIC/LINE, 2 STEREO LINE e 8 MONO LINE per pannelli eMCONTROL1. Programmabile dal web server integrato, senza l'utilizzo di software aggiuntivi. Controllabile da dispositivi di terze parti oltre che dadispositivi remoti Android e iOS tramite App dedicata gratuita Pilot. 2 unità rack 19".	**1.013,00**
	HUB 1616 (CHUB1616)	Matrice digitale con 16 ingressi audio analogici e 16 uscite audio analogiche. Gli ingressi sono così suddivisi: 4 MIC/MONO LINE, 4 STEREO LINE e 8 MONO LINE per pannelli eMCONTROL1. Programmabile dal web server integrato, senza l'utilizzo di software aggiuntivi. Controllabile da dispositivi di terze parti oltre che da dispositivi remoti Android e iOS tramite App dedicata gratuita Pilot. 2 unità rack 19".	**1.304,00**
	DAM 614 (DAM614)	Mixer Digitale 6 Ingressi 4 Uscite. 2 ingressi stereo LINE, 4 ingressi MIC/LINE bilanciati. Alimentazione Phantom 18V. 4 uscite bilanciate. DSP 24 bits/48KHz. 4 porte REMOTE, (0-10V CC) per la regolazione dei volumi in ingresso o in uscita, selezione delle sorgenti, richiamo preset. Porta PAGER per la funzione paging. Porta MUTE per il silenziamento di una o più zone tramite chiusura di un contatto esterno. Interfaccia RS-232 per la programmazione del dispositivo tramite il software gratuito EclerCOMM o controllo tramite il protocollo CA-NET. 1 unità rack 19".	**835,00**

PROCESSORI DIGITALI

SERIE ALMA

	ALMA 24 (ALMA24)	Processore audio DSP, 2 ingressi, 4 uscite, 48KHz, 24 bit, DSP interno: controllo GAIN, MUTE e POLARITY; 8 filtri parametrici per ogni ingresso; 8 filtri parametrici per ogni uscita; Filtri crossover Butterworth, Linkwitz-Riley e Bessel su ogni uscita; delay su ingressi ed uscite; compressor/limiter su ingressi e uscite; configurazione di gruppi - 4 Tasti preset - 2 porte remote per il controllo con pannelli della serie WP – Interfaccia USB per il collegamento a PC e controllo con software gratuito EclerCOMM.	**581,00**

Sostituisce e annulla i precedenti

Prezzi in Euro I.V.A. esclusa

	Modello	Descrizione	Prezzo al Pubblico
	ALMA 26 (ALMA26)	Processore Digitale 2 ingressi, 6 uscite. 24 bit 48KHz. Interfaccia USB. 2 porte per controllo remoto volume (0-10V CC). Configurabile via PC con il software gratuito EclerCOMM.	**757,00**
	ALMA CARD (ALMACARD)	Scheda/Modulo processore audio digitale DSP per finali DPA. Caratteristiche tecniche: Flessibilità completa su un processore audio 2 IN/4 OUT. Ciascuna uscita è il risultato dell'applicazione dei seguenti processi su ognuno dei segnali in ingresso: regolazione del livello direttamente dal software EclerCOMM o da un potenziometro remoto - Separazione dei canali - Equalizzazione parametrica - Delay - Compressor/Limiter - Muting e inversione di fase, crossover elettronico, etc. Interfaccia USB per il collegamento a PC e controllo con software gratuito EclerCOMM.	**372,30**

MATRICI AMPLIFICATE

SERIE NXA

	NXA 4 80 (NXA480)	Matrice Digitale / Amplificatore in classe D: 4 x 80W su 4 Ohm e 4 x 50W su 8 Ohm. Interfaccia RS-232 ed Ethernet (compatibile con sistemi CRESTRON®, AMX®, RTI®, VITY®, etc.). Possibilità di programmare i controlli frontali. Funzione DUCKER attivabile su un ingresso. 4 porte GPI REMOTE. Dimensioni: 482,6 x 88 x 373 mm. - Montaggio a rack 19": 2 unità - Peso Kg. 8,6.	**1.292,00**
	NXA 4 200 (NXA4200)	Matrice Digitale / Amplificatore in classe D: 4 x 200W su 4 Ohm e 4 x 120W su 8 Ohm. Interfaccia RS-232 ed Ethernet (compatibile con sistemi CRESTRON®, AMX®, RTI®, VITY®, etc.). Possibilità di programmare i controlli frontali. Funzione DUCKER attivabile su un ingresso. 4 porte GPI REMOTE. Dimensioni: 482,6 x 88 x 373 mm. - Montaggio a rack 19": 2 unità - Peso Kg. 11,1.	**1.721,00**
	NXA 4 400 (NXA4400)	Matrice Digitale / Amplificatore in classe D: 4 x 400W su 4 Ohm e 4 x 230W su 8 Ohm. Interfaccia RS-232 ed Ethernet (compatibile con sistemi CRESTRON®, AMX®, RTI®, VITY®, etc.). Possibilità di programmare i controlli frontali. Funzione DUCKER attivabile su un ingresso. 4 porte GPI REMOTE. Dimensioni: 482,6 x 88 x 373 mm. - Montaggio a rack 19": 2 unità - Peso Kg. 15,6	**2.388,00**
	NXA 6 80 (NXA680)	Matrice Digitale / Amplificatore in classe D: 6 x 80W su 4 Ohm e 6 x 50W su 8 Ohm. Interfaccia RS-232 ed Ethernet (compatibile con sistemi CRESTRON®, AMX®, RTI®, VITY®, etc.). Possibilità di programmare i controlli frontali. Funzione DUCKER attivabile su un ingresso. 4 porte GPI REMOTE. Dimensioni: 482,6 x 88 x 373 mm. - Montaggio a rack 19": 2 unità - Peso Kg. 10,2.	**1.543,00**
	NXA 6 200 (NXA6200)	Matrice Digitale / Amplificatore in classe D: 6 x 200W su 4 Ohm e 6 x 125W su 8 Ohm. Interfaccia RS-232 ed Ethernet (compatibile con sistemi CRESTRON®, AMX®, RTI®, VITY®, etc.). Possibilità di programmare i controlli frontali. Funzione DUCKER attivabile su un ingresso. 4 porte GPI REMOTE. Dimensioni: 482,6 x 88 x 373 mm. - Montaggio a rack 19": 2 unità - Peso Kg. 12,9.	**2.160,00**

AMPLIFICATORI

AMPLIFICATORI A BASSA IMPEDENZA

Sostituisce e annulla i precedenti

Prezzi in Euro I.V.A. esclusa

	Modello	Descrizione	Prezzo al Pubblico
SERIE eLPA			
	eLPA 2 350 (CELPA2350)	Amplificatore a 2 canali con crossover interno. Potenza RMS 345 W + 345 W su 4 Ohm, 200W + 200 W su 8 Ohm. 2U rack 19".	**552,00**
	eLPA 2 650 (CELPA2650)	Amplificatore a 2 canali. Potenza RMS 630 W + 630 W su 4 Ohm, 340 W + 340 W su 8 Ohm. 2U rack 19".	**659,00**
	eLPA 2 950 (CELPA2950)	Amplificatore a 2 canali. Potenza RMS 950 W + 950 W su 4 Ohm, 500 W + 500 W su 8 Ohm. 2U rack 19".	**850,00**
	eLPA 2 1400 (CELPA21400)	Amplificatore a 2 canali. Potenza RMS 1400 W + 1400 W su 4 Ohm, 770 W + 770 W su 8 Ohm. 2U rack 19".	**908,00**
SERIE GPA / eGPA			
	GPA 2 400 ES (CGPA2400ES)	Amplificatore a 2 canali. Potenza 390 W + 390 W su 4 Ohm, 225 W + 225 W su 8 Ohm, 650 W su 8 Ohm in bridge. Certificato Energy Star. Dimensioni: 482,6 x 88 x 373mm. - Peso: 10,8 Kg.	**848,00**
	GPA 2 800 (GPA2800)	Amplificatore a 2 canali. Potenza 640 W + 640 W su 4 Ohm, 347 W + 347 W su 8 Ohm. 1150 W su 8 Ohm in bridge. Dimensioni: 482,6 x 88 x 423mm. - Peso: 13,5 Kg.	**1.207,00**
	eGPA 2 150 (CEGPA2150)	Amplificatore a 2 canali in classe D, senza ventole e con funzione di auto stand-by. Potenza 2x148 W su 4 Ohm, 2x74 W su 8 Ohm. Dimensioni: 440 x 44 x 161 mm. - Peso: 2,6 Kg	**486,00**
	eGPA 2 300 (CEGPA2300)	Amplificatore a 2 canali in classe D, senza ventole e con funzione di auto stand-by. Potenza 2x310 W su 4 Ohm, 2x165 W su 8 Ohm. Dimensioni: 440 x 44 x 221 mm. - Peso: 6 Kg	**681,00**

Sostituisce e annulla i precedenti

Prezzi in Euro I.V.A. esclusa

	Modello	Descrizione	Prezzo al Pubblico
	eGPA 4 150 (CEGPA4150)	Amplificatore a 4 canali in classe D, senza ventole e con funzione di auto stand-by. Potenza 4x148 W su 4 Ohm, 4x74 W su 8 Ohm. Dimensioni: 440 x 44 x 221 mm. - Peso: 3,6 Kg.	**699,00**
	eGPA 8 150 (CEGPA8150)	Amplificatore a 8 canali in classe D, senza ventole e con funzione di auto stand-by. Potenza 8x148 W su 4 Ohm, 8x74 W su 8 Ohm. Dimensioni: 440 x 44 x 341 mm. - Peso: 6,5 Kg	**1.352,00**
SERIE DPA			
	DPA 2000 (CDPA2000)	Amplificatore a 2 canali. Potenza RMS 1420 W + 1420 W su 2 Ohm, 940 W + 940 W su 4 Ohm, 550 W + 550 W su 8 Ohm, 1880 W su 8 Ohm in bridge.	**1.772,90**

AMPLIFICATORI AD ALTA IMPEDENZA

SERIE HSA / eHSA

	HSA 300 (CHSA300)	Finale di potenza mono 260 W a tensione costante 100V, senza trasformatore. Caratteristiche tecniche: Singolo canale 260 W su 100 V. Tecnologia SPM per ottenere la tensione di uscita a 100 V senza trasformatore. Migliore risposta alle basse frequenze. Protezione termica. Protezione contro sovraccarico (overload). Circuitazione Anti-clip per impedire la saturazione in presenza di segnali di forte intensità. Dimensioni: 482.6 x 88mm. Profondità (Escluso maniglie): 285mm. Peso: 8.4kg	**657,00**
	HSA 2 400ES (HSA2400ES)	Finale di potenza a due canali. Caratteristiche tecniche: 2 x 390 W su 4 Ohm e su 70/100 V. Tecnologia SPM per ottenere la tensione di uscita a 100 V senza trasformatore. Migliore risposta alle basse frequenze. Protezione termica. Protezione contro sovraccarico (overload). Circuitazione anti-clip per impedire la saturazione in presenza di segnali di forte intensità. Certificazione Energy Star. Dimensioni: 482.6 x 88mm x 373mm. Peso: 16.4kg.	**1.067,00**
	eHSA 2 150 (CEHSA2150)	Amplificatore 2 x 150W RMS su 70/100V. Classe D. Funzione auto stand-by, raffreddamento senza ventole, protezione termica e di sovraccarico. Circuito anti clipping. Dimensioni: 482,6 x 44 x 221 mm. Peso: 6,1 Kg.	**634,00**
	eHSA 2 250 (CEHSA2250)	Amplificatore 2 x 250W RMS su 70/100V. Classe D. Funzione auto stand-by, raffreddamento senza ventole, protezione termica e di sovraccarico. Circuito anti clipping. Dimensioni: 482,6 x 88 x 365 mm. Peso: 6,2 Kg.	**816,00**

Sostituisce e annulla i precedenti

Prezzi in Euro I.V.A. esclusa

	Modello	Descrizione	Prezzo al Pubblico
	eHSA 2 500 (CEHSA2500)	Amplificatore 2 x 500W RMS su 70/100V. Classe D. Funzione auto stand-by, raffreddamento senza ventole, protezione termica e di sovraccarico. Circuito anti clipping. Dimensioni: 482,6 x 88 x 365 mm. Peso: 6,3 Kg.	**966,00**
	EHSA 4 60 (CEHSA460)	Amplificatore 4 x 60W RMS su 70/100V e 4 Ohm. Classe D. Funzione auto stand-by, Raffreddamento senza ventole, protezione termica e di sovraccarico. Circuito anti clipping.	**790,00**
	eHSA 4 150 (CEHSA4150)	Amplificatore 4 x 150W RMS su 70/100V. Classe D. Funzione auto stand-by, raffreddamento senza ventole, protezione termica e di sovraccarico. Circuito anti clipping. Dimensioni: 482,6 x 44 x 221 mm. Peso: 10,5 Kg.	**971,00**
	eHSA 4 250 (CEHSA4250)	Amplificatore 4 x 250W RMS su 70/100V. Classe D. Funzione auto stand-by, raffreddamento senza ventole, protezione termica e di sovraccarico. Circuito anti clipping. Dimensioni: 482,6 x 88 x 373 mm. Peso: 7 Kg.	**1.272,00**
	eHSA 4 500 (CEHSA4500)	Amplificatore 4 x500W RMS su 70/100V. Classe D. Funzione auto stand-by, raffreddamento senza ventole, protezione termica e di sovraccarico. Circuito anti clipping. Dimensioni: 482,6 x 88 x 365 mm. Peso: 7,6 Kg.	**1.396,00**

SERIE HZA

	HZA 4 120F (HZA4-120F)	Amplificatore di potenza a 4 canali, 120 W a tensione costante 100 V, tecnologia SPM 100-Channel N. Caratteristiche tecniche: 4 ingressi bilanciati – 4 uscite 120W - tensione di 100V in uscita ottenuta senza l'uso di trasformatori - raffreddamento per convezione per garantire la massima silenziosità - connettori Euroblock - 4 porte di controllo remoto volume – stand-by automatico – protezioni termica e di sovraccarico - sistema anticlipping. Grazie alla tecnologia FLEXIPOWER i canali in uscita possono essere sommati per ottenere una delle seguenti possibili configurazioni: 4x120 W su 100 V - 2x120 W + 1x240 W su 100 V - 2x240 W su 100 V - 1x120W + 1x360W su 100 V - 1x480W su 100 V. Dimensioni: 482,6 x 88 x 392 mm. Peso: 13,6 Kg.	**1.212,00**

MIXER AMPLIFICATI

SERIE HMA / eHMA

	HMA 120 (HMA120)	Mixer Amplificato (Mono): 120 W su 4 Ohm, 70 e 100 V, 3 ingressi Linea STEREO,1 ingresso Microfono/Linea, 1 ingresso Microfono, lettore multimediale integrato, uscita Aux (per collegare event. amplificatori esterni).	**542,00**

Sostituisce e annulla i precedenti

Prezzi in Euro I.V.A. esclusa

	Modello	Descrizione	Prezzo al Pubblico
	eHMA 60 (CEHMA60)	Mixer Amplificato (Mono): 60 W su 4 Ohm, 70/100 V, 2 ingressi Microfono/Linea, 1 ingresso Microfono, phantom +24V, funzione priorità, equalizzatore a due bande, funzione auto stand-by, connettore MUTE, compatibile con alimentatore 24 VCC esterno.	**336,00**
	eHMA 120 (CEHMA120)	Mixer Amplificato (Mono): 120 W su 4 Ohm, 70/100V, 3 ingressi Microfono/Linea, 1 ingresso Linea stereo, phantom +24V, funzione priorità, equalizzatore a due bande, commutazioni ON/OFF indipendenti per 2 zone, funzione auto stand-by, connettore MUTE, compatibile con alimentatore 24 VCC esterno.	**450,00**
	EHMA 250 (CEHMA250)	Mixer Amplificato (Mono): 240 W su 4 Ohm, 70/100V, 3 ingressi Microfono/Linea, 2 ingressi Linea stereo, 1 ingresso Microfono, phantom +24V, funzione priorità, equalizzatore a due bande, commutazioni ON/OFF indipendenti per 4 zone, funzione auto stand-by, connettore MUTE, compatibile con alimentatore 24 VCC esterno.	**770,00**

AMPLIFICATORI COMPATTI

SERIE CA200Z / eWAMP BT+

	CA200Z (CA200Z)	Mixer Digitale Amplificato, 2 x 70W su 4 Ohm - 2 Ingressi Microfonici - 4 Ingressi Linea - 2 Zone - Controllo RS232 - Telecomando IR	**594,00**
	2UHRMKIT (2UHRMKIT)	Adattatore rack 19" per CA200Z.	**35,00**

SERIE CA / eCA

	CA 40 (CA40)	Microamplificatore integrato 2 x 20W su 4 Ohm – 1 x Ingresso Microfonico, 2 x Ingressi Linea – Controllo RS232 – Telecomando IR.	**295,00**
	CA 120 (CA120)	Microamplificatore Integrato 2 x 60W su 4 Ohm – 1 x Ingresso Microfonico, 3 x Ingressi Linea – Controllo RS232 – Telecomando IR - Connettore per controllo remoto volume.	**407,00**
	CA 120HZ (CA120HZ)	Microamplificatore Integrato 1 x 120W su 100V – 1 x Ingresso Microfonico, 3 x Ingressi Linea – Controllo RS232 – Telecomando IR	**483,00**

Sostituisce e annulla i precedenti

Prezzi in Euro I.V.A. esclusa

	Modello	Descrizione	Prezzo al Pubblico
	eCA 120 (CECA120)	Microamplificatore integrato 2 x 60W su 4 Ohm - 1 x Ingresso Linea - Connettore per controllo remoto volume.	**316,00**
	eCA 120HZ (CECA120HZ)	Microamplificatore integrato 1 x 120W su 100V - 1 x Ingresso Linea - Connettore per controllo remoto volume	**357,00**
	eCA 120DN (CECA120DN)	Microamplificatore 2 x 60W - 2x ingressi audio analogici e 2x ingressi audio Dante - Connettore per controllo remoto volume	**762,00**
	eCA 120HZDN (CECA120HZDN)	Microamplificatore 1 x 120W su 100V - 2x ingressi audio analogici e 2x ingressi audio Dante - Connettore per controllo remoto volume	**855,00**

WIRELESS PRO AUDIO

	CORE (CCORE)	Trasmettitore RF (5,1-5,8 GHz) in grado di inviare contenuti audio fino a 24 diffusori TUBE/CUBE. Garantisce un raggio di copertura fino a 12 metri. Dotato di un ingresso LINE STEREO bilanciato, un ingresso LINE STEREO sbilanciato ed un ricevitore Bluetooth. Un'uscita AUX permette il collegamento di un altro CORE o di altri diffusori.	**380,00**
	TUBE 3 WH (CTUBE3WH)	Diffusore wireless auto-alimentato da 3" tipo lamp style. Alimentabile da binario o da supporto TUBE SMA (opzionale). Colore bianco.	**342,00**
	TUBE 3 BK (CTUBE3BK)	Diffusore wireless auto-alimentato da 3" tipo lamp style. Alimentabile da binario o da supporto TUBE SMA (opzionale). Colore nero.	**342,00**
	CUBE 5 WH (CCUBE5WH)	Diffusore wireless auto-alimentato da 5". Alimentabile da binario o da supporto (incluso). Colore bianco.	**446,00**

Sostituisce e annulla i precedenti

Prezzi in Euro I.V.A. esclusa

	Modello	Descrizione	Prezzo al Pubblico
	CUBE 5 BK (CCUBE5BK)	Diffusore wireless auto-alimentato da 5". Alimentabile da binario o da supporto (incluso). Colore nero.	**446,00**
	TUBE SMA WH (CTUBESMAWH)	Adattatore per montaggio a parete/soffitto di TUBE 3 WH. Colore bianco.	**37,00**
	TUBE SMA BK (CTUBESMABK)	Adattatore per montaggio a parete/soffitto di TUBE 3 BK. Colore nero.	**37,00**

DIFFUSORI ACUSTICI

DIFFUSORI DA INCASSO

SERIE IW

	IW 103 (CIW103)	Diffusore da incasso, griglia rettangolare, driver da 3" potenza 15 e 30 watt su 100V.	**69,00**

SERIE IC / eIC

	IC3 WH (CIC3WH)	Diffusore da controsoffitto a singola via con design discreto, Monta un driver da 3", potenza 10 W @ 8 Ohm. Selettore per 6/3/1,5 W a tensione costante 70/100V. Colore bianco.	**47,00**
	IC3 BK (CIC3BK)	Diffusore da controsoffitto a singola via con design discreto, Monta un driver da 3", potenza 10 W @ 8 Ohm. Selettore per 6/3/1,5 W a tensione costante 70/100V. Colore nero.	**47,00**
	IC6 WH (IC6)	Diffusore da controsoffitto 2 vie, altoparlante coassiale da 6", tweeter a cupola morbida da 1", potenza 40 W su 8 Ohm -Selettore per 15/7,5/5/2,5 W a tensione costante 100V.	**64,00**

Sostituisce e annulla i precedenti

Prezzi in Euro I.V.A. esclusa

	Modello	Descrizione	Prezzo al Pubblico
	IC6 BK (CIC6BK)	Diffusore da controsoffitto 2 vie, altoparlante coassiale da 6", tweeter a cupola morbida da 1", potenza 40 W su 8 Ohm -Selettore per 15/7,5/5/2,5 W a tensione costante 100V.	**64,00**
	IC8 (IC8)	Diffusore da controsoffitto 2 vie, altoparlante coassiale da 8", tweeter a cupola morbida da 1", potenza 60 W su 8 Ohm -Selettore per 30/15/7,5/5 W a tensione costante 100V.	**82,00**
	IC6 CLASS TR (CIC6CLASSTR)	Diffusore da controsoffitto a 2 vie, woofer in Kevlar da 6,5", tweeter a cupola morbida da 1", potenza 75 W RMS @ 16 Ohm; 30/20/15/7,5/3 W @ 100V. Coperchio posteriore NON incluso.	**203,00**
	IC6 CLASS 54 (CIC6CLASS54)	Diffusore da controsoffitto a 2 vie, woofer in Kevlar da 6,5", tweeter a cupola morbida da 1", potenza 75 W RMS @ 16 Ohm; 30/20/15/7,5/3 W @ 100V. Coperchio posteriore incluso e morsetti ceramici. Certificato EN-54-24.	**244,00**
	eIC 51FM (CEIC51FM)	Diffusore da controsoffitto per installazione rapida ed economica ma ottime prestazioni. Monta un woofer 5,25" ed ideale per applicazioni a 70/100V (3/6 W) e bassa impedenza (6W RMS su 8 Ohm). Diametro esterno 160mm, profondità richiesta 53mm e peso 400g. CONFEZIONI DA 12 PEZZI NON FRAZIONABILI - PREZZO UNITARIO	**18,00**
	eIC 5154 (CEIC5154)	Diffusore da controsoffitto 1 via, woofer da 5". Morsetti per potenze 0,4/0,75/1,5/3/6 W a tensione costante 100V. Certificato EN-54-24.	**68,00**
	eIC 52 (CEIC52)	Diffusore da controsoffitto 2 vie, altoparlante coassiale da 5", tweeter 0,75". Potenza 20 W su 8 Ohm - Morsetti a molla per 3/6 W a tensione costante 100V e per 8 Ohm.	**32,00**
	eIC 52MS (CEIC52MS)	Diffusore da controsoffitto a 2 vie, altoparlante coassiale da 5", tweeter 0,75". Potenza 20 W su 8 Ohm. Adatto ad installazioni climaticamente critiche e in ambienti marini.	**49,00**
	IC TB6 (CICTB6)	Kit per il montaggio a controsoffitto dei diffusori IC6. KIT COMPOSTO DA 2 UNITA'. PREZZO A KIT.	**68,00**
	IC TB8 (CICTB8)	Kit per il montaggio a controsoffitto dei diffusori IC8 e IC6 CLASS. KIT COMPOSTO DA 2 UNITA'. PREZZO A KIT.	**73,00**

Sostituisce e annulla i precedenti

Prezzi in Euro I.V.A. esclusa

	Modello	Descrizione	Prezzo al Pubblico
SERIE VIC			
	VIC6 (CVIC6)	Diffusore da controsoffitto a 2 vie ideale per applicazioni a 70/100V (2,5/5/10/20/40 W) ed a bassa impedenza (40W RMS su 8 Ohm). Monta un woofer da 6,5" ed un tweeter da 0,5" in un design discreto. Dimensioni (ØxD): 232x105mm. Peso 1,8Kg. CONFEZIONI DA 2 PEZZI NON FRAZIONABILI - PREZZO UNITARIO	**85,00**
	VIC6X (CVIC6X)	Diffusore da controsoffitto a 2 vie ideale per applicazioni a 70/100V (2,5/5/10/20/40 W) ed a bassa impedenza (40W RMS su 8 Ohm). Monta un woofer da 6,5" ed un tweeter da 0,5" in un design discreto. Fornito con coperchio posteriore in plastica ed ali per il montaggio a controsoffitto. Dimensioni (ØxD): 232x105mm. Peso 1,8Kg. CONFEZIONI DA 2 PEZZI NON FRAZIONABILI - PREZZO UNITARIO	**136,00**
	CVIC8 (CVIC8)	Diffusore da controsoffitto a 2 vie ideale per applicazioni a 70/100V (3,75/7,5/15/30/60 W) ed a bassa impedenza (60W RMS su 8 Ohm). Monta un woofer da 8" ed un tweeter da 0,5" in un design discreto. Dimensioni (ØxD): 282x115mm. Peso 2,3Kg. CONFEZIONI DA 2 PEZZI NON FRAZIONABILI - PREZZO UNITARIO	**108,00**
	CVIC8X (CVIC8X)	Diffusore da controsoffitto a 2 vie ideale per applicazioni a 70/100V (3,75/7,5/15/30/60 W) ed a bassa impedenza (60W RMS su 8 Ohm). Monta un woofer da 8" ed un tweeter da 0,5" in un design discreto. Fornito con coperchio posteriore in plastica ed ali per il montaggio a controsoffitto. Dimensioni (ØxD): 282x115mm. Peso 2,3Kg. CONFEZIONI DA 2 PEZZI NON FRAZIONABILI - PREZZO UNITARIO	**192,00**
	CVICSB8 (CVICSB8)	Subwoofer da controsoffitto ideale per applicazioni a 70/100V (3,75/7,5/15/30/60 W) ed a bassa impedenza (80W RMS su 8 Ohm). Monta un elemento da 8" in un design discreto. Dimensioni (ØxD): 282x135mm. Peso 3,1Kg.	**192,00**
	CVICSB8X (CVICSB8X)	Subwoofer da controsoffitto ideale per applicazioni a 70/100V (3,75/7,5/15/30/60 W) ed a bassa impedenza (80W RMS su 8 Ohm). Monta un elemento da 8" in un design discreto. Fornito con coperchio posteriore in plastica ed ali per il montaggio a controsoffitto. Dimensioni (ØxD): 282x200mm. Peso 3,1Kg.	**278,00**
	AVICCAN6L (CAVICCAN6L)	Coperchio posteriore per diffusore da controsoffitto VIC6. CONFEZIONI DA 2 PEZZI NON FRAZIONABILI - PREZZO UNITARIO	**34,00**
	AVICCAN8L (CAVICCAN8L)	Coperchio posteriore per diffusore da controsoffitto VIC8. CONFEZIONI DA 2 PEZZI NON FRAZIONABILI - PREZZO UNITARIO	**41,00**

Sostituisce e annulla i precedenti

Prezzi in Euro I.V.A. esclusa

	Modello	Descrizione	Prezzo al Pubblico
	AVICSG (CAVICSG)	Griglia quadrata verniciabile per VIC6 e VIC8. Fissaggio magnetico. Colore bianco.	**32,00**

DIFFUSORI DA PARETE

SERIE eAMBIT

	eAMBIT 103WH (CEAMBIT103WH)	Diffusore acustico 2 vie. Cabinet in polipropilene. Potenza 25 W RMS / 50 W musicali su 8 Ohm, 15 / 7,5 / 5 / 2,5 W a tensione costante 100 V. Dimensioni 122 x 122 x 117 mm. Peso 1,165 kg. Staffe per montaggio a corredo. Colore Bianco.	**57,00**
	eAMBIT 103BK (CEAMBIT103BK)	Diffusore acustico 2 vie. Cabinet in polipropilene. Potenza 25 W RMS / 50 W musicali su 8 Ohm, 15 / 7,5 / 5 / 2,5 W a tensione costante 100 V. Dimensioni 122 x 122 x 117 mm. Peso 1,165 kg. Staffe per montaggio a corredo. Colore Nero.	**57,00**
	eAMBIT 106WH (CEAMBIT106WH)	Diffusore acustico 2 vie. Cabinet in polipropilene. Potenza 50 W RMS / 100 W musicali su 8 Ohm, 30/15/7,5/5 W a tensione costante 100 V. Dimensioni 210 x 210 x 160 mm. Peso 2,8 Kg. Staffe per montaggio a corredo. Colore Bianco.	**94,00**
	eAMBIT 106BK (CEAMBIT106BK)	Diffusore acustico 2 vie. Cabinet in polipropilene. Potenza 50 W RMS / 100 W musicali su 8 Ohm, 30/15/7,5/5 W a tensione costante 100 V. Dimensioni 210 x 210 x 160 mm. Peso 2,8 Kg. Staffe per montaggio a corredo. Colore Nero.	**94,00**

SERIE eMOTUS

	eMOTUS 5OD WH (CEMOTUS5ODWH)	Diffusore acustico a 2 vie da esterno. Cabinet in ABS con protezione IP 65. Potenza Max. 40W RMS / 80W musicali @ 8 Ohm, 30 / 15 / 7,5 / 3,75 W@ 100 V. Woofer da 5" e Tweeter da 1". Dim. 173 x 181 x 180 mm. Peso 4,8 Kg. Staffe per montaggio a parete e tappo di protezione per il connettore a corredo. Colore bianco. CONFEZIONI DA 2 PEZZI NON FRAZIONABILI - PREZZO UNITARIO	**122,00**
	eMOTUS 5OD BK (CEMOTUS5ODBK)	Diffusore acustico a 2 vie da esterno. Cabinet in ABS con protezione IP 65. Potenza Max. 40W RMS / 80W musicali @ 8 Ohm, 30 / 15 / 7,5 / 3,75 W @ 100 V. Woofer da 5" e Tweeter da 1". Dim. 173 x 181 x 180 mm. Peso 4,8 Kg. Staffe per montaggio a parete e tappo di protezione per il connettore a corredo. Colore nero. CONFEZIONI DA 2 PEZZI NON FRAZIONABILI - PREZZO UNITARIO	**122,00**
	eMOTUS 8OD WH (CEMOTUS8ODWH)	Diffusore acustico a 2 vie da esterno. Cabinet in ABS con protezione IP 65. Potenza Max. 100W RMS @ 8 Ohm, 60 / 30 / 15 / 7,5 / 3,5 W @ 70/100 V. Woofer da 8" e tweeter da 1". Dimensioni (senza accessori): 268x242x264mm. Peso 4,25 Kg. Staffe per montaggio a parete e tappo di protezione per il connettore a corredo. Colore bianco. CONFEZIONI DA 2 PEZZI NON FRAZIONABILI - PREZZO UNITARIO	**241,00**

Sostituisce e annulla i precedenti

Prezzi in Euro I.V.A. esclusa

	Modello	Descrizione	Prezzo al Pubblico
	eMOTUS 8OD BK (CEMOTUS8ODBK)	Diffusore acustico a 2 vie da esterno. Cabinet in ABS con protezione IP 65. Potenza Max. 100W RMS @ 8 Ohm, 60 / 30 / 15 / 7,5 / 3,5 W @ 70/100 V. Woofer da 8" e tweeter da 1". Dimensioni (senza accessori): 268x242x264mm. Peso 4,25 Kg. Staffe per montaggio a parete e tappo di protezione per il connettore a corredo. Colore nero. CONFEZIONI DA 2 PEZZI NON FRAZIONABILI - PREZZO UNITARIO	**241,00**
	eMOTUS 5P WH (CEMOTUS5PWH)	Coppia di diffusori acustici a 2 vie. Cabinet in ABS. Potenza Max. 2x25W RMS @ 8 Ohm, Woofer da 5" e Tweeter da 1". Diffusore attivo dotato di 2 ingressi audio analogici (bilanciato e sbilanciato), controllo toni a 2 bande, selettore mono/stereo e auto stand-by. Dimensioni dei singoli diffusori: 173 x 185 x 180 mm. Completo di staffe per montaggio a parete e cavo di collegamento tra i due diffusori. Colore bianco.	**244,00**
	eMOTUS 5PB WH (CEMOTUS5PBWH)	Coppia di diffusori acustici a 2 vie. Cabinet in ABS. Potenza Max. 2x25W RMS @ 8 Ohm, Woofer da 5" e Tweeter da 1". Diffusore attivo dotato di 2 ingressi audio analogici (bilanciato e sbilanciato), ricevitore Bluetooth, controllo toni a 2 bande, selettore mono/stereo e auto stand-by. Dimensioni dei singoli diffusori: 173 x 185 x 180 mm. Completo di staffe per montaggio a parete, telecomando IR e cavo di collegamento tra i due diffusori. Colore bianco.	**318,00**
SERIE AUDEO			
	AUDEO 103WH (AUDEO103WH)	Designed by Giugiaro. Diffusore acustico 2 vie. Cabinet in ABS. Protezione IP 54. Potenza 25 W RMS / 50 W musicali su 8 Ohm, 15/7,5/5/2,5 W tensione costante 100 V. Woofer da 3,5" e Tweeter da 12 mm. Dim. 123 x 134 x 110 mm. Peso 1,45 kg. Staffe per montaggio a corredo. Colore Bianco.	**104,00**
	AUDEO 103BK (AUDEO103BK)	Designed by Giugiaro. Diffusore acustico 2 vie. Cabinet in ABS. Protezione IP 54. Potenza 25 W RMS / 50 W musicali su 8 Ohm, 15/7,5/5/2,5 W tensione costante 100 V. Woofer da 3,5" e Tweeter da 12 mm. Dim. 123 x 134 x 110 mm. Peso 1,45 kg. Staffe per montaggio a corredo. Colore Nero.	**104,00**
	AUDEO 106WH (AUDEO106WH)	Designed by Giugiaro. Diffusore acustico 2 vie. Cabinet in ABS. Protezione IP 54. Potenza 50 W RMS / 100 W musicali su 8 Ohm, 30/15/10/7,5 W tensione costante 100 V. Woofer da 6,5" e Tweeter da 25 mm. Dim. 242 x 242 x 163 mm. Peso 2,3 kg. Staffe per montaggio a corredo. Colore Bianco.	**164,00**
	AUDEO 106BK (AUDEO106BK)	Designed by Giugiaro. Diffusore acustico 2 vie. Cabinet in ABS. Protezione IP 54. Potenza 50 W RMS / 100 W musicali su 8 Ohm, 30/15/10/7,5 W tensione costante 100 V. Woofer da 6,5" e Tweeter da 25 mm. Dim. 242 x 242 x 163 mm. Peso 2,3 kg. Staffe per montaggio a corredo. Colore Nero.	**164,00**
	AUDEO SB110P (AUDEOSB110P)	Subwoofer attivo, 150 W RMS su 8 Ohm, 1 Woofer da 10". Regolazione del volume e della fase. Filtro interno a 150 Hz/18dB oct. Dim. 310 x 505 x 420 mm. Peso 16,75 Kg.	**537,00**

Sostituisce e annulla i precedenti

Prezzi in Euro I.V.A. esclusa

	Modello	Descrizione	Prezzo al Pubblico
	DSTANDAUDEO (STANDAUDEO)	Piedistallo per appoggiare le Audeo 103 e 106 su un tavolo. PREZZO A COPPIA.	**49,00**
	MSTANDAUDEO (MSTANDAUDEO)	Adattatore per montare le Audeo su un'asta microfonica.	**32,00**
SERIE ARQIS / ARQISi			
	ARQIS 105WH (ARQIS105WH)	Diffusore acustico 2 vie. Cabinet in legno. Staffa di montaggio, orientabile, e cavo di sicurezza inclusi. Potenza max. 140 W su 8 Ohm, potenza continua 70 W su 8 Ohm. 1 x woofer da 5,25", 1 x tweeter da 1". Copertura (HxV) 120° x 120°. Impedenza 8 Ohm. Efficienza 89 dB 1W/1mt. Max SPL a 1mt: 110 dB. Risposta in frequenza: 85 Hz - 20 KHz. Connessioni: doppio connettore Euroblock. Dimensioni (senza accessori): 186x280x210mm. Peso Kg. 3,6. Colore bianco.	**186,40**
	ARQIS 106WH (ARQIS106WH)	Diffusore acustico 2 vie. Cabinet in legno. Staffa di montaggio, orientabile, e cavo di sicurezza inclusi. Potenza max. 240 W su 8 Ohm, potenza continua 120 W su 8 Ohm. 1 x woofer da 6,25", 1 x driver a compressione da 1"montato su tromba ruotabile a direttività costante. Copertura (HxV) 90° x 60°. Impedenza 8 Ohm. Efficienza 92 dB 1W/1mt. Max SPL a 1mt: 116 dB. Risposta in frequenza: 75 Hz - 19 KHz. Connessioni: doppio connettore Euroblock. Dimensioni (senza accessori): 216x350x240mm. Peso Kg. 7,4. Colore bianco.	**254,70**
	ARQIS 106BK (ARQIS106)	Diffusore acustico 2 vie. Cabinet in legno. Staffa di montaggio, orientabile, e cavo di sicurezza inclusi. Potenza max. 240 W su 8 Ohm, potenza continua 120 W su 8 Ohm. 1 x woofer da 6,25", 1 x driver a compressione da 1" montato su tromba ruotabile a direttività costante. Copertura (HxV) 90° x 60°. Impedenza 8 Ohm. Efficienza 92 dB 1W/1mt. Max SPL a 1mt: 116 dB. Risposta in frequenza: 75 Hz - 19 KHz. Connessioni: doppio connettore Euroblock. Dimensioni (senza accessori): 216x350x240mm. Peso Kg. 7,4. Colore nero.	**254,70**
	ARQIS 108WH (ARQIS108WH)	Diffusore acustico 2 vie. Cabinet in legno. Staffa di montaggio, orientabile, e cavo di sicurezza inclusi. Potenza max. 350 W su 8 Ohm, potenza continua 175 W su 8 Ohm. 1 x woofer da 8", 1 x driver a compressione da 1" montato su tromba ruotabile a direttività costante. Copertura (HxV) 90° x 60°. Impedenza 8 Ohm. Efficienza 93 dB 1W/1mt. Max SPL a 1mt: 118 dB. Risposta in frequenza: 60 Hz - 19 KHz. Connessioni: 1 x Speakon + 1 x Euroblock. Dimensioni (senza accessori): 244x390x280mm. Peso Kg. 8,4. Colore bianco.	**302,10**
	ARQIS 108BK (ARQIS108BK)	Diffusore acustico 2 vie. Cabinet in legno. Staffa di montaggio, orientabile, e cavo di sicurezza inclusi. Potenza max. 350 W su 8 Ohm, potenza continua 175 W su 8 Ohm. 1 x woofer da 8", 1 x driver a compressione da 1" montato su tromba ruotabile a direttività costante. Copertura (HxV) 90° x 60°. Impedenza 8 Ohm. Efficienza 93 dB 1W/1mt. Max SPL a 1mt: 118 dB. Risposta in frequenza: 60 Hz - 19 KHz. Connessioni: 1 x Speakon + 1 x Euroblock. Dimensioni (senza accessori): 244x390x280mm. Peso Kg. 8,4. Colore nero.	**302,10**

Sostituisce e annulla i precedenti

Prezzi in Euro I.V.A. esclusa

	Modello	Descrizione	Prezzo al Pubblico
	ARQIS 110WH (ARQIS110WH)	Diffusore acustico 2 vie. Cabinet in legno. Potenza max. 340 W su 8 Ohm, potenza continua 170 W su 8 Ohm. 1 x woofer da 10", 1 x driver a compressione da 1" montato su tromba ruotabile a direttività costante. Copertura (HxV) 90° x 50°. Impedenza 8 Ohm. Efficienza 95 dB 1W/1mt. Max SPL a 1mt: 118 dB. Risposta in frequenza: 60 Hz - 18 KHz. Connessioni: 1 x Speakon + 1 x Euroblock. Foro 35 mm per stativo e per staffa di montaggio (tipo SR10 o SR12), cavo di sicurezza incluso. 8 x punti di ancoraggio per golfari M10. Dimensioni (senza accessori): 359x310x495mm. Peso Kg. 14,4. Colore bianco.	**399,10**
	ARQIS 110BK (ARQIS110BK)	Diffusore acustico 2 vie. Cabinet in legno. Potenza max. 340 W su 8 Ohm, potenza continua 170 W su 8 Ohm. 1 x woofer da 10", 1 x driver a compressione da 1" montato su tromba ruotabile a direttività costante. Copertura (HxV) 90° x 50°. Impedenza 8 Ohm. Efficienza 95 dB 1W/1mt. Max SPL a 1mt: 118 dB. Risposta in frequenza: 60 Hz - 18 KHz. Connessioni: 1 x Speakon + 1 x Euroblock. Foro 35 mm per stativo e per staffa di montaggio (tipo SR10 o SR12), cavo di sicurezza incluso. 8 x punti di ancoraggio per golfari M10. Dimensioni (senza accessori): 359x310x495mm. Peso Kg. 14,4. Colore nero.	**399,10**
	ARQIS 112WH (ARQIS112WH)	Diffusore acustico 2 vie. Cabinet in legno. Potenza max. 680 W su 8 Ohm, potenza continua 340 W su 8 Ohm. 1 x woofer da 12", 1 x driver a compressione da 1,4" montato su tromba ruotabile a direttività costante. Copertura (HxV) 90° x 40°. Impedenza 8 Ohm. Efficienza 97 dB 1W/1mt. Max SPL a 1mt: 118 dB. Risposta in frequenza: 60 Hz - 18 KHz. Connessioni: 1 x Speakon + 1 x Euroblock. Foro 35 mm per stativo e per staffa di montaggio (tipo SR10 o SR12), cavo di sicurezza incluso. 8 x punti di ancoraggio per golfari M10. Dimensioni (senza accessori): 416x352x565mm. Peso Kg. 20. Colore bianco.	**606,70**
	ARQIS 112BK (ARQIS112BK)	Diffusore acustico 2 vie. Cabinet in legno. Potenza max. 680 W su 8 Ohm, potenza continua 340 W su 8 Ohm. 1 x woofer da 12", 1 x driver a compressione da 1,4"montato su tromba ruotabile a direttività costante. Copertura (HxV) 90° x 40°. Impedenza 8 Ohm. Efficienza 97 dB 1W/1mt. Max SPL a 1mt: 118 dB. Risposta in frequenza: 60 Hz - 18 KHz. Connessioni: 1 x Speakon + 1 x Euroblock. Foro 35 mm per stativo e per staffa di montaggio (tipo SR10 o SR12), cavo di sicurezza incluso. 8 x punti di ancoraggio per golfari M10. Dimensioni (senza accessori): 416x352x565mm. Peso Kg. 20. Colore nero.	**606,70**
	ARQIS 205WH (ARQIS205WH)	Diffusore acustico 2 vie. Cabinet in legno. Staffa di montaggio ad , e cavo di sicurezza inclusi. Potenza max. 280 W su 8 Ohm, potenza continua 140 W su 8 Ohm. 2 x woofer da 5,25", 1 x driver a compressione da 1" montato su tromba ruotabile a direttività costante. Copertura (HxV) 90° x 60°. Impedenza 8 Ohm. Efficienza 92 dB 1W/1mt. Max SPL a 1mt: 116 dB. Risposta in frequenza: 85 Hz - 18 KHz. Connessioni: 1 x Speakon + 1 x Euroblock. Dimensioni (senza accessori): 480x186x210mm. Peso Kg. 8,4. Colore bianco.	**296,90**
	ARQIS 205BK (ARQIS205BK)	Diffusore acustico 2 vie. Cabinet in legno. Staffa di montaggio ad U, e cavo di sicurezza inclusi. Potenza max. 280 W su 8 Ohm, potenza continua 140 W su 8 Ohm. 2 x woofer da 5,25", 1 x driver a compressione da 1" montato su tromba ruotabile a direttività costante. Copertura (HxV) 90° x 60°. Impedenza 8 Ohm. Efficienza 92 dB 1W/1mt. Max SPL a 1mt: 116 dB. Risposta in frequenza: 85 Hz - 18 KHz. Connessioni: 1 x Speakon + 1 x Euroblock. Dimensioni (senza accessori): 480x186x210mm. Peso Kg. 8,4. Colore nero.	**296,90**
	ARQIS SB10 BK (ARQISSB10BK)	Subwoofer 1 x 10". Cabinet in legno. Basso profilo per eventuale montaggio a parete. Potenza 150 W RMS su 8 Ohm, filtro passa basso interno con selettore per due frequenze di taglio 120Hz/150Hz. Colore nero.	**446,50**

Sostituisce e annulla i precedenti

Prezzi in Euro I.V.A. esclusa

	Modello	Descrizione	Prezzo al Pubblico
	ARQIS 105iWH (CARQIS105IW)	Diffusore acustico 2 vie. Cabinet in legno. Staffa di montaggio, orientabile e cavo di sicurezza inclusi. Potenza max. 280 W su 8 Ohm, potenza continua 70 W su 8 Ohm. 1 x woofer da 5,25", 1 x tweeter da 1". Copertura (HxV) 150° x 130°. Impedenza 8 Ohm. Efficienza 89 dB 1W/1mt. Max SPL a 1mt: 113 dB. Risposta in frequenza: 80 Hz - 20 KHz. Connessioni: doppio connettore Euroblock. Dimensioni (senza accessori): 186x280x210mm. Peso Kg. 3,6. Colore bianco.	**213,00**
	ARQIS 105iBK (CARQIS105IB)	Diffusore acustico 2 vie. Cabinet in legno. Staffa di montaggio, orientabile e cavo di sicurezza inclusi. Potenza max. 280 W su 8 Ohm, potenza continua 70 W su 8 Ohm. 1 x woofer da 5,25", 1 x tweeter da 1". Copertura (HxV) 150° x 130°. Impedenza 8 Ohm. Efficienza 89 dB 1W/1mt. Max SPL a 1mt: 113 dB. Risposta in frequenza: 80 Hz - 20 KHz. Connessioni: doppio connettore Euroblock. Dimensioni (senza accessori): 186x280x210mm. Peso Kg. 3,6. Colore nero.	**213,00**
	ARQIS 106iWH (CARQIS106IW)	Diffusore acustico 2 vie. Cabinet in legno. Staffa di montaggio, orientabile e cavo di sicurezza inclusi. Potenza max. 480 W su 8 Ohm, potenza continua 120 W su 8 Ohm. 1 x woofer da 6", 1 x driver a compressione da 1" montato su tromba ruotabile a direttività costante. Copertura (HxV) 140° x 160°. Impedenza 8 Ohm. Efficienza 88 dB 1W/1mt. Max SPL a 1mt: 115 dB. Risposta in frequenza: 75 Hz - 20 KHz. Connessioni: doppio connettore Euroblock. Dimensioni (senza accessori): 217x350x240mm. Peso Kg. 7,4. Colore bianco.	**291,00**
	ARQIS 106iBK (CARQIS106IB)	Diffusore acustico 2 vie. Cabinet in legno. Staffa di montaggio, orientabile e cavo di sicurezza inclusi. Potenza max. 480 W su 8 Ohm, potenza continua 120 W su 8 Ohm. 1 x woofer da 6", 1 x driver a compressione da 1" montato su tromba ruotabile a direttività costante. Copertura (HxV) 140° x 160°. Impedenza 8 Ohm. Efficienza 88 dB 1W/1mt. Max SPL a 1mt: 115 dB. Risposta in frequenza: 75 Hz - 20 KHz. Connessioni: doppio connettore Euroblock. Dimensioni (senza accessori): 217x350x240mm. Peso Kg. 7,4. Colore nero.	**291,00**
	ARQIS 108iWH (CARQIS108IW)	Diffusore acustico 2 vie. Cabinet in legno. Staffa di montaggio, orientabile e cavo di sicurezza inclusi. Potenza max. 600 W su 8 Ohm, potenza continua 150 W su 8 Ohm. 1 x woofer da 8", 1 x driver a compressione da 1" montato su tromba ruotabile a direttività costante. Copertura (HxV) 130° x 130°. Impedenza 8 Ohm. Efficienza 90 dB 1W/1mt. Max SPL a 1mt: 115 dB. Risposta in frequenza: 65 Hz - 20 KHz. Connessioni: 1 x Speakon + 1 x Euroblock. Dimensioni (senza accessori): 244x280x390mm. Peso Kg. 8,4. Colore bianco.	**345,00**
	ARQIS 108iBK (CARQIS108IB)	Diffusore acustico 2 vie. Cabinet in legno. Staffa di montaggio, orientabile e cavo di sicurezza inclusi. Potenza max. 600 W su 8 Ohm, potenza continua 150 W su 8 Ohm. 1 x woofer da 8", 1 x driver a compressione da 1" montato su tromba ruotabile a direttività costante. Copertura (HxV) 130° x 130°. Impedenza 8 Ohm. Efficienza 90 dB 1W/1mt. Max SPL a 1mt: 115 dB. Risposta in frequenza: 65 Hz - 20 KHz. Connessioni: 1 x Speakon + 1 x Euroblock. Dimensioni (senza accessori): 244x280x390mm. Peso Kg. 8,4. Colore nero.	**345,00**
	ARQIS 110iWH (CARQIS110IW)	Diffusore acustico 2 vie. Cabinet in legno. Staffa di montaggio, orientabile e cavo di sicurezza inclusi. Potenza max. 1200 W su 8 Ohm, potenza continua 300 W su 8 Ohm. 1 x woofer da 10", 1 x driver a compressione da 1.7" montato su tromba ruotabile a direttività costante. Copertura (HxV) 110° x 110°. Impedenza 8 Ohm. Efficienza 94 dB 1W/1mt. Max SPL a 1mt: 119 dB. Risposta in frequenza: 70 Hz - 19 KHz. Connessioni: 1 x Speakon + 1 x Euroblock. Dimensioni (senza accessori): 359.6x495x362.2mm. Peso Kg. 18,5. Colore bianco.	**457,00**

Sostituisce e annulla i precedenti

Prezzi in Euro I.V.A. esclusa

	Modello	Descrizione	Prezzo al Pubblico
	ARQIS 110iBK (CARQIS110IB)	Diffusore acustico 2 vie. Cabinet in legno. Staffa di montaggio, orientabile e cavo di sicurezza inclusi. Potenza max. 1200 W su 8 Ohm, potenza continua 300 W su 8 Ohm. 1 x woofer da 10", 1 x driver a compressione da 1.7" montato su tromba ruotabile a direttività costante. Copertura (HxV) 110° x 110°. Impedenza 8 Ohm. Efficienza 94 dB 1W/1mt. Max SPL a 1mt: 119 dB. Risposta in frequenza: 70 Hz - 19 KHz. Connessioni: 1 x Speakon + 1 x Euroblock. Dimensioni (senza accessori): 359.6x495x362.2mm. Peso Kg. 18,5. Colore nero.	**457,00**
	ARQIS 112iWH (CARQIS112IW)	Diffusore acustico 2 vie. Cabinet in legno. Staffa di montaggio, orientabile e cavo di sicurezza inclusi. Potenza max. 2000 W su 8 Ohm, potenza continua 500 W su 8 Ohm. 1 x woofer da 12", 1 x driver a compressione da 1.7" montato su tromba ruotabile a direttività costante. Copertura (HxV) 120° x 110°. Impedenza 8 Ohm. Efficienza 96 dB 1W/1mt. Max SPL a 1mt: 129 dB. Risposta in frequenza: 70 Hz - 19 KHz. Connessioni: 1 x Speakon + 1 x Euroblock. Dimensioni (senza accessori): 403x565x380mm. Peso Kg. 23,8. Colore bianco.	**675,00**
	ARQIS 112iBK (CARQIS112IB)	Diffusore acustico 2 vie. Cabinet in legno. Staffa di montaggio, orientabile e cavo di sicurezza inclusi. Potenza max. 2000 W su 8 Ohm, potenza continua 500 W su 8 Ohm. 1 x woofer da 12", 1 x driver a compressione da 1.7" montato su tromba ruotabile a direttività costante. Copertura (HxV) 120° x 110°. Impedenza 8 Ohm. Efficienza 96 dB 1W/1mt. Max SPL a 1mt: 129 dB. Risposta in frequenza: 70 Hz - 19 KHz. Connessioni: 1 x Speakon + 1 x Euroblock. Dimensioni (senza accessori): 403x565x380mm. Peso Kg. 23,8. Colore nero.	**675,00**
	ARQIS 205iWH (CARQIS205IW)	Diffusore acustico 2 vie. Cabinet in legno. Staffa di montaggio ad U e cavo di sicurezza inclusi. Potenza max. 560 W su 8 Ohm, potenza continua 140 W su 8 Ohm. 2 x woofer da 5", 1 x driver a compressione da 1" ruotabile. Copertura (HxV) 150° x 40°. Impedenza 8 Ohm. Efficienza 90 dB 1W/1mt. Max SPL a 1mt: 117 dB. Risposta in frequenza: 78 Hz - 20 KHz. Connessioni: 1 x Speakon + 1 x Euroblock. Dimensioni (senza accessori): 480x210x186mm. Peso Kg. 8,4. Colore bianco.	**340,00**
	ARQIS 205iBK (CARQIS205IB)	Diffusore acustico 2 vie. Cabinet in legno. Staffa di montaggio ad U e cavo di sicurezza inclusi. Potenza max. 560 W su 8 Ohm, potenza continua 140 W su 8 Ohm. 2 x woofer da 5", 1 x driver a compressione da 1" ruotabile. Copertura (HxV) 150° x 40°. Impedenza 8 Ohm. Efficienza 90 dB 1W/1mt. Max SPL a 1mt: 117 dB. Risposta in frequenza: 78 Hz - 20 KHz. Connessioni: 1 x Speakon + 1 x Euroblock. Dimensioni (senza accessori): 480x210x186mm. Peso Kg. 8,4. Colore nero.	**340,00**
	ARQIS 208iWH (CARQIS208IW)	Diffusore acustico 2 vie. Cabinet in legno. Staffa di montaggio ad U e cavo di sicurezza inclusi. Potenza max. 1200 W su 8 Ohm, potenza continua 300 W su 8 Ohm. 2 x woofer da 8", 1 x driver a compressione da 1" ruotabile. Copertura (HxV) 130° x 30°. Impedenza 8 Ohm. Efficienza 94 dB 1W/1mt. Max SPL a 1mt: 125 dB. Risposta in frequenza: 73 Hz - 20 KHz. Connessioni: 1 x Speakon + 1 x Euroblock. Dimensioni (senza accessori): 610x244x280mm. Peso Kg. 14,8. Colore bianco.	**523,00**
	ARQIS 208iBK (CARQIS208IB)	Diffusore acustico 2 vie. Cabinet in legno. Staffa di montaggio ad U e cavo di sicurezza inclusi. Potenza max. 1200 W su 8 Ohm, potenza continua 300 W su 8 Ohm. 2 x woofer da 8", 1 x driver a compressione da 1" ruotabile. Copertura (HxV) 130° x 30°. Impedenza 8 Ohm. Efficienza 94 dB 1W/1mt. Max SPL a 1mt: 125 dB. Risposta in frequenza: 73 Hz - 20 KHz. Connessioni: 1 x Speakon + 1 x Euroblock. Dimensioni (senza accessori): 610x244x280mm. Peso Kg. 14,8. Colore nero.	**523,00**
	ARQIS SB6TiWH (CARQISSB6TIW)	Subwoofer 2 x 6". Cabinet in legno dalla dimensioni compatte. Staffa di montaggio. Potenza max. 480 W su 8 Ohm, potenza continua 120 W su 8 Ohm. Filtro passa basso interno con selettore per due frequenze di taglio 120Hz/150Hz. Impedenza 8 Ohm. Efficienza 86 dB 1W/1mt. Max SPL a 1mt: 113 dB. Risposta in frequenza: 50 Hz - 1,5 KHz. Connessioni: 1 x terminali di ingresso a molla + 1 x Euroblock. Dimensioni (senza accessori): 250x390x130mm. Peso Kg. 8,2. Colore bianco.	**457,00**

Sostituisce e annulla i precedenti

Prezzi in Euro I.V.A. esclusa

	Modello	Descrizione	Prezzo al Pubblico
	ARQIS SB6TiBK (CARQISSB6TIB)	Subwoofer 2 x 6". Cabinet in legno dalla dimensioni compatte. Staffa di montaggio. Potenza max. 480 W su 8 Ohm, potenza continua 120 W su 8 Ohm. Filtro passa basso interno con selettore per due frequenze di taglio 120Hz/150Hz. Impedenza 8 Ohm. Efficienza 86 dB 1W/1mt. Max SPL a 1mt: 113 dB. Risposta in frequenza: 50 Hz - 1,5 KHz. Connessioni: 1 x terminali di ingresso a molla + 1 x Euroblock. Dimensioni (senza accessori): 250x390x130mm. Peso Kg. 8,2. Colore nero.	**457,00**
	ARQIS SB10iWH (CARQISSB10IW)	Subwoofer 1 x 10". Cabinet in legno dalla dimensioni compatte. Staffa di montaggio. Potenza max. 600 W su 8 Ohm, potenza continua 150 W su 8 Ohm. Filtro passa basso interno con selettore per due frequenze di taglio 120Hz/150Hz. Impedenza 8 Ohm. Efficienza 92 dB 1W/1mt. Max SPL a 1mt: 120 dB. Risposta in frequenza: 54 Hz - 4 KHz. Connessioni: 1 x Speakon + 1 x Euroblock. Dimensioni (senza accessori): 600x442x228mm. Peso Kg. 16,5. Colore bianco.	**467,00**
	ARQIS SB10iBK (CARQISSB10IB)	Subwoofer 1 x 10". Cabinet in legno dalla dimensioni compatte. Staffa di montaggio. Potenza max. 600 W su 8 Ohm, potenza continua 150 W su 8 Ohm. Filtro passa basso interno con selettore per due frequenze di taglio 120Hz/150Hz. Impedenza 8 Ohm. Efficienza 92 dB 1W/1mt. Max SPL a 1mt: 120 dB. Risposta in frequenza: 54 Hz - 4 KHz. Connessioni: 1 x Speakon + 1 x Euroblock. Dimensioni (senza accessori): 600x442x228mm. Peso Kg. 16,5. Colore nero.	**467,00**
	ARQIS SB12iBK (CARQISSB12IB)	Subwoofer 1 x 12". Cabinet in legno. Potenza max. 1200 W su 8 Ohm, potenza continua 300 W su 8 Ohm. Impedenza 8 Ohm. Efficienza 95 dB 1W/1mt. Max SPL a 1mt: 126 dB. Risposta in frequenza: 44 Hz - 4 KHz. Connessioni: 2 x Speakon. Dimensioni (senza accessori): 445x445x375mm. Peso Kg. 23. Colore nero.	**623,00**
	ARQIS SB15iBK (CARQISSB15IB)	Subwoofer 1 x 15". Cabinet in legno. Potenza max. 2400 W su 8 Ohm, potenza continua 600 W su 8 Ohm. Impedenza 8 Ohm. Efficienza 97 dB 1W/1mt. Max SPL a 1mt: 131 dB. Risposta in frequenza: 31 Hz - 3 KHz. Connessioni: 2 x Speakon. Dimensioni (senza accessori): 534x525x460mm. Peso Kg. 32. Colore nero.	**789,00**

ACCESSORI

	SR 12 (SR 12)	Staffa da parete per ARQIS 110 e ARQIS 112. CONFEZIONI DA 2 PEZZI NON FRAZIONABILI - PREZZO UNITARIO	**35,00**
	TRIPO1 (TRIPO1)	Stativo da terra per altoparlanti con foro da 35 mm. CONFEZIONI DA 2 PEZZI NON FRAZIONABILI - PREZZO UNITARIO	**61,00**
	POLE 01 (POLE01)	Palo da 35mm per montaggio di diffusori sopra un subwoofer. Compatibile con serie VERSO e ARQIS 110, ARQIS 112 e ARQIS SB15.	**41,00**

DIFFUSORI SPECIALI

Sostituisce e annulla i precedenti

Prezzi in Euro I.V.A. esclusa

	Modello	Descrizione	Prezzo al Pubblico
SERIE TRAIL			
	TRAIL 103WH (CTRAIL103WH)	Diffusore acustico per installazione nei binari di illuminazione. Driver 3", potenza 15 e 30 W a tensione costante 100V o 30 W su 4 Ohm. Colore bianco.	**181,00**
	TRAIL 103BK (CTRAIL103BK)	Diffusore acustico per installazione nei binari di illuminazione. Driver 3", potenza 15 e 30 W a tensione costante 100V o 30 W su 4 Ohm. Colore nero.	**181,00**
	TRAIL SB6T BK (CTRAILSB6TBK)	Subwoofer in legno da incasso con driver da 6,5". Potenza 60 W RMS @ 8 Ohm e selettore di potenza 7,5/15/30/60 W @ 70/100V. Disponibile in colore nero. Dimensioni 200x200x320 mm e peso 6,3 Kg.	**397,00**
SERIE eCS / eUC			
	eUC 106WH (CEUC106)	Diffusore acustico sferico a pendente. 1 x woofer 6,5" 1 x tweeter 1", 40 W RMS su 8 Ohm, 4/8/16/32 W a tensione costante 70/100V. Colore bianco.	**125,00**
	eUC 106BK (CEUC106BK)	Diffusore acustico sferico a pendente. 1 x woofer 6,5" 1 x tweeter 1", 40 W RMS su 8 Ohm, 4/8/16/32 W a tensione costante 70/100V. Colore nero.	**125,00**
	eCS 803 (CECS803)	Diffusore acustico a colonna; 8 driver da 3", potenza 80 W RMS su 4 Ohm, 5/10/20/30 W tensione costante 70/100 V. Cabinet in alluminio, staffe incluse. Indice di protezione IP 44.	**144,00**
SERIE IG / eRK			
	IG 108 (IG108)	Diffusore acustico da esterno weather-proof (IP65) con diagramma di dispersione orizzontale omnidirezionale., 100 W RMS su 8 Ohm. 60/30/15/7,5 W a tensione costante 100 V. Woofer in Kevlar da 8" e Tweeter da 1". Diametro 366 mm, Altezza 394 mm, Peso 7,5 Kg.	**438,00**
	eRK 108 (CERK108)	Diffusore acustico da esterno finta roccia IP65. Woofer da 8" e tweeter 0,5". Potenza 15W @ 70/100 V.	**152,00**

Sostituisce e annulla i precedenti

Prezzi in Euro I.V.A. esclusa

	Modello	Descrizione	Prezzo al Pubblico
SERIE ePRS / ePHS / eMSP			
	ePRS 10Ti (CEPRS10TI)	Proiettore di suono in ABS, protezione IP65, con driver da 5", potenza 2,5/5/10 W a tensione costante 70/100 V.	**70,00**
	ePHS 20T (CEPHS20T)	Diffusore a tromba in ABS, protezione IP65, potenza 20W @ 8 Ohm, 2/3,75/7,5/15 W a tensione costante 70/100 V.	**68,00**
	ePRS 20Ti (CEPRS20TI)	Proiettore di suono in ABS, protezione IP65, con driver da 6,5", potenza 5/10/20 W a tensione costante 70/100 V.	**74,00**
	ePHS 30Ti (CEPHS30TI)	Proiettore di suono in ABS, protezione IP66, potenza 30W @ 8 Ohm, 5/10/20/30 W a tensione costante 70/100 V.	**94,00**
	eMSP 50T (CEMSP50T)	Diffusore a tromba 2 vie in ABS, protezione IP65, potenza 50W @ 8 Ohm, 3,5/4,5/9/12,5/25/50 W a tensione costante 70/100 V.	**194,00**
SERIE eCMP			
	eCMP8 (CECMP8)	Proiettore musicale ad alta efficienza per applicazioni da esterno (IP56). Dotato di drive LF da 8" e driver coassiale HF da 1,4". Potenza nominale 150W @ 8Ohm o selettore 37,5/75/150W @ 70/100V. Dimensioni (senza accessori): 300x302x334mm. Peso Kg. 11,0. Colore bianco.	**404,00**
	eCMP12 (CECMP12)	Proiettore musicale ad alta efficienza per applicazioni da esterno (IP56). Dotato di drive LF da 12" e driver coassiale HF da 1,7". Potenza nominale 300W @ 8Ohm o selettore 50/100/200W @ 70/100V. Dimensioni (senza accessori): 407x410x378mm. Peso Kg. 20,0. Colore bianco.	**613,00**
SISTEMI			
	LABI1 SB18 (CLABI1SB18)	Subwoofer passivo da 18" per installazioni fisse e portatili. Potenza 500 W AES @ 8 Ohm. Dimensioni: 513x513x704 mm. Peso 37 Kg. Colore nero.	**1.518,00**

Sostituisce e annulla i precedenti

Prezzi in Euro I.V.A. esclusa

	Modello	Descrizione	Prezzo al Pubblico
	LABI1 SB18P (CLABI1SB18P)	Subwoofer attivo da 18" per installazioni fisse e portatili. Potenza di aimplificazion totale pari a 2.400 W in classe D: 1 x 1.200W per il woofer interno e 2 x 600W per pilotare fino a 4x LABI1 C100i. Dotato di schermi LCD per il richiamo dei preset. Dimensioni: 513x513x704 mm. Peso 39 Kg. Colore nero.	**3.068,00**
	LABI1 C100i (CLABI1C100I)	Diffusore a colonna discreto e versatile per uso interno ed esterno. Dotato di 12 driver da 3" e bobina al neodimio da 0,75". Potenza 300W AES @ 8 Ohm. Angolo di dispersione: 100° x 15°. Dimensioni: 89x1000x117 mm. Peso 7,8 Kg. Colore nero.	**1.298,00**

CONTROLLI REMOTI E INTERFACCE

POSTAZIONI PER ANNUNCI

	MPAGE 1R (CMPAGE1R)	Microfono paging per serie SAM, DAM 614 e serie MIMO.	**192,00**
	MPAGE 4 (CMPAGE4)	Microfono paging a 4 zone per DAM 614 e CA200Z.	**310,00**
	PAGENETDN (CPAGENETDN)	Postazione di chiamata digitale per annunci in tecnologia Dante. Dotata di un touch-screen da 10" e server UCP (User Control Panel) integrato. Alimentazione PoE o locale. Microfono a collo di cigno incluso.	**1.658,00**
	eMPAGE (CEMPAGE)	Postazione di chiamata digitale a 16 tasti per la selezione di zona e 2 tasti programmabili, compatibile con serie HUB/MIMO.	**558,00**

CONTROLLI E PANNELLI DIGITALI

	WPNET4KV (CWPNET4KV)	Pannello da incasso digitale compatibile con EclerNet, dotato di display LCD, encoder e 4 tasti di selezione. Utile per la regolazione del volume e la selezione di sorgenti o preset. Interfaccia di connessione Ethernet. Alimentazione PoE o locale.	**331,00**

Sostituisce e annulla i precedenti

Prezzi in Euro I.V.A. esclusa

	Modello	Descrizione	Prezzo al Pubblico
	WPNET8K (CWPNET8KV)	Pannello da incasso digitale compatibile con EclerNet, dotato di display LCD e 8 tasti di selezione. Utile per la selezione di sorgenti o preset. Interfaccia di connessione Ethernet. Alimentazione PoE o locale.	**331,00**
	WPNETEX (CWPNETEX)	Pannello da incasso digitale compatibile con EclerNet, dotato di display LCD, encoder e 4 tasti di selezione, tutti programmabili per eseguire funzioni di controllo estese: selezione di sorgenti o preset + regolazione del volume, attivazione eventi, regolazione dei toni di EQ, ecc... Interfaccia di connessione Ethernet. Alimentazione PoE o locale.	**442,00**
	WPNETTOUCH (CWPNETTOUCH)	Touch-screen compatibile con i prodotti EclerNet: MIMO series, NXA series e DUO-NET PLAYER. Dotato di un touch-screen capacitivo da 10" server UCP (User Control Panel). Alimentazione PoE o locale. Accessori per il montaggio a parete inclusi, compatibile con standard VESA75.	**895,00**
	eMCONTROL1 (CEMCONTROL1)	Pannello di controllo digitale compatibile con le matrici della serie HUB (max 8 eMCONTROL1): regolazione del volume, selezione della sorgente ed EQ. Compatibile con pannelli della serie WPa con connettore di ingresso audio. Connessione con cavo Cat.5e. Designed by Italdesign Giugiaro.	**173,00**

CONTROLLI E PANNELLI ANALOGICI

	WPaVOL (CWPAVOL)	Pannello remoto con regolatore di volume. Fornito con scatola in plastica per il montaggio ad incasso o a parete.	**73,00**
	WPaVOL SR (CWPAVOLSR)	Pannello remoto con regolatore di volume e selettore di sorgente/preset. Fornito con scatola in plastica per il montaggio ad incasso o a parete.	**94,00**
	WPaVOL J (CWPAVOLJ)	Pannello remoto con regolatore di volume. e connettore mini-jack stereo. Fornito con scatola in plastica per il montaggio a incasso o a parete.	**78,00**
	WPaVOL SR J (CWPAVOLSRJ)	Pannello remoto con regolatore di volume, selettore di sorgente/preset e connettore mini-jack stereo. Fornito con scatola in plastica per il montaggio ad incasso o a parete.	**99,00**
	WPaMIX T (CWPAMIXT)	Pannello remoto con 1 ingresso LINE stereo e 1 ingresso MIC con regolazione di volume indipendente. Uscita mono bilanciata. Richiede alimentatore esterno WP-PSU.	**137,00**

Sostituisce e annulla i precedenti

Prezzi in Euro I.V.A. esclusa

	Modello	Descrizione	Prezzo al Pubblico
	WPaCNX J RCA (CWPACNXJRCA)	Pannello remoto con ingresso mini-jack stereo ed ingresso LINE stereo (2x RCA)	**67,00**
	WPaCNXXLRF (CWPACNXCBO)	Pannello remoto con connettore XLR femmina 3 poli e contatti con fissaggio a vite. Fornito con scatola in plastica per il montaggio a incasso o a parete.	**70,00**
	WPaHAT6 (CWPAHAT6)	Attenuatore per linee 70/100V con relè priority 24V integrato. Uscita max 6 W. Fornito con scatola in plastica per il montaggio a incasso o a parete.	**78,00**
	WPaHAT40 (CWPAHAT40)	Attenuatore per linee 70/100V con relè priority 24V integrato. Uscita max 40 W. Fornito con scatola in plastica per il montaggio a incasso o a parete.	**93,00**
	WPaHAT100 (CWPAHAT100)	Attenuatore per linee 70/100V con relè priority 24V integrato. Uscita max 100 W. Fornito con scatola in plastica per il montaggio a incasso o a parete.	**99,00**
	WPa2FM BOX (CWPA2FMBOX)	Scatola doppia da incasso, compatibile con la serie WPa.	**43,00**
	WPa2SM BOX (CWPA2SMBOX)	Scatola doppia da parete, compatibile con la serie WPa.	**43,00**
	WPPSU (CWPPSU)	Alimentatore esterno per moduli WPm.	**56,00**

INTERFACCE

	ETH232AD (CETH232AD)	Interfaccia seriale che permette la trasmissione bidirezionale tra dispositivi RS-232/422/485 ed Ethernet. Impostazioni personalizzate da pagina web. Ideale per controllare dalla piattaforma EclerNet Manager i dispositivi VEO o di terze parti dotati di interfaccia seriale. Dimensioni: 100x86x26 mm. Peso 0,5 Kg.	**166,00**

Sostituisce e annulla i precedenti

Prezzi in Euro I.V.A. esclusa

	Modello	Descrizione	Prezzo al Pubblico

VIDEO

MATRICI HDMI

VEO MXH44 (CVEOMXH44)

Matrice HDMI 4x4. Questo prodotto è HDCP 2.2/1.4 compliant e supporta video 4K/UHD@60Hz con campionamento colore 4:4:4, così come segnali HDMI con larghezza di banda fino a 18Gbps. Dispone di 4 uscite audio analogiche e gestione dell'EDID. La selezione può essere fatta manualmente dal pannello frontale oppure da remoto via comandi seriali, TCP/IP e IR. Una GUI integrata permette di configurare il dispositivo e controllarlo in modo molto semplice.

675,00

SWITCHER / PRESENTER

VEO SWH44 (CVEOSWH44)

Switcher HDMI 4x1. Questo prodotto è HDCP 2.2 compliant e supporta segnali 4K/UHD@60Hz con campionamento colore 4:4:4, così come segnali HDMI con larghezza di banda fino a 18Gbps. La selezione della sorgente può essere automatica o manuale (pannello frontale, telecomando o comandi RS-232).

197,00

VEO SWM44 (CVEOSWM44)

4K 4x1 Presentation switcher con connessione wireless VEOCast. 2 HDMI 2.0, 1 USB-C, 1 wireless input. Dotato di 2 porte USB 3.0 type C e 2 porte USB 3.0 type A. Risoluzione fino a 4K@60hz 4:4:4. Uscita audio de-embeddata stereo bilanciata. Controllo da pannello frontale, IR o RS232

1.030,00

VEO SWM45 (CVEOSWM45)

Switcher e scaler 4K con 3 porte HDMI 2.0, 1 porta VGA e 1 DisplayPort 1.2a. Dotato di uscite HDMI e HDBaseT. Una matrice audio integrata permette di incapsulare 5 segnali stereo sbilanciati ed instradarli in modo indipendente verso l'uscita. Possiede un ingresso MIC/LINE con ducker regolabile e phantom power selezionabile. I segnali audio possono essere mixati con la sorgente audio ed inviati all'amplificatore attraverso l'uscita linea. Opzioni di controllo semplici, flessibili e facilmente integrabili (incluso pannello frontale, Web UI, contatti, RS-232, Telnet e telecomando IR). Fornito con ricevitore HDBaseT (fino a 70m). HDCP 2.2 Compliant.

1.326,00

SPLITTER

VEO SPH42 (CVEOSPH42)

Splitter HDMI 1x2. Questo prodotto è HDCP 2.2/1.4 compliant e supporta video 4K/UHD@60Hz con campionamento colore 4:4:4, così come segnali HDMI con larghezza di banda fino a 18Gbps. Supporta EDID managment.

124,00

VEO SPH44 (CVEOSPH44)

Splitter HDMI 1x4. Questo prodotto è HDCP 2.2/1.4 compliant e supporta video 4K/UHD@60Hz con campionamento colore 4:4:4, così come segnali HDMI con larghezza di banda fino a 18Gbps. Supporta EDID managment.

155,00

Sostituisce e annulla i precedenti

Prezzi in Euro I.V.A. esclusa

	Modello	Descrizione	Prezzo al Pubblico
	VEO SPH48 (CVEOSPH48)	Splitter HDMI 1x8. Questo prodotto è HDCP 2.2/1.4 compliant e supporta video 4K/UHD@60Hz con campionamento colore 4:4:4, così come segnali HDMI con larghezza di banda fino a 18Gbps. Supporta EDID managment.	311,00

EXTENDER

	VEO XPS15 (CVEOXPS15)	Extender HDMI di segnali video 1080p fino a 50m su singolo cavo Cat.6. Supporta risoluzioni 480i/480p/720p/1080i/1080p@60Hz. Il ricevitore può essere alimentato da trasmettitore via cavo Cat.5e/6. Il trasmettitore possiede un'uscita HDMI utile sia per collegamenti in daisy-chain che per display locali. Permette inoltre il trasporto unidirezionale di segnali IR.	132,00
	VEO XPT24 (CVEOXPT24)	Extender HDMI 1.4 di segnali video 4K fino a 40m o FullHD fino a 70m su singolo cavo Cat.5e/6 in tecnologia HDBaseT. Supporta segnali video 4K a 60Hz con sottocampionamento 4:2:0 con larghezza massima di banda pari a 10.2Gbps. Questo prodotto è HDCP 2.2 compliant e supporta il controllo CEC e l'alimentazione PoH. Il ricevitore può essere alimentato da trasmettitore via cavo Cat.5e/6. Permette inoltre il trasporto di segnali RS-232 ed IR ad ampio spettro.	333,00
	VEO XPT44 (CVEOXPT44)	Extender HDMI 2.0 di segnali video 4K fino a 40m o FullHD fino a 70m su singolo cavo Cat.5e/6 in tecnologia HDBaseT. Supporta segnali video 4K a 60Hz con sottocampionamento 4:4:4 e HDR10 con larghezza massima di banda pari a 18Gbps. Supporta alimentazione PoH. Il trasmettitore possiede un'uscita HDMI mentre il ricevitore 2 uscite HDMI mirrored per collegamenti in daisy-chain. Permette inoltre il trasporto di segnali RS-232 ed IR ad ampio spettro.	388,00
	VEO XTT44 (CVEOXTT44)	Trasmettitore HDMI 2.0 di segnali video 4K fino a 40m o FullHD fino a 70m su singolo cavo Cat.5e/6 in tecnologia HDBaseT. Supporta segnali video 4K a 60Hz con sottocampionamento 4:4:4 e HDR10 con larghezza massima di banda pari a 18Gbps. Supporta alimentazione PoH. Permette il trasporto bi-direzionale di segnali RS-232 ed IR.	321,00
	VEO XRT44 (CVEOXRT44)	Ricevitore HDMI 2.0 di segnali video 4K fino a 40m o FullHD fino a 70m su singolo cavo Cat.5e/6 in tecnologia HDBaseT. Supporta segnali video 4K a 60Hz con sottocampionamento 4:4:4 e HDR10 con larghezza massima di banda pari a 18Gbps. Supporta alimentazione PoH. Permette il trasporto bi-direzionale di segnali RS-232 ed IR.	321,00
	VEO XWT44E (CVEOXWT44E)	Trasmettitore HDBaseT da parete. Accetta segnali 4K@60Hz con campionamento colore 4:4:4. Include 2 ingressi HDMI 2.0 ed un USB-C. Questo prodotto è HDCP 2.2 e HDMI 2.0 compliant.	806,00

VIDEO DISTRIBUTION OVER IP

Sostituisce e annulla i precedenti

Prezzi in Euro I.V.A. esclusa

	Modello	Descrizione	Prezzo al Pubblico
	VEO XTI1C (CVEOXTI1C)	Trasmettitore HDMI FullHD su rete IP che sfrutta la compressione H.264 per un'occupazione limitata della banda di rete. Ideale per creare matrici AV su IP in configurazione point-to-point (fino a 120m), point-to-multipoint e multipoint-to-multipoint. Bit rate selezionabile fino a 15 Mbps. Permette inoltre la distribuzione su rete IP di segnali RS-232 bi-direzionale ed IR ad ampio spettro. Supporta alimentazione PoE. Un intuitivo pannello frontale con display a LED permette di selezionare il canale di streaming senza la necessità di collegare un PC. Controllabile da interfaccia Web, applicativo per PC e TELNET (EclerNet Manager e dispositivi di terze parti).	**277,00**
	VEO XRI1C (CVEOXRI1C)	Ricevitore HDMI FullHD su rete IP che sfrutta la compressione H.264 per un'occupazione limitata della banda di rete. Ideale per creare matrici AV su IP in configurazione point-to-point (fino a 120m), point-to-multipoint e multipoint-to-multipoint. Bit rate selezionabile fino a 15 Mbps. Permette inoltre la distribuzione su rete IP di segnali RS-232 bi-direzionale ed IR ad ampio spettro. Supporta alimentazione PoE. Un intuitivo pannello frontale con display a LED permette di selezionare il canale di streaming senza la necessità di collegare un PC. Controllabile da interfaccia Web, applicativo per PC e TELNET (EclerNet Manager e dispositivi di terze parti).	**200,00**
	VEO XTI2L (CVEOXTI2L)	Trasmettitore HDMI 4K a bassa latenza su rete IP. Ideale per creare matrici AV su IP in configurazione point-to-point (fino a 120m), point-to-multipoint e multipoint-to-multipoint. Permette inoltre la distribuzione su rete di segnali RS-232 bi-direzionale, USB 2.0 ed IR ad ampio spettro. Supporta alimentazione PoE. Un intuitivo pannello frontale con display a LED permette di selezionare il canale di streaming senza la necessità di collegare un PC. Controllabile da interfaccia Web, applicativo per PC e TELNET (EclerNet Manager e dispositivi di terze parti). HDCP 2.2/1.4 Compliant.	**724,00**
	VEO XRI2L (CVEOXRI2L)	Ricevitore HDMI 4K a bassa latenza su rete IP. Ideale per creare matrici AV su IP in configurazione point-to-point (fino a 120m), point-to-multipoint e multipoint-to-multipoint. Permette inoltre la distribuzione su rete di segnali RS-232 bi-direzionale, USB 2.0 ed IR ad ampio spettro. Supporta alimentazione PoE. Un intuitivo pannello frontale con display a LED permette di selezionare il canale di streaming senza la necessità di collegare un PC. Controllabile da interfaccia Web, applicativo per PC e TELNET (EclerNet Manager e dispositivi di terze parti). HDCP 2.2/1.4 Compliant. Supporta la composizione di un Videowall fino a 8x8 schermi.	**724,00**

AUDIO DE-EMBEDDER

	VEO AXS4 (CVEOAXS4)	De-embedder che permette di estrarre segnali audio da HDMI fino a 4K@60Hz con campionamento colore 4:4:4. Fornisce un'uscita stereo analogica su connettori RCA o un'uscita digitale 5.1 su connettore Toslink. Dotato anche di porta HDMI passante amplificata. Supporta LPCM, Dolby Digital e DTS. HDCP 2.2/1.4 Compliant.	**132,00**
	VEO AXS4P (CVEOAXS4P)	De-embedder professionale che permette di estrarre audio da HDMI fino a 4K@60Hz con campionamento colore 4:4:4 e HDR. Fornisce in uscita un segnale audio stereo non-compresso LPCM tramite RCA o Phoenix bilanciati oppure segnali mullticanale Dolby Digital e DTS tramite uscita digitale coassiale S/PDIF. Questo prodotto è HDCP 2.2 e HDMI 2.0 compliant.	**175,00**

CAVI

Sostituisce e annulla i precedenti

Prezzi in Euro I.V.A. esclusa

	Modello	Descrizione	Prezzo al Pubblico
	VEO CH201 (CVEOCH201)	Cavo High-Speed HDMI 2.0 con Ethernet. Clock HDMI massimo supportato 600 MHz. Data rate TMDS supportato 18 Gbps. Risoluzione massima supportata 4096x2160p@60Hz. Profondità massima di colore supportata 48 bit/px. HEAC (HDMI Ethernet Audio Control). Lunghezza 1m.	**7,00**
	VEO CH202 (CVEOCH202)	Cavo High-Speed HDMI 2.0 con Ethernet. Clock HDMI massimo supportato 600 MHz. Data rate TMDS supportato 18 Gbps. Risoluzione massima supportata 4096x2160p@60Hz. Profondità massima di colore supportata 48 bit/px. HEAC (HDMI Ethernet Audio Control). Lunghezza 2m.	**10,00**
	VEO CH205 (CVEOCH205)	Cavo High-Speed HDMI 2.0 con Ethernet. Clock HDMI massimo supportato 600 MHz. Data rate TMDS supportato 18 Gbps. Risoluzione massima supportata 4096x2160p@60Hz. Profondità massima di colore supportata 48 bit/px. HEAC (HDMI Ethernet Audio Control). Lunghezza 5m.	**17,00**
	VEO CH210 (CVEOCH210)	Cavo High-Speed HDMI 2.0 con Ethernet. Clock HDMI massimo supportato 600 MHz. Data rate TMDS supportato 18 Gbps. Risoluzione massima supportata 4096x2160p@60Hz. Profondità massima di colore supportata 48 bit/px. HEAC (HDMI Ethernet Audio Control). Lunghezza 10m.	**44,00**

Sostituisce e annulla i precedenti

Prezzi in Euro I.V.A. esclusa

	Modello	Descrizione	Prezzo al Pubblico

ACUSTICA

PANNELLI FONOASSORBENTI

NOISE

	NOISE1 602A (CA010010111A)	Pannello fonoassorbente. Dimensione 595x595x20mm. Può essere fissato su qualsiasi superficie con Velcro (già incluso). Confezione da 8 unità.	**378,00**
	NOISE2 602A (CA010010112A)	Pannello fonoassorbente. Dimensione 595x595x20mm. Può essere fissato su qualsiasi superficie con Velcro (già incluso). Confezione da 8 unità.	**378,00**
	NOISE1 1202A (CA010020111A)	Pannello fonoassorbente. Dimensione 1190x595x20mm. Può essere fissato su qualsiasi superficie con Velcro (già incluso). Confezione da 8 unità.	**756,00**
	NOISE2 1202A (CA010020112A)	Pannello fonoassorbente. Dimensione 1190x595x20mm. Può essere fissato su qualsiasi superficie con Velcro (già incluso). Confezione da 8 unità.	**756,00**
	NOISE1 1004A (CA010030111A)	Pannello fonoassorbente. Dimensione 950x40mm. Può essere fissato su qualsiasi superficie con Velcro (già incluso). Confezione da 4 unità.	**882,00**
	NOISE2 1004A (CA010030112A)	Pannello fonoassorbente. Dimensione 950x40mm. Può essere fissato su qualsiasi superficie con Velcro (già incluso). Confezione da 4 unità.	**882,00**

ECHO

	ECHO1 602A (CA010010121A)	Pannello fonoassorbente. Dimensione 595x595x20mm. Può essere fissato su qualsiasi superficie con Velcro (già incluso). Confezione da 8 unità. DISPONIBILE IN CIRCA 30 GIORNI.	**378,00**

Sostituisce e annulla i precedenti

Prezzi in Euro I.V.A. esclusa

	Modello	Descrizione	Prezzo al Pubblico
	ECHO1 602B (CA010010121B)	Pannello fonoassorbente. Dimensione 595x595x20mm. Può essere fissato su qualsiasi superficie con Velcro (già incluso). Confezione da 8 unità. DISPONIBILE IN CIRCA 30 GIORNI.	**378,00**
	ECHO1 602C (CA010010121C)	Pannello fonoassorbente. Dimensione 595x595x20mm. Può essere fissato su qualsiasi superficie con Velcro (già incluso). Confezione da 8 unità. DISPONIBILE IN CIRCA 30 GIORNI.	**378,00**
	ECHO1 1202A (CA010020121A)	Pannello fonoassorbente. Dimensione 1190x595x20mm. Può essere fissato su qualsiasi superficie con Velcro (già incluso). Confezione da 8 unità. DISPONIBILE IN CIRCA 30 GIORNI.	**756,00**
	ECHO1 1202B (CA010020121B)	Pannello fonoassorbente. Dimensione 1190x595x20mm. Può essere fissato su qualsiasi superficie con Velcro (già incluso). Confezione da 8 unità. DISPONIBILE IN CIRCA 30 GIORNI.	**756,00**
	ECHO1 1004A (CA010030121A)	Pannello fonoassorbente. Dimensione 950x40mm. Può essere fissato su qualsiasi superficie con Velcro (già incluso). Confezione da 4 unità. DISPONIBILE IN CIRCA 30 GIORNI.	**882,00**
	ECHO1 1004B (CA010030121B)	Pannello fonoassorbente. Dimensione 950x40mm. Può essere fissato su qualsiasi superficie con Velcro (già incluso). Confezione da 4 unità. DISPONIBILE IN CIRCA 30 GIORNI.	**882,00**

LP

	LP1 602A (CA010010131A)	Pannello fonoassorbente. Dimensione 595x595x20mm. Può essere fissato su qualsiasi superficie con Velcro (già incluso). Confezione da 8 unità. DISPONIBILE IN CIRCA 30 GIORNI.	**378,00**
	LP1 602B (CA010010131B)	Pannello fonoassorbente. Dimensione 595x595x20mm. Può essere fissato su qualsiasi superficie con Velcro (già incluso). Confezione da 8 unità. DISPONIBILE IN CIRCA 30 GIORNI.	**378,00**
	LP1 602C (CA010010131C)	Pannello fonoassorbente. Dimensione 595x595x20mm. Può essere fissato su qualsiasi superficie con Velcro (già incluso). Confezione da 8 unità. DISPONIBILE IN CIRCA 30 GIORNI.	**378,00**

Sostituisce e annulla i precedenti

Prezzi in Euro I.V.A. esclusa

	Modello	Descrizione	Prezzo al Pubblico
	LP1 1202A (CA010020131A)	Pannello fonoassorbente. Dimensione 1190x595x20mm. Può essere fissato su qualsiasi superficie con Velcro (già incluso). Confezione da 8 unità. DISPONIBILE IN CIRCA 30 GIORNI.	**756,00**
	LP1 1202B (CA010020131B)	Pannello fonoassorbente. Dimensione 1190x595x20mm. Può essere fissato su qualsiasi superficie con Velcro (già incluso). Confezione da 8 unità. DISPONIBILE IN CIRCA 30 GIORNI.	**756,00**
	LP1 1004A (CA010030131A)	Pannello fonoassorbente. Dimensione 950x40mm. Può essere fissato su qualsiasi superficie con Velcro (già incluso). Confezione da 4 unità. DISPONIBILE IN CIRCA 30 GIORNI.	**882,00**
	LP1 1004B (CA010030131B)	Pannello fonoassorbente. Dimensione 950x40mm. Può essere fissato su qualsiasi superficie con Velcro (già incluso). Confezione da 4 unità. DISPONIBILE IN CIRCA 30 GIORNI.	**882,00**

NOTES

	NOTES1 602A (CA010010141A)	Pannello fonoassorbente. Dimensione 595x595x20mm. Può essere fissato su qualsiasi superficie con Velcro (già incluso). Confezione da 8 unità. DISPONIBILE IN CIRCA 30 GIORNI.	**378,00**
	NOTES1 602B (CA010010141B)	Pannello fonoassorbente. Dimensione 595x595x20mm. Può essere fissato su qualsiasi superficie con Velcro (già incluso). Confezione da 8 unità. DISPONIBILE IN CIRCA 30 GIORNI.	**378,00**
	NOTES1 1202A (CA010020141A)	Pannello fonoassorbente. Dimensione 1190x595x20mm. Può essere fissato su qualsiasi superficie con Velcro (già incluso). Confezione da 8 unità. DISPONIBILE IN CIRCA 30 GIORNI.	**756,00**
	NOTES1 1004A (CA010030141A)	Pannello fonoassorbente. Dimensione 950x40mm. Può essere fissato su qualsiasi superficie con Velcro (già incluso). Confezione da 4 unità. DISPONIBILE IN CIRCA 30 GIORNI.	**882,00**

DECIBEL

Sostituisce e annulla i precedenti

Prezzi in Euro I.V.A. esclusa

	Modello	Descrizione	Prezzo al Pubblico
	DB1 602A (CA010010151A)	Pannello fonoassorbente. Dimensione 595x595x20mm. Può essere fissato su qualsiasi superficie con Velcro (già incluso). Confezione da 8 unità. DISPONIBILE IN CIRCA 30 GIORNI.	**378,00**
	DB1 602B (CA010010151B)	Pannello fonoassorbente. Dimensione 595x595x20mm. Può essere fissato su qualsiasi superficie con Velcro (già incluso). Confezione da 8 unità. DISPONIBILE IN CIRCA 30 GIORNI.	**378,00**
	DB1 602C (CA010010151C)	Pannello fonoassorbente. Dimensione 595x595x20mm. Può essere fissato su qualsiasi superficie con Velcro (già incluso). Confezione da 8 unità. DISPONIBILE IN CIRCA 30 GIORNI.	**378,00**
	DB1 1202A (CA010020151A)	Pannello fonoassorbente. Dimensione 1190x595x20mm. Può essere fissato su qualsiasi superficie con Velcro (già incluso). Confezione da 8 unità. DISPONIBILE IN CIRCA 30 GIORNI.	**756,00**
	DB1 1004A (CA010030151A)	Pannello fonoassorbente. Dimensione 950x40mm. Può essere fissato su qualsiasi superficie con Velcro (già incluso). Confezione da 4 unità. DISPONIBILE IN CIRCA 30 GIORNI.	**882,00**

VIBES

	VIBES1 602A (CA010010161A)	Pannello fonoassorbente colore VIBES1. Dimensione 595x595x20mm. Può essere fissato su qualsiasi superficie con Velcro (già incluso). CONFEZIONE DA 8 UNITA'. DISPONIBILE IN 60 GIORNI.	**378,00**
	VIBES1 1202A (CA010020161A)	Pannello fonoassorbente colore VIBES1. Dimensione 1190x595x20mm. Può essere fissato su qualsiasi superficie con Velcro (già incluso). CONFEZIONE DA 8 UNITA'. DISPONIBILE IN 60 GIORNI.	**756,00**
	VIBES1 1004A (CA010030161A)	Pannello fonoassorbente colore VIBES1. Dimensione 950x40mm. Può essere facilmente sospeso con supporto magnetico e meccanico (già incluso). CONFEZIONE DA 4 UNITA'. DISPONIBILE IN 60 GIORNI.	**882,00**

ACCESSORI

Sostituisce e annulla i precedenti

Prezzi in Euro I.V.A. esclusa

	Modello	Descrizione	Prezzo al Pubblico
	CLIPKIT (CA0A0030111B)	Kit composto da 16 unità per la sospensione dei pannelli fonoassorbenti da soffitto.	200,00
	COLORTAPE25LG (CA0A0010113A)	Nastro colore grigio chiaro. Dimensione 25m. Accessorio per pannello NOISE 1004A.	83,00
	COLORTAPE25DG (CA0A0010112A)	Nastro colore grigio scuro. Dimensione 25m. Accessorio per pannello NOISE 1004A.	83,00
	COLORTAPE25BK (CA0A0010111A)	Nastro colore nero. Dimensione 25m. Accessorio per pannello NOISE 1004A.	83,00
	METALDISK15 (CA0A0030111A)	N°10 dischi di metallo. Dimensione 15cm. Accessorio per il fissaggio del pannello 1004A.	18,00