

4EVAC

Sommario

SISTEMA COMPACT500	2
ACCESSORI COMPACT500 / IMPACT	4
SISTEMA IMPACT	7
MICROFONI	9
SPEAKER	11



SISTEMA COMPACT500

Img. Ref. Modello P/N Descrizione Cad. (€)

COMPACT 500

SISTEMI ALL-IN ONE CON AMPLIFICATORE DI BACKUP



C500_3p1

Un singolo sistema di allarme vocale EN54 completamente operativo che include:

Amplificazione (DA-200)

- 3 Amplificatori (DA-200) da 2 canali (100 W / ch),
- 1x amplificatore (DA-200) 2ch-backup (100W / ch)
- Sorveglianza in modo continuo dell'alimentazione e segnale Puls-20kHz con EOL
- Caricabatterie incluso per 10 - 55AH.
- Microfono Supervisionato Vigili del fuoco con controlli front-end.
- Rete audio locale: 3x L-Net per dispositivi di controllo remoto.
- Global Audio Network: 2x G-Net per connettività ad anello fino a 255 unità C500.
- Espandibile con SW6 - modulo di Espansione Zone.
- Dimensioni: 80x53x27 cm
- Peso senza batterie: 28kg
- Max. carico della batteria aggiuntivo: 33 kg
- Classificazione IP: IP30
- EN54-16 & EN54-4

€ 5.395,00



C500_2p1

Un singolo sistema di allarme vocale EN54 completamente operativo che include:

Amplificazione (DA-200)

- 2 Amplificatori (DA-200) da 2 canali (100 W / ch),
- 1x amplificatore (DA-200) 2ch-backup (100W / ch)
- Sorveglianza in modo continuo dell'alimentazione e segnale Puls-20kHz con EOL
- Caricabatterie incluso per 10 - 55AH.
- Microfono Supervisionato Vigili del fuoco con controlli front-end.
- Rete audio locale: 3x L-Net per dispositivi di controllo remoto.
- Global Audio Network: 2x G-Net per connettività ad anello fino a 255 unità C500.
- Espandibile con SW6 - modulo di Espansione Zone.
- Dimensioni: 80x53x27 cm
- Peso senza batterie: 28kg
- Max. carico della batteria aggiuntivo: 33 kg
- Classificazione IP: IP30
- EN54-16 & EN54-4

€ 5.000,00






C500_1p1

Un singolo sistema di allarme vocale EN54 completamente operativo che include:

Amplificazione (DA-200)

- 1 Amplificatori (DA-200) da 2 canali (100 W / ch),
- 1x amplificatore (DA-200) 2ch-backup (100W / ch)
- Sorveglianza in modo continuo dell'alimentazione e segnale Puls-20kHz con EOL
- Caricabatterie incluso per 10 - 55AH.
- Microfono Supervisionato Vigili del fuoco con controlli front-end.
- Rete audio locale: 3x L-Net per dispositivi di controllo remoto.
- Global Audio Network: 2x G-Net per connettività ad anello fino a 255 unità C500.
- Espandibile con SW6 - modulo di Espansione Zone.
- Dimensioni: 80x53x27 cm
- Peso senza batterie: 28kg
- Max. carico della batteria aggiuntivo: 33 kg
- Classificazione IP: IP30
- EN54-16 & EN54-4





€ 4.605,00






SISTEMI ALL-IN ONE SENZA AMPLIFICATORE DI BACKUP				
		C500_3	<p>Un singolo sistema di allarme vocale EN54 completamente operativo che include:</p> <p>Amplificazione (DA-200)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 Amplificatori (DA-200) da 2 canali (100 W / ch), - Sorveglianza in modo continuo dell'alimentazione e segnale Puls-20kHz con EOL - Caricabatterie incluso per 10 - 55AH. - Microfono Supervisionato Vigili del fuoco con controlli front-end. - Rete audio locale: 3x L-Net per dispositivi di controllo remoto. - Global Audio Network: 2x G-Net per connettività ad anello fino a 255 unità C500. - Espandibile con SW6 - modulo di Espansione Zone. - Dimensioni: 80x53x27 cm - Peso senza batterie: 28kg - Max. carico della batteria aggiuntivo: 33 kg - Classificazione IP: IP30 	€ 5.132,00
		C500_2	<p>Un singolo sistema di allarme vocale EN54 completamente operativo che include:</p> <p>Amplificazione (DA-200)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 Amplificatori (DA-200) da 2 canali (100 W / ch), - Sorveglianza in modo continuo dell'alimentazione e segnale Puls-20kHz con EOL - Caricabatterie incluso per 10 - 55AH. - Microfono Supervisionato Vigili del fuoco con controlli front-end. - Rete audio locale: 3x L-Net per dispositivi di controllo remoto. - Global Audio Network: 2x G-Net per connettività ad anello fino a 255 unità C500. - Espandibile con SW6 - modulo di Espansione Zone. - Dimensioni: 80x53x27 cm - Peso senza batterie: 28kg - Max. carico della batteria aggiuntivo: 33 kg - Classificazione IP: IP30 	€ 4.737,00
		C500_1	<p>Un singolo sistema di allarme vocale EN54 completamente operativo che include:</p> <p>Amplificazione (DA-200)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 Amplificatori (DA-200) da 2 canali (100 W / ch), - Sorveglianza in modo continuo dell'alimentazione e segnale Puls-20kHz con EOL - Caricabatterie incluso per 10 - 55AH. - Microfono Supervisionato Vigili del fuoco con controlli front-end. - Rete audio locale: 3x L-Net per dispositivi di controllo remoto. - Global Audio Network: 2x G-Net per connettività ad anello fino a 255 unità C500. - Espandibile con SW6 - modulo di Espansione Zone. - Dimensioni: 80x53x27 cm - Peso senza batterie: 28kg - Max. carico della batteria aggiuntivo: 33 kg - Classificazione IP: IP30 	€ 4.342,00



ACCESSORI COMPACT500 / IMPACT



Img Ref.	Modello	P/N	Descrizione	Cad. (€)
ACCESSORI PER COMPACT 500/ IMPACT				
	DA200S		Modulo Amplificatore di Backup 1 x 2ch Amplificatore Backup (2x 100W/ch)	€ 472,50
	DA200A		Modulo Amplificatore 1 x 2ch Amplificatore incluso Trasformatore 2x 100V (2x 100W/ch)	€ 527,00
	T100/70B		Trasformatore Toroidale100V/70V	€ 77,50
	4E-SW6		<p>Modulo Remote Controller Zone Extender per ulteriori 6 sub-zone, doppio percorso sorgente A & B;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Direttamente collegato a una linea di uscita singola / doppia dell'amplificatore DA-200 / DCA2.500. <p>Il modulo extender e switch di zona SW6 sub-divide il percorso del segnale A e B in 6 uscite aggiuntive per le linee di altoparlanti sorvegliate.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tutte le uscite SW6 possono essere indirizzate individualmente e portano il percorso del segnale A o B. - Ogni uscita può passare al generatore di sorveglianza di linea interno 20kHz (percorso C). - Ogni zona di uscita commutata richiede un dispositivo EOL per il rilevamento dell'integrità della linea. - Max. di 3x SW6 che condivide la connessione 1x L-Net per scopi di comunicazione e alimentazione. <p>(Senza ulteriori 24 VDC) L'SW6 può essere alimentato da remoto in più di 3 unità SW6 devono essere collegate a una singola linea L-Net.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Max. carico: 800W - Collegamento L-Net ridondante, 2xRJ45 - Indirizzabile: 0-255 	€ 617,50
	4E-SW6-LITE		<p>Modulo Remote Controller Zone Extender per ulteriori 6 sub-zone, Settsse funzioni del modulo Sw6 con le seguenti eccezioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - No supervisione - Non necessita di modulo EOL 	€ 552,50

	4E-AM448	<p>Modulo di monitoraggio dell'amplificatore e della linea degli altoparlanti, 4 canali dell'amplificatore in 4 uscite della linea degli altoparlanti AB;</p> <ul style="list-style-type: none"> - GUIDA DIN - 4 canali amplificatori in 4 moduli di sorveglianza della linea vivavoce (A/B). - Direttamente collegato a una linea di uscita a canale singolo di un amplificatore. - Rilevamento di altoparlanti ad alta e bassa impedenza. (Con EOL) - Massimo. di 3x AM488 che condividono 1x connessione L-Net per scopi di comunicazione e alimentazione. <p>(Senza ulteriori 24VDC) L'AM488 può essere alimentato a distanza in caso di più di 3 unità AM488 devono essere collegate a una singola linea L-Net.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ciascuna zona di uscita commutata richiede un dispositivo EOL per il rilevamento dell'integrità della linea - Collegamento dati RS485 con - Massimo. carico: 500 W per canale - Collegamento L-Net ridondante, 2xRJ45 - Indirizzabile: 0-255 - EN54-16 	€ 552,50
	4E-MATRIX48	<p>Matrice audio 4-IN x 8-OUT con la seguente configurazione hardware;</p> <ul style="list-style-type: none"> - GUIDA DIN - Interfaccia audio STAND-ALONE. - Larghezza di banda audio; 20 - 22 kHz - Matrice audio bilanciata 4x8 in/out. - Ritardo di 16 secondi per uscita - Equalizzatore parametrico a 5 punti ciascuno in/out - 4 GPIO - Controllo RS485 - Lettore di messaggi su scheda SD - Collegamento dati RS485 con - Interfaccia web - Interruttore IP, 2xRJ45 - Indirizzabile: 0-255 - EN54-16 	€ 855,00
	4E-i-MATRIX48	<p>Modulo di estensione di zona telecomandato per ulteriori 6 sottozone, doppio percorso sorgente A&B;</p> <p>4E-MATRIX48 funzioni base più:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Motore MAZE Multimedia con interruttore a 2 porte - 250 canali audio - Può essere utilizzato in combinazione con i-CONTROLLER/i-DCA2500 o come interfaccia audio STAND-ALONE. - EN54-16 	€ 855,00
	4E-EOL	<p>Modulo di Fine Linea</p> <p>Impostazione del carico selezionabile per: 10% / 50% o 100% della potenza nominale dell'amplificatore</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fusibile termico - Connessione a 2 fili (100 mm) - Grado di protezione:> IP33 	€ 12,00
	4E-FSC	<p>Modulo di interfaccia a fibre ottiche, da CAT5 a 2xSC (Multimodale);</p> <ul style="list-style-type: none"> - Si collega a UNA porta RJ45 Global-net del C500. - Il 4E-FSC è alimentato direttamente dalla porta Global-net. - Richiede la connessione multi-modalità fibra RX e TX. - Si adatta alla DIN-RAIL - Collegamento L-Net ridondante, 2xRJ45 	€ 305,00



4E-GPIO

- Interfaccia di contatto remoto ;
- DIN-RAIL
 - 16 ingressi monitorabili programmabili
 - 16 uscite programmabili
 - Uscita ausiliaria DC da 2 W
 - Ingresso microfono Firemens, 4E-FMP
 - Datalink RS485 con
 - Ingresso audio analogico bilanciato
 - Uscita generale Guasto ed EVAC
 - Collegamento L-Net ridondante, 2xRJ45
 - Indirizzabile: 0-255

€ 1040,00




4E-C500-RS422T

- Adattatore seriale L-Net seriale C500-RS422;
L'adattatore di rete L-Net è fornito con:
- Modulo di interfaccia L-Net da USB a CAT5
 - Cavo USB, 3 mt.
 - Cavo CAT5e incrociato, 1 mt.

€ 302,50



SISTEMA IMPACT

Pos.	Modello	P/N	Descrizione	Cad. (€)
IMPACT				
SISTEMA EVAC IP				
				
	CONTROLLER		<p>Matrice audio in rete e controller di allarme vocale; Funzioni base del CONTROLLER:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Controlli: EVAC e ALERT. RESET, SILENZIO, LAMPTEST - Rete audio locale: 3x L-Net per dispositivi di controllo remoto. - Global Audio Network: 2x G-Net per la connettività ad anello fino a 255 unità. - 16-GPIO - 2x ingresso aux - Amp-link - Connettività TCP-IP / Push-Link - Espandibile con SW6 - modulo di espansione di zona. - Dimensioni: 44x483x340mm (HxWxD) - Peso: 2 kg - Classificazione IP: IP30 - RAL7037 / 3000 - EN54-16 	€ 1.972,50
				
	i-CONTROLLER		<p>Matrice audio in rete e controller di allarme vocale; CONTROLLER funzioni base più:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Motore MAZE Multimedia con interruttore a 2 porte - Intervallo di frequenza per i flussi: 20 - 22 kHz - 250 canali audio - 32 canali audio su AMP-LINK (16x i-DCA2500) - EN54-16 	€ 2.487,50
				
	EXPANDER		<p>Matrice audio in rete e controller di allarme vocale; Funzioni base EXPANDER:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rete audio locale: 3x L-Net per dispositivi di controllo remoto. - Global Audio Network: 2x G-Net per connettività ad anello fino a 255 unità. - Compatibile con tutti i dispositivi/moduli L-NET. (Tranne SW6). - Connettività AMP-Link - Dimensioni: 44x483x340mm (AxLxP) - Peso: 2 kg - Classificazione IP: IP30 - RAL3011 - EN54-16 	€ 1.050,00

Amplificatore



DCA2.500

- Amplificatore classe D (1x1000W / 2x500W);
- Amplificatore 2ch
 - ingresso aux per sorgente locale
 - AMP-LINK per audio e data charging con CONTROLLER (RJ45)
 - Max. carico: 1000 W / 2x500 W - 100 V / 50 V
 - Caricatore Batterie: 5Amp
 - Termometro
 - Intervallo batteria: 30 - 100 Ah
 - Dimensioni: 88x483x340mm (HxWxD)
 - Peso: 15kg
 - Classificazione IP: IP30
 - RAL7037 / 3000
 - EN54-16 e EN54-4

€ 2.762,00








i-DCA2.500

- Amplificatore per caricabatterie Classe D 2x500 WATT - azionamento diretto;
- DCA2.500 funzioni di base più:
- Motore MAZE Multimedia con switch a 2 porte
 - Intervallo di frequenza per i flussi: 20 - 22 kHz
 - 250 canali audio
 - 32 canali audio su AMP-LINK (16x i-DCA2500)
 - EN54-16

€ 3.625,00



MICROFONI

Pos.	Modello	P/N	Descrizione	Cad. (€)
MICROFONI				
Microfoni Supervisonati En54				
	4E-FMP		<p>Microfono VVFF EN54, Ricambio per CENTRALE;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Microfono dei vigili del fuoco palmare con pulsante ALL-CALL. - Lunghezza di lavoro del cavo di arricciatura: 1,10 m. - Monitoraggio elettrico. - Livello di accesso 2 protetto. 	€ 170,00
	4E-FM		<p>Microfono VVFF EN54, parete e versione desktop;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Da tavolo o da parete. Staffa a muro inclusa. - Microfono dei vigili del fuoco palmare con pulsante ALL-CALL. - Dotato di indicatori obbligatori EN54-16. - Lunghezza di lavoro del cavo di arricciatura: 1,10 m. - Monitoraggio elettrico. - Protezione del livello di accesso tramite coperchio trasparente. - Indirizzabile: 0-255. - Collegamento L-Net ridondante, 2xRJ45 - 2x RJ45 per interfaccia ring, spur o daisy-chain con C500 	€ 480,00
	4E-FMT		<p>Microfono VVFF EN54 con touchscreen, parete e versione desktop;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stesse caratteristiche di 4E-FM; - Touchscreen configurabile da 7 "per controllo di paging e informazioni di stato. 	€ 1.105,00
	4E-FMTC		<p>Microfono VVFF EN54 con touchscreen e microfono a collo di cigno, parete e versione desktop;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stesse caratteristiche di 4E-FMT; - Collo di cigno da 30 cm con capsula microfonica Iper-cardioide dinamica 	€ 1.170,00
	4E-FMWB		<p>Microfono VVFF EN54 in wallbox protetta;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Microfono dei vigili del fuoco palmare con pulsante ALL-CALL. - Lunghezza di lavoro del cavo di arricciatura: 1,10 m. - Monitoraggio elettrico. - Wallbox protetto di livello 2 di accesso con blocco tastiera STANDARD - Selezione zona e indicatori di occupato - Indicatori di alimentazione, Evac, Guasto, Alimentazione, Guasto di sistema e Rete - Pulsanti Lamptest, Silence, Function, Reset, Evac & Alert - Indirizzabile: 0-255 - Collegamento L-Net ridondante, 2xRJ45 - 2x RJ45 per interfaccia ring, spur o daisy-chain con C500 - Dimensioni: 385Hx440Wx140D - SERRATURE SPECIALI ALTERNATIVE SU RICHIESTA 	€ 867,50

Microfoni per Paging



4E-CMT

- Console touchscreen con collo di cigno;
- Versione da tavolo
- Indirizzabile: 0-255
- 2x RJ45 per interfaccia ring, spur o daisy-chain con C500
- Touchscreen configurabile da 7 "per controllo di paging e informazioni di stato.
- Collo d'oca 30 cm con microfono iper-cardioide dinamico.
- Indirizzabile: 0-255.
- Collegamento L-Net ridondante, 2xRJ45

€ 842,50



4E-CMP

- Console touchscreen con collo di cigno;
- 6 zone più tasto PTT (premere per parlare)
- Selezione zona e indicatori di occupato
- Versione da tavolo
- Collo d'oca 30 cm con microfono iper-cardioide dinamico.
- Indirizzabile: 0-255
- Collegamento L-Net ridondante, 2xRJ45
- 2x RJ45 per interfaccia ring, spur o daisy-chain con C500

€ 472,50



4E-RPI

- Iniettore di alimentazione L-NET per montaggio su rack;
- Estensore di potenza L-Net
- Massimo. 30 V CC / 2 A
- Alimentatore/alimentatore non incluso

€ 222,50






4E-FPI

- Iniettore di alimentazione L-NET per montaggio sul campo;
- Estensore di potenza L-Net
- Massimo. 30 V CC / 2 A
- Alimentatore/alimentatore non incluso

€ 170,00

SPEAKER

Pos.	Modello	P/N	Descrizione	Cad. (€)
SPEAKER				
CEILING - DA INCASSO				
	DL 06-130/T EN54		<p>Altoparlante da soffitto con protezione in plastica PET di alta qualità per applicazioni di allarme vocale, certificata EN 54-24, adatta per annunci vocali e musica di sottofondo con eccellente qualità del suono negli edifici.</p> <p>Potenza 6/3 / 1,5 W Impedenza (100 V) 1667/3333/6667 ohm Informazioni Frequenza Intervallo 104 - 17.200 Hz Informazioni Risposta in frequenza 57 - 24.000 Hz Dimensioni 181,5x66 mm Classificazione IP IP21 Peso (netto) 0,51 kg Colore RAL 9016</p>	€ 49,50
	DL 06-165/T EN54		<p>Altoparlante da soffitto con protezione in plastica PET di alta qualità per applicazioni di allarme vocale, certificata EN 54-24, adatta per annunci vocali e musica di sottofondo con eccellente qualità del suono negli edifici.</p> <p>Potenza 6/3 / 1,5 W Impedenza (100 V) 1667/3333/6667 ohm Informazioni Frequenza Intervallo 300 - 19.300 Hz Informazioni Risposta in frequenza 70 - 23.500 Hz Dimensioni 199x76 mm Classificazione IP IP21 Peso (netto) 0,68 kg Colore RAL 9016</p>	€ 52,75
	DL 10-200/T EN54		<p>Altoparlante da soffitto con firedome in metallo per applicazioni di allarme vocale, certificato EN 54-24, adatto per annunci vocali e musica di sottofondo con eccellente qualità del suono negli edifici.</p> <p>Potenza 10/6/3 / 1,5 W Impedenza (100 V) 1000/1667/3333/6667 ohm Informazioni Frequenza Intervallo 243 - 19.700 Hz Informazioni Risposta in frequenza 200 - 23.500 Hz Dimensioni 268x138 mm Classificazione IP IP55 Peso (netto) 2,19 kg Colore RAL 9010</p>	€ 63,50

SPEAKER DA PARETE



WA 06-165/T
EN54

Altoparlante da parete per applicazioni di allarme vocale, certificato EN 54-24, adatto per annunci vocali e musica di sottofondo con eccellente qualità del suono negli edifici.

Potenza 6/3 / 1,5 W
 Impedenza (100 V) 1667/3333/6667 ohm
 Informazioni Frequenza Intervallo 197 - 21.900 Hz
 Informazioni Risposta in frequenza 175 - 23.500 Hz
 Dimensioni 252x192x82 mm
 Grado IP IP54
 Peso (netto) 1,95 kg
 Colore bianco

€ 53,50



4E-LCS6/ENC

Altoparlante da parete in custodia antivandalo per applicazioni di allarme vocale, certificato EN 54-24, adatto per annunci vocali e musica di sottofondo con eccellente qualità del suono negli edifici.

Potenza 10/6/3/1,5 Watt

DC-blocking capacitor: 2,2uF

- Frequency response : 230 - 22.000 Hz.

- SPL 1Watt/1mtr. : 102 dB

- Dimensions : Ø 170 x 75 mm.

- Dispersion 1kHz. : 180°

- Material : metal

- Weight : 1,3 kg

- Colour : RAL 9010

- IP rating : IP21

- Certified : EN 54-24:2008

€ 62,50

Monitor Speaker 2 vie



MS 15-100/T
EN54

Altoparlante monitor 2 vie per applicazioni di allarme vocale, certificato EN 54-24, adatto per annunci vocali e musica con eccellente qualità del suono al coperto.

Potenza 15 / 7,5 / 3,75 / 1,8 (8ohm) W

Impedenza (100 V) 667/1333/2667/5556 ohm

Informazioni Frequenza Intervallo 105 - 23.500 Hz

Informazioni Risposta in frequenza 82 - 23.500 Hz

Dimensioni 210x130x120 mm

Classificazione IP IP33

Peso (netto) 1,75 kg

Colore bianco

€ 67,50



MS 30-130/T
EN54

Altoparlante monitor 2 vie per applicazioni di allarme vocale, certificato EN 54-24, adatto per annunci vocali e musica con eccellente qualità del suono al coperto.

Potenza 15 / 7,5 / 3,75 / 1,8 (8ohm) W

Impedenza (100 V) 667/1333/2667/5556 ohm

Informazioni Frequenza Intervallo 105 - 23.500 Hz

Informazioni Risposta in frequenza 82 - 23.500 Hz

Dimensioni 210x130x120 mm

Classificazione IP IP33

Peso (netto) 1,75 kg

Colore Nero

€ 82,50

PROIETTORE DI SUONO



DA-P 10-130/T
EN54

Proiettore audio robusto per applicazioni di allarme vocale, certificato secondo la norma EN 54-24, adatto per annunci vocali e musica di sottofondo con eccellente qualità del suono negli edifici.

Potenza 10/5 / 2,5 / 1,25 W

Informazioni Frequenza Intervallo 150 - 20.000 Hz

Informazioni Risposta in frequenza 120 - 21.000 Hz

Dimensioni 137x 200mm

Classificazione IP IP66

Peso (netto) 1,44 kg

Colore RAL9016

€ 57,00



DK 10/T EN54 C

Proiettore audio robusto per applicazioni di allarme vocale, certificato secondo la norma EN 54-24, adatto per annunci vocali e musica di sottofondo con eccellente qualità del suono negli edifici.

Potenza 10/5 / 2,5 / 1,25 (20) W

Impedenza (100 V) 1000/2000/4000/8000 ohm

Informazioni Frequenza Intervallo 569 - 7.000 Hz

Informazioni Risposta in frequenza 370 - 13.600 Hz

Dimensioni 142x208 mm

Classificazione IP IP66

Peso (netto) 1,81 kg

Colore RAL 7035

€ 64,00



DK 30/T EN54 C

Proiettore audio robusto per applicazioni di allarme vocale, certificato secondo la norma EN 54-24, adatto per annunci vocali e musica di sottofondo con eccellente qualità del suono negli edifici.

Potenza 30/20/10/5 (20) W

Impedenza (100 V) 333/500/1000/2000 ohm

Informazioni Frequenza Intervallo 592 - 6.900 Hz

Informazioni Risposta in frequenza 250 - 15.000 Hz

Dimensioni 235x303 mm

Classificazione IP IP66

Peso (netto) 2,27 kg

Colore RAL 7035

€ 68,50

NB. Tutti i prezzi sono Iva Esclusa /All Prices are Vat Excluded