



Sostituisce e annulla i precedenti  
Prezzi in Euro I.V.A. esclusa

Modello	Descrizione	Prezzo al Pubblico
---------	-------------	--------------------

## BUSINESS COMMUNICATION

### RADIOMICROFONI DIGITALI SPEECHLINE

#### kit completi

	<p>SL HANDHELD SET DW 3 EU R (505888) 40441550886546</p>	<p>Radiomicrofono digitale completo di trasmettitore a mano con capsula a condensatore super-cardioide MME 865-1 e ricevitore fisso True diversity. Tx e Rx dotati di OLED display grafico. Banda di frequenza 1,9GHz con funzione Automatic Frequency Management per il cambio automatico delle frequenze in caso di interferenze; potenza di trasmissione regolabile automaticamente da 10 a 100mW; regolazione automatica della sensibilità audio. Trasmissione RF digitale criptata a 256-bit AES, indirizzo IP statico o dinamico. Fornito con pacco batterie ricaricabili BA10 agli ioni di litio e porta USB per la ricarica. Controllabile da software Sennheiser Control Cockpit o da sistemi di terze parti (QSC, Crestron, AMX, ...). Fornito con adattatore rack GA 4</p>	<p><b>1.229,00</b></p>
	<p>SL LAVALIER SET DW 3 EU R (505888) 4044155086522</p>	<p>Radiomicrofono digitale completo di trasmettitore da tasca e microfono lavalier panoramico MKE 1 e ricevitore fisso True diversity. Tx e Rx dotati di OLED display grafico. Banda di frequenza 1,9GHz con funzione Automatic Frequency Management per il cambio automatico delle frequenze in caso di interferenze; potenza di trasmissione regolabile automaticamente da 10 a 100mW; regolazione automatica della sensibilità audio. Trasmissione RF digitale criptata a 256 bit AES, indirizzo IP statico o dinamico. Fornito con pacco batterie ricaricabili BA30 agli ioni di litio e porta USB per la ricarica. Controllabile da software Sennheiser Control Cockpit o da sistemi di terze parti (QSC, Crestron, AMX, ...). Fornito con adattatore rack GA 4</p>	<p><b>1.379,00</b></p>
	<p>SL HEADMIC SET DW 3 EU R (505887) 4044155086539</p>	<p>Radiomicrofono digitale completo di trasmettitore da tasca e microfono headset panoramico SL HEADMIC-1 SB e ricevitore fisso True diversity. Tx e Rx dotati di OLED display grafico. Banda di frequenza 1,9GHz con funzione Automatic Frequency Management per il cambio automatico delle frequenze in caso di interferenze; potenza di trasmissione regolabile automaticamente da 10 a 100mW; regolazione automatica della sensibilità audio. Trasmissione RF digitale criptata a 256-bit AES, indirizzo IP statico o dinamico. Fornito con pacco batterie ricaricabili BA30 agli ioni di litio e porta USB per la ricarica. Controllabile da software Sennheiser Control Cockpit o da sistemi di terze parti (QSC, Crestron, AMX, ...). Fornito con adattatore rack GA 4</p>	<p><b>1.549,00</b></p>
	<p>SL TS 133 GN SET DW 3 EU (506615) 4044155099041</p>	<p>Radiomicrofono digitale a collo di cigno SENZA anello luminoso con base microfonica digitale wireless completo di ricevitore fisso True diversity. Base microfonica con barra a LED per il monitoraggio dello stato della carica e ricevitore dotato di OLED display grafico. Banda di frequenza 1,9GHz con funzione Automatic Frequency Management per il cambio automatico delle frequenze in caso di interferenze; potenza di trasmissione regolabile automaticamente da 10 a 100mW; regolazione automatica della sensibilità audio. Trasmissione RF digitale criptata a 256 bit AES, indirizzo IP statico o dinamico. Fornito con pacco batterie ricaricabili BA40 agli ioni di litio e porta USB per la ricarica. Controllabile da software Sennheiser Control Cockpit o da sistemi di terze parti (QSC, Crestron, AMX, ...). Fornito con adattatore rack GA 4</p>	<p><b>1.549,00</b></p>











Sostituisce e annulla i precedenti  
Prezzi in Euro I.V.A. esclusa

Modello	Descrizione	Prezzo al Pubblico
 <p>SL TS 153 GN L SET DW 3 EU (506616) 4044155099058</p>	<p>Radiomicrofono digitale a collo di cigno CON anello luminoso verde con base microfonica digitale wireless completo di ricevitore fisso True diversity. Base microfonica con barra a LED per il monitoraggio dello stato della carica e ricevitore dotato di OLED display grafico. Banda di frequenza 1,9GHz con funzione Automatic Frequency Management per il cambio automatico delle frequenze in caso di interferenze; potenza di trasmissione regolabile automaticamente da 10 a 100mW; regolazione automatica della sensibilità audio. Trasmissione RF digitale criptata a 256 bit AES, indirizzo IP statico o dinamico. Fornito con pacco batterie ricaricabili BA40 agli ioni di litio e porta USB per la ricarica. Controllabile da software Sennheiser Control Cockpit o da sistemi di terze parti (QSC, Crestron, AMX, ...). Fornito con adattatore rack GA 4</p>	<b>1.649,00</b>
 <p>SL BOUNDARY SET DW 3 EU (506614) 4044155099034</p>	<p>Radiomicrofono digitale completo di trasmettitore a boundary con capsula a condensatore cardiode e ricevitore fisso True diversity. Rx dotato di OLED display grafico. Banda di frequenza 1,9GHz con funzione Automatic Frequency Management per il cambio automatico delle frequenze in caso di interferenze; potenza di trasmissione regolabile automaticamente da 10 a 100mW; regolazione automatica della sensibilità audio. Trasmissione RF digitale criptata a 256-bit AES, indirizzo IP statico o dinamico. Fornito con pacco batterie ricaricabili BA40 agli ioni di litio e porta USB per la ricarica. Controllabile da software Sennheiser Control Cockpit o da sistemi di terze parti (QSC, Crestron, AMX, ...). Fornito con adattatore rack GA 4</p>	<b>1.379,00</b>
<b>Componenti separati</b>		
 <p>SL MCR 2 DW 3 (508849) 4044155250466</p>	<p>Access point diversity per sistema SpeechLine Wireless a 2 canali, Banda di frequenza 1,9GHz, funzione Automatic Frequency Management per il cambio automatico delle frequenze in caso di interferenze. Uscita audio analogica anche con possibilità di mixer automatico, doppia interfaccia DANTE per collegamenti Dasy-Chain o per collegamenti Dante ridondanti. Trasmissione RF digitale criptata a 256-bit AES. Controllabile da software Sennheiser Control Cockpit o da sistemi di terze parti (QSC, Crestron, AMX, ...). Alimentazione PoE IEEE 802.3af Class 3, installazione a parete, a soffitto o su stativo. Dimensioni 180x180x45mm. Peso 560g. Adattatore da muro incluso</p>	<b>1.899,00</b>
 <p>SL MCR 4 DW 3 (508854) 4044155250510</p>	<p>Access point diversity per sistema SpeechLine Wireless a 4 canali, Banda di frequenza 1,9GHz, funzione Automatic Frequency Management per il cambio automatico delle frequenze in caso di interferenze. Uscita audio analogica anche con possibilità di mixer automatico, doppia interfaccia DANTE per collegamenti Dasy-Chain o per collegamenti Dante ridondanti. Trasmissione RF digitale criptata a 256-bit AES. Controllabile da software Sennheiser Control Cockpit o da sistemi di terze parti (QSC, Crestron, AMX, ...). Alimentazione PoE IEEE 802.3af Class 3, installazione a parete, a soffitto o su stativo. Dimensioni 180x180x45mm. Peso 560g. Adattatore da muro incluso</p>	<b>3.190,00</b>
 <p>SL HANDHELD 865 DW 3 EU (505885) 40441550886515</p>	<p>Trasmettitore a mano con capsula a condensatore super-cardioido MME 865-1 e OLED display grafico. Banda di frequenza 1,9GHz con funzione Automatic Frequency Management per il cambio automatico delle frequenze in caso di interferenze; potenza di trasmissione regolabile automaticamente da 10 a 100mW; regolazione automatica della sensibilità audio. Trasmissione RF digitale criptata a 256-bit AES. Fornito con pacco batterie ricaricabili BA10 agli ioni di litio e porta USB per la ricarica.</p>	<b>689,00</b>








Sostituisce e annulla i precedenti  
Prezzi in Euro I.V.A. esclusa

Modello	Descrizione	Prezzo al Pubblico
 SL BODYPACK DW 3 EU (505883) 40441550886492	Trasmittitore da tasca fornito SENZA microfono. Banda di frequenza 1,9GHz con funzione Automatic Frequency Management per il cambio automatico delle frequenze in caso di interferenze; potenza di trasmissione regolabile automaticamente da 10 a 100mW; regolazione automatica della sensibilità audio. Trasmissione RF criptata a 256-bit AES. Fornito con pacco batterie ricaricabili BA30 agli ioni di litio e porta USB per la ricarica.	<b>469,00</b>
 SL BODYPACK MKE 40 KIT DW 3 (509225) 4044155258400	Trasmittitore da tasca fornito completo di microfono cardiode MKE 40. Banda di frequenza 1,9GHz con funzione Automatic Frequency Management per il cambio automatico delle frequenze in caso di interferenze; potenza di trasmissione regolabile automaticamente da 10 a 100mW; regolazione automatica della sensibilità audio. Trasmissione RF criptata a 256-bit AES. Fornito con pacco batterie ricaricabili BA30 agli ioni di litio e porta USB per la ricarica.	<b>689,00</b>
 SL BODYPACK MKE 2 KIT DW 3 (509210) 4044155258257	Trasmittitore da tasca fornito completo di microfono panoramico MKE 2. Banda di frequenza 1,9GHz con funzione Automatic Frequency Management per il cambio automatico delle frequenze in caso di interferenze; potenza di trasmissione regolabile automaticamente da 10 a 100mW; regolazione automatica della sensibilità audio. Trasmissione RF criptata a 256-bit AES. Fornito con pacco batterie ricaricabili BA30 agli ioni di litio e porta USB per la ricarica.	<b>639,00</b>
 SL BODYPACK ME 2 KIT DW 3 (509220) 4044155258356	Trasmittitore da tasca fornito completo di microfono panoramico ME 2. Banda di frequenza 1,9GHz con funzione Automatic Frequency Management per il cambio automatico delle frequenze in caso di interferenze; potenza di trasmissione regolabile automaticamente da 10 a 100mW; regolazione automatica della sensibilità audio. Trasmissione RF criptata a 256-bit AES. Fornito con pacco batterie ricaricabili BA30 agli ioni di litio e porta USB per la ricarica.	<b>529,00</b>
 SL BODYPACK HM 1 KIT DW 3 (509230) 4044155258455	Trasmittitore da tasca fornito completo di microfono headset panoramico HM 1. Banda di frequenza 1,9GHz con funzione Automatic Frequency Management per il cambio automatico delle frequenze in caso di interferenze; potenza di trasmissione regolabile automaticamente da 10 a 100mW; regolazione automatica della sensibilità audio. Trasmissione RF criptata a 256-bit AES. Fornito con pacco batterie ricaricabili BA30 agli ioni di litio e porta USB per la ricarica.	<b>839,00</b>
 SL BODYPACK HS 2 KIT DW- 3 (509215) 4044155258301	Trasmittitore da tasca fornito completo di microfono headset panoramico HS 2. Banda di frequenza 1,9GHz con funzione Automatic Frequency Management per il cambio automatico delle frequenze in caso di interferenze; potenza di trasmissione regolabile automaticamente da 10 a 100mW; regolazione automatica della sensibilità audio. Trasmissione RF criptata a 256-bit AES. Fornito con pacco batterie ricaricabili BA30 agli ioni di litio e porta USB per la ricarica.	<b>739,00</b>
 SL BOUNDARY 114 S DW 3 B (506607) 4044155098969	Trasmittitore boundary con capsula a condensatore cardiode. Banda di frequenza 1,9GHz con funzione Automatic Frequency Management per il cambio automatico delle frequenze in caso di interferenze; potenza di trasmissione regolabile automaticamente da 10 a 100mW; regolazione automatica della sensibilità audio. Trasmissione RF digitale criptata a 256-bit AES. Fornito con pacco batterie ricaricabili BA40 agli ioni di litio e porta USB per la ricarica.	<b>819,00</b>
 SL TABLESTAND 133 S DW 3 B (506610) 4044155098990	Base microfonica digitale wireless per microfono a collo di cigno MEG 14 40 B completo di barra a LED per il monitoraggio dello stato della carica. Banda di frequenza 1,9GHz con funzione Automatic Frequency Management per il cambio automatico delle frequenze in caso di interferenze; potenza di trasmissione regolabile automaticamente da 10 a 100mW. Trasmissione RF digitale criptata a 256 bit AES. Fornito con pacco batterie ricaricabili BA40 agli ioni di litio e porta USB per la ricarica. Controllabile da software Sennheiser Control Cockpit o da sistemi di terze parti (QSC, Crestron, AMX, ...).	<b>799,00</b>





Sostituisce e annulla i precedenti  
Prezzi in Euro I.V.A. esclusa







Modello	Descrizione	Prezzo al Pubblico
 SL TABLESTAND 153 S DW 3 B (506612) 4044155099010	Base microfonica digitale wireless per microfono a collo di cigno MEG 14 40 LII B completo di barra a LED per il monitoraggio dello stato della carica. Banda di frequenza 1,9GHz con funzione Automatic Frequency Management per il cambio automatico delle frequenze in caso di interferenze; potenza di trasmissione regolabile automaticamente da 10 a 100mW. Trasmissione RF digitale criptata a 256 bit AES. Fornito con pacco batterie ricaricabili BA40 agli ioni di litio e porta USB per la ricarica. Controllabile da software Sennheiser Control Cockpit o da sistemi di terze parti (QSC, Crestron, AMX, ...).	<b>839,00</b>
 SL RACK RECEIVER DW 3 EU (505882) 4044155086485	Ricevitore fisso True diversity con OLED display grafico. Banda di frequenza 1,9GHz con funzione Automatic Frequency Management per il cambio automatico delle frequenze in caso di interferenze. Trasmissione RF digitale criptata a 256-bit AES. Controllabile da software Sennheiser Control Cockpit o da sistemi di terze parti (QSC, Crestron, AMX, ...).	<b>599,00</b>
 SL HEADMIC 1 BK (506271) 4044155096620	Microfono headset a condensatore con caratteristica omnidirezionale per Serie SL DW, D1, EW Wireless e XSW. Ideale per la voce e per un'elevata intelligibilità del parlato, sviluppato con una particolare membrana che protegge la capsula dal sudore e dalle dure condizioni d'utilizzo quale ad esempio l'umidità. Suono pieno e naturale con ridottissimo rumore ambientale o meccanico. Archetto regolabile in metallo del diametro di 1,1mm con cavo in Kevlar (1mm di diametro) per minimizzare i rumori dovuti al maneggiamento. E' fornito con antivento e cappuccio MZC 2 per enfatizzare le alte frequenze. Colore nero	<b>569,00</b>
 SL HEADMIC 1 BE (506272) 4044155096637	Microfono headset a condensatore con caratteristica omnidirezionale per Serie SL DW, D1, EW Wireless e XSW. Ideale per la voce e per un'elevata intelligibilità del parlato, sviluppato con una particolare membrana che protegge la capsula dal sudore e dalle dure condizioni d'utilizzo quale ad esempio l'umidità. Suono pieno e naturale con ridottissimo rumore ambientale o meccanico. Archetto regolabile in metallo del diametro di 1,1mm con cavo in Kevlar (1mm di diametro) per minimizzare i rumori dovuti al maneggiamento. E' fornito con antivento e cappuccio MZC 2 per enfatizzare le alte frequenze. Colore beige	<b>569,00</b>
 SL HEADMIC 1 SB (506904) 4044155209051	Microfono headset a condensatore con caratteristica omnidirezionale per Serie SL DW, D1, EW Wireless e XSW. Ideale per la voce e per un'elevata intelligibilità del parlato, sviluppato con una particolare membrana che protegge la capsula dal sudore e dalle dure condizioni d'utilizzo quale ad esempio l'umidità. Suono pieno e naturale con ridottissimo rumore ambientale o meccanico. Archetto regolabile in metallo del diametro di 1,1mm con cavo in Kevlar (1mm di diametro) per minimizzare i rumori dovuti al maneggiamento. E' fornito con antivento e cappuccio MZC 2 per enfatizzare le alte frequenze. Colore silver	<b>569,00</b>
 SL Headmic 1 4 BK NC (390005) 4044155214789	Microfono headset a condensatore con caratteristica omnidirezionale per Serie 2000, 3000, 5000, D6000 e D9000. Ideale per la voce e per un'elevata intelligibilità del parlato, sviluppato con una particolare membrana che protegge la capsula dal sudore e dalle dure condizioni d'utilizzo quale ad esempio l'umidità. Suono pieno e naturale con ridottissimo rumore ambientale o meccanici. Archetto regolabile in metallo del diametro di 1,1mm con cavo remov in Kevlar (diametro 1mm) per minimizzare i rumori dovuti al maneggiamento. E' fornito con antivento e cappuccio MZC 2 per enfatizzare le alte frequenze. Colore nero.	<b>639,00</b>



Sostituisce e annulla i precedenti  
Prezzi in Euro I.V.A. esclusa

Modello	Descrizione	Prezzo al Pubblico
 SL Headmic 1 4 BE NC (390004) 4044155214772	Microfono headset a condensatore con caratteristica omnidirezionale per Serie 2000, 3000, 5000, D6000 e D9000. Ideale per la voce e per un'elevata intelligibilità del parlato, sviluppato con una particolare membrana che protegge la capsula dal sudore e dalle dure condizioni d'utilizzo quale ad esempio l'umidità. Suono pieno e naturale con ridottissimo rumore ambientale o meccanici. Archetto regolabile in metallo del diametro di 1,1mm con cavo remov in Kevlar (diametro 1mm) per minimizzare i rumori dovuti al maneggiamento. E' fornito con antivento e cappuccio MZC 2 per enfatizzare le alte frequenze. Colore beige.	<b>639,00</b>
 SL Headmic 1 4 SB NC (390006) 4044155214796	Microfono headset a condensatore con caratteristica omnidirezionale per Serie 2000, 3000, 5000, D6000 e D9000. Ideale per la voce e per un'elevata intelligibilità del parlato, sviluppato con una particolare membrana che protegge la capsula dal sudore e dalle dure condizioni d'utilizzo quale ad esempio l'umidità. Suono pieno e naturale con ridottissimo rumore ambientale o meccanici. Archetto regolabile in metallo del diametro di 1,1mm con cavo rem in Kevlar (diametro 1mm) per minimizzare i rumori dovuti al maneggiamento. E' fornito con antivento e cappuccio MZC 2 per enfatizzare le alte frequenze. Colore silver.	<b>639,00</b>

## Accessori

 SL PASC 2 (390040) 4044155253467	Splitter d'antenna passivo 2:1 per collegare max 2 ricevitori della serie SpeechLine. Frequenza di lavoro 1.880-1.930MHz. Alimentazione passante, connettori di tipo SMA-R. Dimensioni 150x50x21mm (adattatore GA 4 da ordinare separatamente)	<b>499,00</b>
 SL PASC 4 (390041) 4044155253474	Splitter d'antenna passivo 4:1 per collegare max 4 ricevitori della serie SpeechLine. Frequenza di lavoro 1.880-1.930MHz. Alimentazione passante, connettori di tipo SMA-R. Dimensioni 210x160x41mm (adattatore GA 4 da ordinare separatamente)	<b>739,00</b>
 AWM 2 MK II (509297) 4044155267488	Accessorio per il montaggio a parete, a soffitto o su stativo delle antenne dei ricevitori della serie SL DW	<b>119,00</b>
 AWM 4 (507358) 4044155215755	Accessorio per il montaggio a parete, a soffitto o su stativo delle antenne dei ricevitori della serie D1 e SL DW	<b>229,00</b>
 BA 10 (505972) 4044155089097	Battery pack ricaricabile agli ioni di Litio per trasmettitori a mano della serie D1, AVX e SL DW.	<b>69,00</b>
 BA 30 (505974) 4044155089110	Battery pack ricaricabile agli ioni di Litio per trasmettitori da tasca della serie D1, AVX e SL DW.	<b>69,00</b>



Sostituisce e annulla i precedenti  
Prezzi in Euro I.V.A. esclusa

Modello	Descrizione	Prezzo al Pubblico
 BA 40 (506656) 4044155099454	Accumulatore ricaricabile agli ioni di Litio per basi microfoniche wireless della serie SL TSxx, SL TABLESTAND xx DW 3 EU e SL Boundary	<b>89,00</b>
 CHG 2 EU (505980) 4044155089622	Unità di ricarica per trasmettitori della serie D1, AVX e SL DW o per battery pack BA 10 e BA 30, completo di alimentatore NT 12 4 C	<b>229,00</b>
 CHG 2N EU (508985) 4044155256567	Unità di ricarica per 2 trasmettitori della serie D1, AVX e SL DW o per battery pack BA 10 e BA 30. Interfaccia rete TCP IP (IPv4 e IPv6) con porta RJ45. Controllabile da software Sennheiser Control Cockpit o da sistemi di terze parti (QSC, Crestron, AMX, ...). Dimensioni 140x100x102mm, peso	<b>319,00</b>
 CHG 4N EU (506800) 4044155206258	Unità di ricarica per 4 trasmettitori della serie D1, AVX e SL DW o per battery pack BA 10 e BA 30. Interfaccia rete TCP IP (IPv4 e IPv6) con porta RJ45. Controllabile da software Sennheiser Control Cockpit o da sistemi di terze parti (QSC, Crestron, AMX, ...). Dimensioni 270x100x102mm, peso 1100g. Completo di alimentatore	<b>719,00</b>
 CHG 2W (506805) 4044155206302	Unità di ricarica induttiva con tecnologia Qi per la ricarica di 2 basi microfoniche wireless (SL TSxxx DW 3 EU e SL TABLESTAND SET DW3 EU). Dimensioni 278x190x10mm, peso 525g. Completo di alimentatore	<b>319,00</b>
 CL 1 PP (507425) 4044155221152	Cavo d'antenna per supporto AWM 4, 1mt	<b>39,00</b>
 CL 5 PP (507426) 4044155221169	Cavo d'antenna per supporto AWM 4, 5mt	<b>49,00</b>
 CL 10 PP (507427) 4044155221176	Cavo d'antenna per supporto AWM 4, 10mt	<b>79,00</b>
 CL 20 PP (507428) 4044155221183	Cavo d'antenna per supporto AWM 4, 20mt	<b>149,00</b>
 GA 4 (505977) 4044155089141	Adattatore per il montaggio a rack per uno o due ricevitori della serie D1 e SL DW	<b>45,00</b>












Sostituisce e annulla i precedenti  
Prezzi in Euro I.V.A. esclusa

Modello	Descrizione	Prezzo al Pubblico
---------	-------------	--------------------

## MICROFONI A FILO SPEECHLINE










### SERIE °1

#### MICROFONI

	MEB 102 B (505600) 4044155079227	Microfono da incasso con capsula omni-direzionale ideale per il parlato. Risposta in frequenza 40-20.000 Hz, sensibilità 16mV/Pa. Alimentazione Phantom 24-48V. Connettore XLR-3M. Filettatura per incasso M20. Diametro 28,5mm, altezza 12mm, peso 58g. Colore nero.	<b>199,00</b>
	MEB 102 W (505601) 4044155079234	Microfono da incasso con capsula omni-direzionale ideale per il parlato. Risposta in frequenza 40-20.000 Hz, sensibilità 16mV/Pa. Alimentazione Phantom 24-48V. Connettore XLR-3M. Filettatura per incasso M20. Diametro 28,5mm, altezza 12mm, peso 58g. Colore bianco.	<b>199,00</b>
	MEB 102 L B (505603) 4044155079258	Microfono da incasso con capsula omni-direzionale e anello luminoso bi-colore (rosso/verde) ideale per il parlato. Risposta in frequenza 40-20.000 Hz, sensibilità 16mV/Pa. Alimentazione Phantom 24-48V. Connettore XLR-5M. Filettatura per incasso M20. Diametro 28,5mm, altezza 12mm, peso 58g. Colore nero.	<b>209,00</b>
	MEB 102 L W (505604) 4044155079265	Microfono da incasso con capsula omni-direzionale e anello luminoso bi-colore (rosso/verde) ideale per il parlato. Risposta in frequenza 40-20.000 Hz, sensibilità 16mV/Pa. Alimentazione Phantom 24-48V. Connettore XLR-5M. Filettatura per incasso M20. Diametro 28,5mm, altezza 12mm, peso 58g. Colore bianco.	<b>199,00</b>
	MEB 104 B (505606) 4044155079289	Microfono da incasso con capsula cardioide ideale per il parlato. Risposta in frequenza 40-20.000 Hz, sensibilità 14mV/Pa. Alimentazione Phantom 24-48V. Connettore XLR-3M. Filettatura per incasso M20. Diametro 28,5mm, altezza 19mm, peso 60g. Colore nero.	<b>199,00</b>
	MEB 104 W (505607) 4044155079296	Microfono da incasso con capsula cardioide ideale per il parlato. Risposta in frequenza 40-20.000 Hz, sensibilità 14mV/Pa. Alimentazione Phantom 24-48V. Connettore XLR-3M. Filettatura per incasso M20. Diametro 28,5mm, altezza 19mm, peso 60g. Colore bianco.	<b>199,00</b>
	MEB 104 L B (505609)	Microfono da incasso con capsula cardioide e anello luminoso bi-colore (rosso/verde) ideale per il parlato. Risposta in frequenza 40-20.000 Hz, sensibilità 14mV/Pa. Alimentazione Phantom 24-48V. Connettore XLR-5M. Filettatura per incasso M20. Diametro 28,5mm, altezza 19mm, peso 60g. Colore nero.	<b>209,00</b>










Sostituisce e annulla i precedenti  
Prezzi in Euro I.V.A. esclusa

Modello	Descrizione	Prezzo al Pubblico
 MEB 104 L W (505610) 4044155079326	Microfono da incasso con capsula cardioide e anello luminoso bi-colore (rosso/verde) ideale per il parlato. Risposta in frequenza 40-20.000 Hz, sensibilità 14mV/Pa. Alimentazione Phantom 24-48V. Connettore XLR-5M. Filettatura per incasso M20. Diametro 28,5mm, altezza 19mm, peso 60g. Colore bianco.	<b>199,00</b>
 MEB 114 B (505612) 4044155079340	Microfono boundary con capsula cardioide ideale per il parlato. Risposta in frequenza 40-20.000 Hz, filtro Low Cut e sensibilità 10mV/Pa. Alimentazione Phantom 24-48V. Connettore mini XLR-3M, incluso cavo 3mt. Dimensioni 80x100x25mm, peso 291g. Colore nero.	<b>279,00</b>
 MEB 114 W (505613) 4044155079357	Microfono boundary con capsula cardioide ideale per il parlato. Risposta in frequenza 40-20.000 Hz, filtro Low Cut e sensibilità 10mV/Pa. Alimentazione Phantom 24-48V. Connettore mini XLR-3M, incluso cavo 3mt. Dimensioni 80x100x25mm, peso 291g. Colore bianco.	<b>279,00</b>
 MEB 114 S B (505615) 4044155079371	Microfono boundary con capsula cardioide ideale per il parlato. Interruttore programmabile (On/Off, PTT, PTM, sempre On) con anello luminoso bi-colore (rosso/verde). Funzione "TTL Logic" per il controllo remoto da sistemi di terze parti (QSC, Crestron, AMX, ...). Risposta in frequenza 40-20.000 Hz, filtro Low Cut e sensibilità 10mV/Pa. Alimentazione Phantom 24-48V. Connettore mini XLR-3M, incluso cavo 3mt. Dimensioni 80x100x25mm, peso 291g. Colore nero.	<b>339,00</b>
 MEB 114 S W (505616) 4044155079388	Microfono boundary con capsula cardioide ideale per il parlato. Interruttore programmabile (On/Off, PTT, PTM, sempre On) con anello luminoso bi-colore (rosso/verde). Funzione "TTL Logic" per il controllo remoto da sistemi di terze parti (QSC, Crestron, AMX, ...). Risposta in frequenza 40-20.000 Hz, filtro Low Cut e sensibilità 10mV/Pa. Alimentazione Phantom 24-48V. Connettore mini XLR-3M, incluso cavo 3mt. Dimensioni 80x100x25mm, peso 291g. Colore bianco.	<b>339,00</b>
 MEG 14 40 B (504791) 4044155071955	Collo di cigno flessibile da 45cm. Capsula microfonica a condensatore con caratteristica cardioide. Risposta in frequenza 50-20.000Hz, sensibilità 15mV/Pa, alimentazione 12-48V Phantom. Diametro 8mm. Uscita bilanciata con connettore XLR-3. Colore nero antiriflesso. Completo di antivento in spugna.	<b>249,00</b>
 MEG 14 40 L II B (506398) 4044155098877	Collo di cigno flessibile da 45cm con anello luminoso verde. Capsula microfonica a condensatore con caratteristica cardioide. Risposta in frequenza 50-20.000Hz, sensibilità 15mV/Pa, alimentazione 12-48V Phantom. Diametro 8mm. Uscita bilanciata con connettore XLR-5. Colore nero antiriflesso. Completo di antivento in spugna. (COMPATIBILE SOLO con base da tavolo MAT 153 S)	<b>279,00</b>
 MAS 1 B (505618) 4044155079401	Interruttore da incasso programmabile (On/Off, PTT, PTM, sempre On) con anello luminoso bi-colore (rosso/verde). Connettore XLR-5M. Alimentazione 12V. Diametro 28,5mm, altezza 81mm, peso 60g. Colore nero.	<b>99,00</b>
 MAS 1 W (505619)	Interruttore da incasso programmabile (On/Off, PTT, PTM, sempre On) con anello luminoso bi-colore (rosso/verde). Connettore XLR-5M. Alimentazione 12V. Diametro 28,5mm, altezza 81mm, peso 60g. Colore bianco.	<b>99,00</b>





Sostituisce e annulla i precedenti  
Prezzi in Euro I.V.A. esclusa

Modello	Descrizione	Prezzo al Pubblico
<b>INTERFACCIA</b>		
 MAS 133 (505621) 4044155079432	Interfaccia audio per il collegamento dei microfoni senza anello luminoso della Serie °1 e Serie 3°. Funzione "TTL Logic" per il controllo remoto da sistemi di terze parti (QSC, AMX, Crestron). Ingresso XLR-3F, uscita XLR-3M. Alimentazione Phantom 48V. Dimensione 150x44x44mm, peso 212g.	<b>159,00</b>
<b>BASE DA TAVOLO</b>		
 MAT 133 B (505622) 4044155079449	Base da tavolo in metallo per microfoni a collo di cigno. Uscita con XLR-3 maschio, ingresso con XLR-3 femmina. Dimensioni 120x170x43, peso 1.210g. Colore nero.	<b>179,00</b>
 MAT 133 S B (505624) 4044155079463	Base da tavolo in metallo per microfoni a collo di cigno. Interruttore programmabile (On/Off, PTT, PTM, sempre On) e anello luminoso bi-colore (rosso/verde). Funzione "TTL Logic" per il controllo remoto da sistemi di terze parti (QSC, Crestron, AMX, ...). Uscita con XLR-3 maschio, ingresso con XLR-3 femmina. Alimentazione Phantom 24-48V. Dimensioni 120x170x43, peso 1.210g. Colore nero.	<b>239,00</b>
 MAT 153 S B (505626) 4044155079487	Base da tavolo in metallo per microfoni a collo di cigno MEG 14 40 L II. Interruttore programmabile (On/Off, PTT, PTM, sempre On) e anello luminoso bi-colore (rosso/verde). Funzione "TTL Logic" per il controllo remoto da sistemi di terze parti (QSC, Crestron, AMX, ...). Uscita con XLR-3 maschio, ingresso con XLR-5 femmina. Alimentazione Phantom 24-48V. Dimensioni 120x170x43, peso 1.210g. Colore nero. (COMPATIBILE SOLO con microfono MEG 14 40 L II B)	<b>259,00</b>
<b>SERIE °3</b>		
<b>CAPSULE MICROFONICHE</b>		
 ME 34 (5060531) 4006087050606	Capsula microfonica in miniatura per colli di cigno della Serie 3°. Ideale per sale conferenza, chiese, impianti di diffusione sonora e applicazioni audio. Capsula a condensatore con caratteristica cardioide. Tutti i punti di contatto sono placcati in oro e resistenti alla corrosione. Risposta in frequenza 40-20.000Hz, sensibilità 10mV/Pa, impedenza 50. Diametro 12mm, lunghezza 18mm. Colore nero. Completo di antivento in spugna MZW 34.	<b>189,00</b>
 ME 34 W (005061) 4006087050613	Capsula microfonica in miniatura per colli di cigno della Serie 3°. Ideale per sale conferenza, chiese, impianti di diffusione sonora e applicazioni audio. Capsula a condensatore con caratteristica cardioide. Tutti i punti di contatto sono placcati in oro e resistenti alla corrosione. Risposta in frequenza 40-20.000Hz, sensibilità 10mV/Pa, impedenza 50. Diametro 12mm, lunghezza 18mm. Colore bianco. Completo di antivento in spugna MZW 34.	<b>189,00</b>
 ME 35 (6350531) 4006087050637	Capsula microfonica in miniatura per colli di cigno della Serie 3°. Ideale per sale conferenza, chiese, impianti di diffusione sonora e applicazioni audio. Capsula a condensatore con caratteristica supercardioide. Tutti i punti di contatto sono placcati in oro e resistenti alla corrosione. Risposta in frequenza 50-20.000Hz, sensibilità 10mV/Pa, impedenza 50. Diametro 12mm, lunghezza 18mm. Colore nero. Completo di antivento in spugna MZW 34.	<b>189,00</b>












Sostituisce e annulla i precedenti  
Prezzi in Euro I.V.A. esclusa

Modello	Descrizione	Prezzo al Pubblico
 ME 35 W (005064) 4006087050651	Capsula microfonica in miniatura per colli di cigno della Serie 3°. Ideale per sale conferenza, chiese, impianti di diffusione sonora e applicazioni audio. Capsula a condensatore con caratteristica supercardioide. Tutti i punti di contatto sono placcati in oro e resistenti alla corrosione. Risposta in frequenza 50-20.000Hz, sensibilità 10mV/Pa, impedenza 50 Ohm. Diametro 12mm, lunghezza 18mm. Colore bianco. Completo di antivento in spugna MZW 34.	<b>189,00</b>
 ME 36 (5065531) 4006087050651	Capsula microfonica a clava in miniatura per colli di cigno della Serie 3°. Ideale per sale conferenza, studi televisivi, chiese, impianti di diffusione sonora e applicazioni audio. Capsula a condensatore con caratteristica supercardioide. Tutti i punti di contatto sono placcati in oro e resistenti alla corrosione. Risposta in frequenza 40-20.000Hz, sensibilità 18mV/Pa, impedenza 50 Ohm. Diametro 8,2mm, lunghezza 96mm. Colore nero. Completo di antivento in spugna MZW 36.	<b>289,00</b>
 ME 36 W (005066) 4006087050668	Capsula microfonica a clava in miniatura per colli di cigno della Serie 3°. Ideale per sale conferenza, studi televisivi, chiese, impianti di diffusione sonora e applicazioni audio. Capsula a condensatore con caratteristica supercardioide. Tutti i punti di contatto sono placcati in oro e resistenti alla corrosione. Risposta in frequenza 40-20.000Hz, sensibilità 18mV/Pa, impedenza 50 Ohm. Diametro 8,2mm, lunghezza 96mm. Colore bianco. Completo di antivento in spugna MZW 36.	<b>289,00</b>
<b>SUPPORTI SNODATI</b>		
 MZH 3015 (5074531) 4006087050743	Collo di cigno flessibile da 15cm per capsule microfoniche della Serie 3°. Alimentazione 12-48V Phantom. Diametro 6mm, lunghezza 15cm. Uscita bilanciata con connettore XLR-3. Colore nero antiriflesso.	<b>159,00</b>
 MZH 3015 W (504608) 4044155054866	Collo di cigno flessibile da 15cm per capsule microfoniche della Serie 3°. Alimentazione 12-48V Phantom. Diametro 6mm, lunghezza 15cm. Uscita bilanciata con connettore XLR-3. Colore bianco.	<b>159,00</b>
 MZH 3040 (5076531) 4006087050767	Collo di cigno flessibile da 40cm per capsule microfoniche della Serie 3°. Alimentazione 12-48V Phantom. Diametro 6mm. Uscita bilanciata con connettore XLR-3. Colore nero antiriflesso.	<b>179,00</b>
 MZH 3042 (9384531) 4006087093849	Collo di cigno flessibile da 40cm per capsule microfoniche della Serie 3°. Doppio snodo. Alimentazione 12-48V Phantom. Diametro 6mm. Uscita bilanciata con connettore XLR-3. Colore nero antiriflesso.	<b>229,00</b>
 MZH 3062 (500652) 4044155008258	Collo di cigno flessibile da 60cm per capsule microfoniche della Serie 3°. Doppio snodo. Alimentazione 12-48V Phantom. Diametro 6mm. Uscita bilanciata con connettore XLR-3. Colore nero antiriflesso.	<b>349,00</b>






Sostituisce e annulla i precedenti  
Prezzi in Euro I.V.A. esclusa

Modello	Descrizione	Prezzo al Pubblico
 MZH 3072 (500653) 4044155008265	Collo di cigno flessibile da 70cm per capsule microfoniche della Serie 3°. Doppio snodo. Alimentazione 12-48V Phantom. Diametro 6mm. Uscita bilanciata con connettore XLR-3. Colore nero antiriflesso.	<b>369,00</b>
<b>ACCESSORI</b>		
 MZC 30 (5088531) 4006087050880	Cavo sottile per capsule microfoniche della Serie 3°. Terminato con connettore XLR-3 maschio. Alimentazione 12-48V Phantom. Lunghezza 9m.	<b>179,00</b>
 MZC 30 W (005089) 4006087050897	Cavo sottile per capsule microfoniche della Serie 3°. Terminato con connettore XLR-3 maschio. Alimentazione 12-48V Phantom. Lunghezza 9m. Colore bianco	<b>179,00</b>
 MZFS 60 (500650) 4044155008234	Stativo da terra per collo di cigno. Connettore XLR-3 femmina sulla parte superiore e connettore XLR-3 maschio nella parte inferiore. Altezza 60cm. Colore nero antiriflesso	<b>249,00</b>
 MZFS 80 (500651) 4044155008241	Stativo da terra per collo di cigno. Connettore XLR-3 femmina sulla parte superiore e connettore XLR-3 maschio nella parte inferiore. Altezza 80cm. Colore nero antiriflesso.	<b>279,00</b>
 MZH 30 (5090531)	Supporto metallico angolato per montaggio dall'alto delle capsule microfoniche della Serie 3°. Colore nero	<b>20,00</b>
 MZH 30 W (005092) 4006087050927	Supporto metallico angolato per montaggio dall'alto delle capsule microfoniche della Serie 3°. Colore bianco	<b>18,00</b>
 MZS 31 (5087531) 4006087050873	Supporto elastico da incasso per collo di cigno. Foro necessario per l'incasso 5cm.	<b>49,00</b>
 MZT 30 (5085531) 4006087050859	Supporto da incasso per collo di cigno. Connettore XLR-3F femmina per montaggio a superficie.	<b>25,00</b>






Sostituisce e annulla i precedenti  
Prezzi in Euro I.V.A. esclusa

Modello	Descrizione	Prezzo al Pubblico
 MZT 30 L (9446531) 4006087094464	Supporto da incasso per collo di cigno. Connettore XLR-5F femmina per montaggio a superficie.	<b>45,00</b>
 MZW 34 PRO (5067531) 4006087050675	Antivento in velluto per capsule microfoniche ME 34 e ME 35	<b>59,00</b>
 MZW 36 PRO (5069531) 4006087050699	Antivento in velluto per capsule microfoniche ME 36	<b>59,00</b>



## AUDIOCONFERENZA

### TEAMCONNECT CEILING

 SL CEILING MIC 2 (507488) 4044155234664	Microfono Array da soffitto o controsoffitto Certificato Microsoft Teams, Zoom, DANTE, AES67 e DDM ready particolarmente adatto per garantire un'alta intelligibilità del parlato. Completo di 28 capsule microfoniche KE10-237 pre-polarizzate. Tecnologia Beamforming per seguire automaticamente e dinamicamente l'oratore. Funzione TruVoicelift per assicurare una maggiore amplificazione audio nella sala meeting, funzione di zona prioritaria e fino a 5 zone d'esclusione per eliminare rumori indesiderati (es fan coil, videoproiettori, .....). API per il controllo automatico della telecamera attraverso sistemi di terze parti (QSC, Crestron, AMX,.....). Uscita audio analogica e doppia interfaccia Dante (primary e secondary) per una connessione ridondante o in daisy-chain. Porta di rete con indirizzo IP dinamico o statico per il controllo del microfono da software Sennheiser Cockpit, PoE. Angolo di ripresa audio 30°, copertura fino a 60mq. Colore bianco	<b>5.190,00</b>
 SL CEILING MIC 2 (509161) 4044155257434	Microfono Array da soffitto o controsoffitto Certificato Microsoft Teams, Zoom, DANTE, AES67 e DDM ready particolarmente adatto per garantire un'alta intelligibilità del parlato. Completo di 28 capsule microfoniche KE10-237 pre-polarizzate. Tecnologia Beamforming per seguire automaticamente e dinamicamente l'oratore. Funzione TruVoicelift per assicurare una maggiore amplificazione audio nella sala meeting, funzione di zona prioritaria e fino a 5 zone d'esclusione per eliminare rumori indesiderati (es fan coil, videoproiettori, .....). API per il controllo automatico della telecamera attraverso sistemi di terze parti (QSC, Crestron, AMX,.....). Uscita audio analogica e doppia interfaccia Dante (primary e secondary) per una connessione ridondante o in daisy-chain. Porta di rete con indirizzo IP dinamico o statico per il controllo del microfono da software Sennheiser Cockpit, PoE. Angolo di ripresa audio 30°, copertura fino a 60m. Colore nero	<b>5.190,00</b>
 SL CM FB (506846) 4044155207866	Kit di fissaggio a soffitto del microfonico SL CEILING MIC 2	<b>219,00</b>



Sostituisce e annulla i precedenti  
Prezzi in Euro I.V.A. esclusa

Modello	Descrizione	Prezzo al Pubblico
 SL CM SK (508291) 4044155239294	Kit di 4 tiranti in acciaio da 5mt. per il fissaggio a soffitto del microfono SL CEILING MIC 2	<b>119,00</b>
 SL CM VB (508620) 4044155246100	SL CM VB	<b>119,00</b>

## SPEAKERPHONE INTELLIGENTE

 TC ISP (509281) 4044155267006	Speakerphone intelligente da tavolo Certificato Microsoft Teams particolarmente adatto per garantire un'alta intelligibilità del parlato. Riconoscimento vocale integrato con assistente "Cortana". Completo di 7 capsule microfoniche KE10-237 pre-polarizzate. Tecnologia Beamforming per seguire automaticamente e dinamicamente l'oratore e trascrizione automatica in tempo reale della conversazione. Sviluppato per l'utilizzo specifico per sale meeting MTR (Microsoft Teams Room) e software Teams. Tasto "mute" e porta USB micro-B. Risposta in frequenza altoparlante 200-14.000Hz, risposta in frequenza microfonica 50-8.000Hz. Dimensioni 128,3x56,3mm, peso 469g. Colore antracite. Include data-box e cavo da USB micro-B a USB-A.	<b>449,00</b>
 TC ISP Secure (700172) 4044155273366	Blocca cavo	<b>25,00</b>

## STREAMING AUDIO WIRELESS

 MobileConnect Station (508895) 4044155251715	Unità centrale di streaming audio multicanale wireless a bassa latenza per dispositivi mobili come smartphone e tablet (iOS e Android). Attivazione canale audio con App Sennheiser tramite QR Code o ID number. Risposta in frequenza 40-20.000Hz. 2 ingressi analogici bilanciati, 2 uscite analogiche bilanciate, 2 interfaccia DANTE (Primary e Secondary), 2 porte LAN (1x Control/PoE/Streaming e 1x Control). Alimentazione PoE IEEE 802.3af Class 3. Dimensioni 212x168x43mm, peso 970g.	<b>5.190,00</b>
---	--	-----------------

## VISITE GUIDATE

### TOURGUIDE 2020

### TRASMETTITORI



Sostituisce e annulla i precedenti  
Prezzi in Euro I.V.A. esclusa

Modello	Descrizione	Prezzo al Pubblico
 SK 2020 D (500548) 4044155005721	Trasmettitore digitale da tasca, 6 canali di trasmissione in banda ISM (863-865 MHz), completo di accumulatore ricaricabile BA 2015	<b>869,00</b>
 SKM 2020 D (500894) 4044155015638	Trasmettitore digitale a mano con capsula dinamica-cardioide, 6 canali di trasmissione in banda ISM (863-865 MHz), completo di accumulatore ricaricabile BA 2015	<b>999,00</b>
 SR 2020 D (500550) 4044155005745	Trasmettitore fisso digitale con 2 banchi di frequenza in banda ISM (863-865 Mhz); il primo da 6 canali (tourguide mode) ed il secondo da 8 (conference mode). Ingresso micro/linea, Phantom 48V, completo di alimentatore e adattatore rack	<b>999,00</b>
<b>RICEVITORI</b>		
 EK 2020 D II (504794) 4044155072211	Ricevitore da tasca con 2 banchi di frequenza in banda ISM (863-865 Mhz), il primo da 6 canali (tourguide mode) ed il secondo da 8 (conference mode). Spegnimento automatico in assenza di cuffia o della portante RF del trasmettitore. Presa cuffia con connettore Jack 3,5 mm. Autonomia 16h. (cuffia da ordinare separatamente)	<b>369,00</b>
 HDE 2020 D II (504796) 4044155072235	Ricevitore sottotono con 2 banchi di frequenza in banda ISM (863-865 Mhz), il primo da 6 canali (tourguide mode) ed il secondo da 8 (conference mode). Accensione e spegnimento automatici. Autonomia 8h.	<b>389,00</b>
<b>UNITA' DI RICARICA</b>		
 EZL 2020 20L (500542) 4044155005660	Valigia per il trasporto e la ricarica di 20 HDE 2020D o EK 2020D + 2 SK 2020D e 1 SKM 2020D. Funzione "Copy" per l'impostazione rapida dei canali di ricezione dei ricevitori HDE 2020 o EK 2020. Tempo di ricarica 2,5h. Alimentazione 100-240 Vac / 50-60Hz. Dimensioni 600x270x380 mm, peso 8,3 Kg	<b>1.699,00</b>
 L 2021 40 (502037) 4044155017649	Unità di ricarica per 40 ricevitori HDE 2020-D o EK 2020-D, montaggio a rack 19", da incasso o da tavolo. Funzione "Copy" per l'impostazione rapida dei canali di ricezione dei ricevitori HDE 2020 o EK 2020. Tempo di ricarica 2,5h. Alimentazione 100-240 Vac / 50-60Hz. Dimensioni 483x399x172 mm, peso 8,8 Kg. Fornito completo di software di gestione CC 2021.	<b>2.549,00</b>
<b>ACCESSORI</b>		
 GZR 2020 (502191) 4044155023824	Trolley per il trasporto di una valigia di ricarica EZL 2020-20L. Colore nero	<b>119,00</b>





Sostituisce e annulla i precedenti  
Prezzi in Euro I.V.A. esclusa

Modello	Descrizione	Prezzo al Pubblico
---------	-------------	--------------------

## TOURGUIDE 1039

### RICEVITORI



EK 1039 BW  
(505542)  
4044155077261

Ricevitore bodypack a 32 canali UHF (626-698 Mhz). Funzione "Copy" per una più veloce impostazione delle frequenze, presa cuffia con connettore jack 3,5mm stereo. Autonomia 8h. Fornito completo di accumulatore ricaricabile BA 2015.

**499,00**

### UNITA' DI RICARICA



L 1039 10  
(505632)  
4044155080681

Barra di ricarica per max. 10 EK 1039. Tempo di ricarica 3,5h Alimentatore incluso. 3U rack 19". Alimentazione 12-15 Vdc. Dimensioni 482x70x132 mm, peso 1,75 Kg

**1.279,00**