



Sostituisce e annulla i precedenti  
Prezzi in Euro I.V.A. esclusa

| Modello | Descrizione | Prezzo al Pubblico |
|---------|-------------|--------------------|
|---------|-------------|--------------------|

## BUSINESS COMMUNICATION

### RADIOMICROFONI DIGITALI SPEECHLINE

#### kit completi



|   |  |                 |
|---|--|-----------------|
| SL HANDHELD SET DW 3 EU R<br>(505888)<br>40441550886546 | Radiomicrofono digitale completo di trasmettitore a mano con capsula a condensatore super-cardioide MME 865-1 e ricevitore fisso True diversity. Tx e Rx dotati di OLED display grafico. Banda di frequenza 1,9GHz con funzione Automatic Frequency Management per il cambio automatico delle frequenze in caso di interferenze; potenza di trasmissione regolabile automaticamente da 10 a 100mW; regolazione automatica della sensibilità audio. Trasmissione RF digitale criptata a 256-bit AES, indirizzo IP statico o dinamico. Fornito con pacco batterie ricaricabili BA10 agli ioni di litio e porta USB per la ricarica. Controllabile da software Sennheiser Control Cockpit o da sistemi di terze parti (QSC, Crestron, AMX, ...). Fornito con adattatore rack GA 4 | <b>1.279,00</b> |
|---|--|-----------------|



|  |   |                 |
|--|---|-----------------|
| SL LAVALIER SET DW 3 EU R<br>(505888)<br>4044155086522 | Radiomicrofono digitale completo di trasmettitore da tasca e microfono lavalier panoramico MKE 1 e ricevitore fisso True diversity. Tx e Rx dotati di OLED display grafico. Banda di frequenza 1,9GHz con funzione Automatic Frequency Management per il cambio automatico delle frequenze in caso di interferenze; potenza di trasmissione regolabile automaticamente da 10 a 100mW; regolazione automatica della sensibilità audio. Trasmissione RF digitale criptata a 256 bit AES, indirizzo IP statico o dinamico. Fornito con pacco batterie ricaricabili BA30 agli ioni di litio e porta USB per la ricarica. Controllabile da software Sennheiser Control Cockpit o da sistemi di terze parti (QSC, Crestron, AMX, ...). Fornito con adattatore rack GA 4 | <b>1.429,00</b> |
|--|---|-----------------|



|   |  |                 |
|---|--|-----------------|
| SL HEADMIC SET DW 3 EU R<br>(505887)<br>4044155086539 | Radiomicrofono digitale completo di trasmettitore da tasca e microfono headset panoramico SL HEADMIC-1 SB e ricevitore fisso True diversity. Tx e Rx dotati di OLED display grafico. Banda di frequenza 1,9GHz con funzione Automatic Frequency Management per il cambio automatico delle frequenze in caso di interferenze; potenza di trasmissione regolabile automaticamente da 10 a 100mW; regolazione automatica della sensibilità audio. Trasmissione RF digitale criptata a 256-bit AES, indirizzo IP statico o dinamico. Fornito con pacco batterie ricaricabili BA30 agli ioni di litio e porta USB per la ricarica. Controllabile da software Sennheiser Control Cockpit o da sistemi di terze parti (QSC, Crestron, AMX, ...). Fornito con adattatore rack GA 4 | <b>1.609,00</b> |
|---|--|-----------------|



|   |   |                 |
|---|---|-----------------|
| SL TS 133 GN SET DW 3 EU<br>(506615)<br>4044155099041 | Radiomicrofono digitale a collo di cigno SENZA anello luminoso con base microfonica digitale wireless completo di ricevitore fisso True diversity. Base microfonica con barra a LED per il monitoraggio dello stato della carica e ricevitore dotato di OLED display grafico. Banda di frequenza 1,9GHz con funzione Automatic Frequency Management per il cambio automatico delle frequenze in caso di interferenze; potenza di trasmissione regolabile automaticamente da 10 a 100mW; regolazione automatica della sensibilità audio. Trasmissione RF digitale criptata a 256 bit AES, indirizzo IP statico o dinamico. Fornito con pacco batterie ricaricabili BA40 agli ioni di litio e porta USB per la ricarica. Controllabile da software Sennheiser Control Cockpit o da sistemi di terze parti (QSC, Crestron, AMX, ...). Fornito con adattatore rack GA 4 | <b>1.609,00</b> |
|---|---|-----------------|










Sostituisce e annulla i precedenti  
Prezzi in Euro I.V.A. esclusa

| Modello  | Descrizione  | Prezzo al Pubblico |
|--|--|--------------------|
|  <p>SL TS 153 GN L SET DW 3<br/>EU<br/>(506616)<br/>4044155099058</p> | <p>Radiomicrofono digitale a collo di cigno CON anello luminoso verde con base microfonica digitale wireless completo di ricevitore fisso True diversity. Base microfonica con barra a LED per il monitoraggio dello stato della carica e ricevitore dotato di OLED display grafico. Banda di frequenza 1,9GHz con funzione Automatic Frequency Management per il cambio automatico delle frequenze in caso di interferenze; potenza di trasmissione regolabile automaticamente da 10 a 100mW; regolazione automatica della sensibilità audio. Trasmissione RF digitale criptata a 256 bit AES, indirizzo IP statico o dinamico. Fornito con pacco batterie ricaricabili BA40 agli ioni di litio e porta USB per la ricarica. Controllabile da software Sennheiser Control Cockpit o da sistemi di terze parti (QSC, Crestron, AMX, ...). Fornito con adattatore rack GA 4</p> | <b>1.709,00</b>    |
|  <p>SL BOUNDARY SET DW 3<br/>EU<br/>(506614)<br/>4044155099034</p>    | <p>Radiomicrofono digitale completo di trasmettitore a boundary con capsula a condensatore cardiode e ricevitore fisso True diversity. Rx dotato di OLED display grafico. Banda di frequenza 1,9GHz con funzione Automatic Frequency Management per il cambio automatico delle frequenze in caso di interferenze; potenza di trasmissione regolabile automaticamente da 10 a 100mW; regolazione automatica della sensibilità audio. Trasmissione RF digitale criptata a 256-bit AES, indirizzo IP statico o dinamico. Fornito con pacco batterie ricaricabili BA40 agli ioni di litio e porta USB per la ricarica. Controllabile da software Sennheiser Control Cockpit o da sistemi di terze parti (QSC, Crestron, AMX, ...). Fornito con adattatore rack GA 4</p>  | <b>1.429,00</b>    |
| <b>Componenti separati</b>   |  |                    |
|  <p>SL MCR 2 DW 3<br/>(508849)<br/>4044155250466</p>                | <p>Ricevitore access point diversity per sistema SpeechLine Wireless a 2 canali, Banda di frequenza 1,9GHz, funzione Automatic Frequency Management per il cambio automatico delle frequenze in caso di interferenze. Uscita audio analogica anche con possibilità di mixer automatico, doppia interfaccia DANTE per collegamenti Dasy-Chain o per collegamenti Dante ridondanti. Trasmissione RF digitale criptata a 256-bit AES. Controllabile da software Sennheiser Control Cockpit o da sistemi di terze parti (QSC, Crestron, AMX, ...). Alimentazione PoE IEEE 802.3af Class 3, installazione a parete, a soffitto o su stativo. Dimensioni 180x180x45mm. Peso 560g. Adattatore da muro incluso</p>   | <b>1.969,00</b>    |
|  <p>SL MCR 4 DW 3<br/>(508854)<br/>4044155250510</p>                | <p>Ricevitore access point diversity per sistema SpeechLine Wireless a 4 canali, Banda di frequenza 1,9GHz, funzione Automatic Frequency Management per il cambio automatico delle frequenze in caso di interferenze. Uscita audio analogica anche con possibilità di mixer automatico, doppia interfaccia DANTE per collegamenti Dasy-Chain o per collegamenti Dante ridondanti. Trasmissione RF digitale criptata a 256-bit AES. Controllabile da software Sennheiser Control Cockpit o da sistemi di terze parti (QSC, Crestron, AMX, ...). Alimentazione PoE IEEE 802.3af Class 3, installazione a parete, a soffitto o su stativo. Dimensioni 180x180x45mm. Peso 560g. Adattatore da muro incluso</p>   | <b>3.309,00</b>    |
|  <p>SL RACK RECEIVER DW 3<br/>EU<br/>(505882)<br/>4044155086485</p>  | <p>Ricevitore fisso True diversity con OLED display grafico. Banda di frequenza 1,9GHz con funzione Automatic Frequency Management per il cambio automatico delle frequenze in caso di interferenze. Trasmissione RF digitale criptata a 256-bit AES. Controllabile da software Sennheiser Control Cockpit o da sistemi di terze parti (QSC, Crestron, AMX, ...).</p>  | <b>629,00</b>      |









Sostituisce e annulla i precedenti  
Prezzi in Euro I.V.A. esclusa

| Modello  | Descrizione   | Prezzo al Pubblico |
|--|---|--------------------|
| <br>SL HANDHELD 865 DW 3 EU<br>(505885)<br>40441550886515      | Trasmittitore a mano con capsula a condensatore super-cardioide MME 865-1 e OLED display grafico. Banda di frequenza 1,9GHz con funzione Automatic Frequency Management per il cambio automatico delle frequenze in caso di interferenze; potenza di trasmissione regolabile automaticamente da 10 a 100mW; regolazione automatica della sensibilità audio. Trasmissione RF digitale criptata a 256-bit AES. Fornito con pacco batterie ricaricabili BA10 agli ioni di litio e porta USB per la ricarica. | <b>719,00</b>      |
| <br>SL BODYPACK DW 3 EU<br>(505883)<br>40441550886492         | Trasmittitore da tasca fornito SENZA microfono. Banda di frequenza 1,9GHz con funzione Automatic Frequency Management per il cambio automatico delle frequenze in caso di interferenze; potenza di trasmissione regolabile automaticamente da 10 a 100mW; regolazione automatica della sensibilità audio. Trasmissione RF criptata a 256-bit AES. Fornito con pacco batterie ricaricabili BA30 agli ioni di litio e porta USB per la ricarica.  | <b>489,00</b>      |
| <br>SL BODYPACK MKE 40 KIT DW 3<br>(509225)<br>4044155258400 | Trasmittitore da tasca fornito completo di microfono cardioide MKE 40. Banda di frequenza 1,9GHz con funzione Automatic Frequency Management per il cambio automatico delle frequenze in caso di interferenze; potenza di trasmissione regolabile automaticamente da 10 a 100mW; regolazione automatica della sensibilità audio. Trasmissione RF criptata a 256-bit AES. Fornito con pacco batterie ricaricabili BA30 agli ioni di litio e porta USB per la ricarica.                                     | <b>719,00</b>      |
| <br>SL BODYPACK MKE 2 KIT DW 3<br>(509210)<br>4044155258257 | Trasmittitore da tasca fornito completo di microfono panoramico MKE 2. Banda di frequenza 1,9GHz con funzione Automatic Frequency Management per il cambio automatico delle frequenze in caso di interferenze; potenza di trasmissione regolabile automaticamente da 10 a 100mW; regolazione automatica della sensibilità audio. Trasmissione RF criptata a 256-bit AES. Fornito con pacco batterie ricaricabili BA30 agli ioni di litio e porta USB per la ricarica.                                     | <b>669,00</b>      |
| <br>SL BODYPACK ME 2 KIT DW 3<br>(509220)<br>4044155258356  | Trasmittitore da tasca fornito completo di microfono panoramico ME 2. Banda di frequenza 1,9GHz con funzione Automatic Frequency Management per il cambio automatico delle frequenze in caso di interferenze; potenza di trasmissione regolabile automaticamente da 10 a 100mW; regolazione automatica della sensibilità audio. Trasmissione RF criptata a 256-bit AES. Fornito con pacco batterie ricaricabili BA30 agli ioni di litio e porta USB per la ricarica.                                      | <b>549,00</b>      |
| <br>SL BODYPACK HM 1 KIT DW 3<br>(509230)<br>4044155258455   | Trasmittitore da tasca fornito completo di microfono headset panoramico HM 1. Banda di frequenza 1,9GHz con funzione Automatic Frequency Management per il cambio automatico delle frequenze in caso di interferenze; potenza di trasmissione regolabile automaticamente da 10 a 100mW; regolazione automatica della sensibilità audio. Trasmissione RF criptata a 256-bit AES. Fornito con pacco batterie ricaricabili BA30 agli ioni di litio e porta USB per la ricarica.                              | <b>869,00</b>      |
| <br>SL BODYPACK HS 2 KIT DW-3<br>(509215)<br>4044155258301   | Trasmittitore da tasca fornito completo di microfono headset panoramico HS 2. Banda di frequenza 1,9GHz con funzione Automatic Frequency Management per il cambio automatico delle frequenze in caso di interferenze; potenza di trasmissione regolabile automaticamente da 10 a 100mW; regolazione automatica della sensibilità audio. Trasmissione RF criptata a 256-bit AES. Fornito con pacco batterie ricaricabili BA30 agli ioni di litio e porta USB per la ricarica.                              | <b>769,00</b>      |
| <br>SL BOUNDARY 114 S DW 3 B<br>(506607)<br>4044155098969   | Trasmittitore boundary con capsula a condensatore cardioide. Banda di frequenza 1,9GHz con funzione Automatic Frequency Management per il cambio automatico delle frequenze in caso di interferenze; potenza di trasmissione regolabile automaticamente da 10 a 100mW; regolazione automatica della sensibilità audio. Trasmissione RF digitale criptata a 256-bit AES. Fornito con pacco batterie ricaricabili BA40 agli ioni di litio e porta USB per la ricarica.                                      | <b>849,00</b>      |









Sostituisce e annulla i precedenti

Prezzi in Euro I.V.A. esclusa

| Modello  | Descrizione  | Prezzo al Pubblico |
|--|--|--------------------|
| <br>SL TABLESTAND 133 S DW 3 B<br>(506610)<br>4044155098990 | Trasmittitore digitale wireless a base microfonica per microfono a collo di cigno MEG 14 40 B (non incluso) completo di barra a LED per il monitoraggio dello stato della carica. Banda di frequenza 1,9GHz con funzione Automatic Frequency Management per il cambio automatico delle frequenze in caso di interferenze; potenza di trasmissione regolabile automaticamente da 10 a 100mW. Trasmissione RF digitale criptata a 256 bit AES. Fornito con pacco batterie ricaricabili BA40 agli ioni di litio e porta USB per la ricarica. Controllabile da software Sennheiser Control Cockpit o da sistemi di terze parti (QSC, Crestron, AMX,...).                   | <b>799,00</b>      |
| <br>SL TABLESTAND 153 S DW 3 B<br>(506612)<br>4044155099010 | Trasmittitore digitale wireless a base microfonica per microfono a collo di cigno MEG 14 40 LII B (non incluso) completo di barra a LED per il monitoraggio dello stato della carica. Banda di frequenza 1,9GHz con funzione Automatic Frequency Management per il cambio automatico delle frequenze in caso di interferenze; potenza di trasmissione regolabile automaticamente da 10 a 100mW. Trasmissione RF digitale criptata a 256 bit AES. Fornito con pacco batterie ricaricabili BA40 agli ioni di litio e porta USB per la ricarica. Controllabile da software Sennheiser Control Cockpit o da sistemi di terze parti (QSC, Crestron, AMX, ...).              | <b>869,00</b>      |
| <br>SL HEADMIC 1 BK<br>(506271)<br>4044155096620           | Microfono headset a condensatore con caratteristica omnidirezionale per Serie SL DW, EW D, EW DX, EW Wireless e XSW. Ideale per la voce e per un'elevata intelligibilità del parlato, sviluppato con una particolare membrana che protegge la capsula dal sudore e dalle dure condizioni d'utilizzo quale ad esempio l'umidità. Suono pieno e naturale con ridottissimo rumore ambientale o meccanico. Archetto regolabile in metallo del diametro di 1,1mm con cavo in Kevlar (1mm di diametro) per minimizzare i rumori dovuti al maneggiamento e connettore Jack 3,5mm. E' fornito con antivento e cappuccio MZC 2 per enfatizzare le alte frequenze. Colore nero   | <b>589,00</b>      |
| <br>SL HEADMIC 1 BE<br>(506272)<br>4044155096637           | Microfono headset a condensatore con caratteristica omnidirezionale per Serie SL DW, EW D, EW DX, EW Wireless e XSW. Ideale per la voce e per un'elevata intelligibilità del parlato, sviluppato con una particolare membrana che protegge la capsula dal sudore e dalle dure condizioni d'utilizzo quale ad esempio l'umidità. Suono pieno e naturale con ridottissimo rumore ambientale o meccanico. Archetto regolabile in metallo del diametro di 1,1mm con cavo in Kevlar (1mm di diametro) per minimizzare i rumori dovuti al maneggiamento e connettore Jack 3,5mm. E' fornito con antivento e cappuccio MZC 2 per enfatizzare le alte frequenze. Colore beige  | <b>589,00</b>      |
| <br>SL HEADMIC 1 SB<br>(506904)<br>4044155209051           | Microfono headset a condensatore con caratteristica omnidirezionale per Serie SL DW, EW D, EW DX, EW Wireless e XSW. Ideale per la voce e per un'elevata intelligibilità del parlato, sviluppato con una particolare membrana che protegge la capsula dal sudore e dalle dure condizioni d'utilizzo quale ad esempio l'umidità. Suono pieno e naturale con ridottissimo rumore ambientale o meccanico. Archetto regolabile in metallo del diametro di 1,1mm con cavo in Kevlar (1mm di diametro) per minimizzare i rumori dovuti al maneggiamento e connettore Jack 3,5mm. E' fornito con antivento e cappuccio MZC 2 per enfatizzare le alte frequenze. Colore silver | <b>589,00</b>      |
| <br>SL HEADMIC 1 4 BK NC<br>(390005)<br>4044155214789      | Microfono headset a condensatore con caratteristica omnidirezionale per Serie 2000, 3000, 5000, D6000 e D9000. Ideale per la voce e per un'elevata intelligibilità del parlato, sviluppato con una particolare membrana che protegge la capsula dal sudore e dalle dure condizioni d'utilizzo quale ad esempio l'umidità. Suono pieno e naturale con ridottissimo rumore ambientale o meccanici. Archetto regolabile in metallo del diametro di 1,1mm con cavo removibile in Kevlar (diametro 1mm) per minimizzare i rumori dovuti al maneggiamento e connettore Lemo 3pin. E' fornito con antivento e cappuccio MZC 2 per enfatizzare le alte frequenze. Colore nero. | <b>669,00</b>      |





Sostituisce e annulla i precedenti  
Prezzi in Euro I.V.A. esclusa







| Modello  | Descrizione   | Prezzo al Pubblico |
|--|---|--------------------|
| <br>SL HEADMIC 1 4 BE NC<br>(390004)<br>4044155214772 | <p>Microfono headset a condensatore con caratteristica omnidirezionale per Serie 2000, 3000, 5000, D6000 e D9000. Ideale per la voce e per un'elevata intelligibilità del parlato, sviluppato con una particolare membrana che protegge la capsula dal sudore e dalle dure condizioni d'utilizzo quale ad esempio l'umidità. Suono pieno e naturale con ridottissimo rumore ambientale o meccanici. Archetto regolabile in metallo del diametro di 1,1mm con cavo removibile in Kevlar (diametro 1mm) per minimizzare i rumori dovuti al maneggiamento e connettore Lemo 3pin. E' fornito con antivento e cappuccio MZC 2 per enfatizzare le alte frequenze. Colore beige.</p>  | <b>669,00</b>      |
| <br>SL HEADMIC 1 4 SB NC<br>(390006)<br>4044155214796 | <p>Microfono headset a condensatore con caratteristica omnidirezionale per Serie 2000, 3000, 5000, D6000 e D9000. Ideale per la voce e per un'elevata intelligibilità del parlato, sviluppato con una particolare membrana che protegge la capsula dal sudore e dalle dure condizioni d'utilizzo quale ad esempio l'umidità. Suono pieno e naturale con ridottissimo rumore ambientale o meccanici. Archetto regolabile in metallo del diametro di 1,1mm con cavo removibile in Kevlar (diametro 1mm) per minimizzare i rumori dovuti al maneggiamento e connettore Lemo 3pin. E' fornito con antivento e cappuccio MZC 2 per enfatizzare le alte frequenze. Colore silver.</p> | <b>669,00</b>      |
| <br>Headmic 4 BK<br>(509495)<br>4044155267235       | <p>Microfono headset a condensatore ultraleggero (7g) con caratteristica cardioide. Ideale per la voce e per un'elevata intelligibilità del parlato, sviluppato con una particolare membrana che protegge la capsula dal sudore e dalle dure condizioni d'utilizzo quale ad esempio l'umidità. Suono pieno e naturale con ridottissimo rumore ambientale o meccanico. Archetto regolabile in metallo del diametro di 1,1mm con cavo in Kevlar (1mm di diametro) per minimizzare i rumori dovuti al maneggiamento e connettore Jack 3,5mm. E' fornito con antivento MZW 44 e soft case. Colore nero</p>  | <b>639,00</b>      |
| <br>Headmic 4 BE<br>(509494)<br>4044155267228       | <p>Microfono headset a condensatore ultraleggero (7g) con caratteristica cardioide. Ideale per la voce e per un'elevata intelligibilità del parlato, sviluppato con una particolare membrana che protegge la capsula dal sudore e dalle dure condizioni d'utilizzo quale ad esempio l'umidità. Suono pieno e naturale con ridottissimo rumore ambientale o meccanico. Archetto regolabile in metallo del diametro di 1,1mm con cavo in Kevlar (1mm di diametro) per minimizzare i rumori dovuti al maneggiamento e connettore Jack 3,5mm. E' fornito con antivento MZW 44 e soft case. Colore beige</p>   | <b>639,00</b>      |
| <br>Headmic 4 SB<br>(509496)<br>4044155267242       | <p>Microfono headset a condensatore ultraleggero (7g) con caratteristica cardioide. Ideale per la voce e per un'elevata intelligibilità del parlato, sviluppato con una particolare membrana che protegge la capsula dal sudore e dalle dure condizioni d'utilizzo quale ad esempio l'umidità. Suono pieno e naturale con ridottissimo rumore ambientale o meccanico. Archetto regolabile in metallo del diametro di 1,1mm con cavo in Kevlar (1mm di diametro) per minimizzare i rumori dovuti al maneggiamento e connettore Jack 3,5mm. E' fornito con antivento MZW 44 e soft case. Colore silver</p>  | <b>639,00</b>      |
| <br>Headmic 4 BK 3-Pin<br>(509498)<br>4044155267266 | <p>Microfono headset a condensatore ultraleggero (7g) con caratteristica cardioide. Ideale per la voce e per un'elevata intelligibilità del parlato, sviluppato con una particolare membrana che protegge la capsula dal sudore e dalle dure condizioni d'utilizzo quale ad esempio l'umidità. Suono pieno e naturale con ridottissimo rumore ambientale o meccanico. Archetto regolabile in metallo del diametro di 1,1mm con cavo in Kevlar (1mm di diametro) per minimizzare i rumori dovuti al maneggiamento e connettore Lemo 3-pin. E' fornito con antivento MZW 44 e soft case. Colore nero</p>  | <b>719,00</b>      |



Sostituisce e annulla i precedenti  
Prezzi in Euro I.V.A. esclusa

| Modello  | Descrizione   | Prezzo al Pubblico |
|--|---|--------------------|
| <br>Headmic 4 BE 3-Pin<br>(509497)<br>4044155267259 | Microfono headset a condensatore ultraleggero (7g) con caratteristica cardioide. Ideale per la voce e per un'elevata intelligibilità del parlato, sviluppato con una particolare membrana che protegge la capsula dal sudore e dalle dure condizioni d'utilizzo quale ad esempio l'umidità. Suono pieno e naturale con ridottissimo rumore ambientale o meccanico. Archetto regolabile in metallo del diametro di 1,1mm con cavo in Kevlar (1mm di diametro) per minimizzare i rumori dovuti al maneggiamento e connettore Lemo 3-pin. E' fornito con antivento MZW 44 e soft case. Colore beige  | <b>719,00</b>      |
| <br>Headmic 4 SB 3-Pin<br>(509499)<br>4044155267273 | Microfono headset a condensatore ultraleggero (7g) con caratteristica cardioide. Ideale per la voce e per un'elevata intelligibilità del parlato, sviluppato con una particolare membrana che protegge la capsula dal sudore e dalle dure condizioni d'utilizzo quale ad esempio l'umidità. Suono pieno e naturale con ridottissimo rumore ambientale o meccanico. Archetto regolabile in metallo del diametro di 1,1mm con cavo in Kevlar (1mm di diametro) per minimizzare i rumori dovuti al maneggiamento e connettore Lemo 3-pin. E' fornito con antivento MZW 44 e soft case. Colore silver | <b>719,00</b>      |










## Accessori

|   |   |               |
|---|---|---------------|
| <br>SL PASC 4<br>(390041)<br>4044155253474    | Splitter d'antenna passivo 4:1 per collegare max 4 ricevitori della serie SpeechLine. Frequenza di lavoro 1.880-1.930MHz. Alimentazione passante, connettori di tipo SMA-R. Dimensioni 210x160x41mm (adattatore GA 4 da ordinare separatamente) | <b>769,00</b> |
| <br>AWM 2 MK II<br>(509297)<br>4044155267488 | Supporto antenna per montaggio a parete, a soffitto o su stativo delle antenne dei ricevitori della serie SpeechLine  | <b>119,00</b> |
| <br>AWM 4<br>(507358)<br>4044155215755       | Supporto antenna per montaggio a parete, a soffitto o su stativo delle antenne dei ricevitori della serie SpeechLine  | <b>239,00</b> |
| <br>BA 10<br>(505972)<br>4044155089097        | Accumulatore ricaricabile agli ioni di Litio per trasmettitori a mano della serie D1, AVX e SL DW.  | <b>79,00</b>  |
| <br>BA 30<br>(505974)<br>4044155089110       | Accumulatore ricaricabile agli ioni di Litio per trasmettitori da tasca della serie D1, AVX e SL DW.  | <b>79,00</b>  |
| <br>BA 40<br>(506656)<br>4044155099454       | Accumulatore ricaricabile agli ioni di Litio per basi microfoniche wireless della serie SL TSxx, SL TABLESTAND xx DW 3 EU e SL Boundary   | <b>99,00</b>  |





Sostituisce e annulla i precedenti  
Prezzi in Euro I.V.A. esclusa










| Modello   | Descrizione   | Prezzo al Pubblico |
|---|---|--------------------|
| <br>CHG 2 EU<br>(505980)<br>4044155089622   | Unità di ricarica per 2 trasmettitori della serie SpeechLine o per accumulatori ricaricabili BA 10 e BA 30, completo di alimentatore NT 12 4 C  | <b>239,00</b>      |
| <br>CHG 2N EU<br>(508985)<br>4044155256567 | Unità di ricarica per 2 trasmettitori della serie SpeechLine o per accumulatori ricaricabili BA 10 e BA 30. Interfaccia rete TCP IP (IPv4 e IPv6) con porta RJ45. Controllabile da software Sennheiser Control Cockpit o da sistemi di terze parti (QSC, Crestron, AMX, ...).                     | <b>339,00</b>      |
| <br>CHG 4N EU<br>(506800)<br>4044155206258 | Unità di ricarica per 4 trasmettitori della serie SpeechLine o accumulatori ricaricabili BA 10 e BA 30. Interfaccia rete TCP IP (IPv4 e IPv6) con porta RJ45. Controllabile da software Sennheiser Control Cockpit o da sistemi di terze parti (QSC, Crestron, AMX, ...).Completo di alimentatore | <b>749,00</b>      |
| <br>CHG 2W<br>(506805)<br>4044155206302   | Unità di ricarica induttiva con tecnologia Qi per 2 basi microfoniche wireless della serie SpeechLine (SL TSxxx DW 3 EU e SL TABLESTAND SET DW3 EU). Completo di alimentatore   | <b>339,00</b>      |
| <br>CL 1 PP<br>(507425)<br>4044155221152  | Cavo d'antenna per supporto AWM 4, 1mt  | <b>49,00</b>       |
| <br>CL 5 PP<br>(507426)<br>4044155221169  | Cavo d'antenna per supporto AWM 4, 5mt  | <b>59,00</b>       |
| <br>CL 10 PP<br>(507427)<br>4044155221176 | Cavo d'antenna per supporto AWM 4, 10mt   | <b>89,00</b>       |
| <br>CL 20 PP<br>(507428)<br>4044155221183 | Cavo d'antenna per supporto AWM 4, 20mt   | <b>159,00</b>      |
| <br>GA 4<br>(505977)<br>4044155089141     | Adattatore per il montaggio a rack per uno o due ricevitori della serie D1 e SL DW  | <b>45,00</b>       |

## MICROFONI A FILO SPEECHLINE

SERIE °1











Sostituisce e annulla i precedenti  
Prezzi in Euro I.V.A. esclusa

| Modello   | Descrizione   | Prezzo al Pubblico |
|---|---|--------------------|
| <b>MICROFONI</b>  |   |                    |
| <br>MEB 102 B<br>(505600)<br>4044155079227     | Microfono da incasso con capsula omni-direzionale ideale per il parlato. Risposta in frequenza 40-20.000 Hz, sensibilità 16mV/Pa. Alimentazione Phantom 24-48V. Connettore XLR-3M. Filettatura per incasso M20. Diametro 28,5mm, altezza 12mm, peso 58g. Colore nero.   | <b>209,00</b>      |
| <br>MEB 102 W<br>(505601)<br>4044155079234     | Microfono da incasso con capsula omni-direzionale ideale per il parlato. Risposta in frequenza 40-20.000 Hz, sensibilità 16mV/Pa. Alimentazione Phantom 24-48V. Connettore XLR-3M. Filettatura per incasso M20. Diametro 28,5mm, altezza 12mm, peso 58g. Colore bianco.   | <b>209,00</b>      |
| <br>MEB 102 L B<br>(505603)<br>4044155079258  | Microfono da incasso con capsula omni-direzionale e anello luminoso bi-colore (rosso/verde) ideale per il parlato. Risposta in frequenza 40-20.000 Hz, sensibilità 16mV/Pa. Alimentazione Phantom 24-48V. Connettore XLR-5M. Filettatura per incasso M20. Diametro 28,5mm, altezza 12mm, peso 58g. Colore nero.   | <b>219,00</b>      |
| <br>MEB 102 L W<br>(505604)<br>4044155079265 | Microfono da incasso con capsula omni-direzionale e anello luminoso bi-colore (rosso/verde) ideale per il parlato. Risposta in frequenza 40-20.000 Hz, sensibilità 16mV/Pa. Alimentazione Phantom 24-48V. Connettore XLR-5M. Filettatura per incasso M20. Diametro 28,5mm, altezza 12mm, peso 58g. Colore bianco. | <b>209,00</b>      |
| <br>MEB 104 B<br>(505606)<br>4044155079289   | Microfono da incasso con capsula cardioide ideale per il parlato. Risposta in frequenza 40-20.000 Hz, sensibilità 14mV/Pa. Alimentazione Phantom 24-48V. Connettore XLR-3M. Filettatura per incasso M20. Diametro 28,5mm, altezza 19mm, peso 60g. Colore nero.  | <b>209,00</b>      |
| <br>MEB 104 W<br>(505607)<br>4044155079296   | Microfono da incasso con capsula cardioide ideale per il parlato. Risposta in frequenza 40-20.000 Hz, sensibilità 14mV/Pa. Alimentazione Phantom 24-48V. Connettore XLR-3M. Filettatura per incasso M20. Diametro 28,5mm, altezza 19mm, peso 60g. Colore bianco.  | <b>209,00</b>      |
| <br>MEB 104 L B<br>(505609)<br>              | Microfono da incasso con capsula cardioide e anello luminoso bi-colore (rosso/verde) ideale per il parlato. Risposta in frequenza 40-20.000 Hz, sensibilità 14mV/Pa. Alimentazione Phantom 24-48V. Connettore XLR-5M. Filettatura per incasso M20. Diametro 28,5mm, altezza 19mm, peso 60g. Colore nero.          | <b>219,00</b>      |
| <br>MEB 104 L W<br>(505610)<br>4044155079326 | Microfono da incasso con capsula cardioide e anello luminoso bi-colore (rosso/verde) ideale per il parlato. Risposta in frequenza 40-20.000 Hz, sensibilità 14mV/Pa. Alimentazione Phantom 24-48V. Connettore XLR-5M. Filettatura per incasso M20. Diametro 28,5mm, altezza 19mm, peso 60g. Colore bianco.        | <b>209,00</b>      |
| <br>MEB 114 B<br>(505612)<br>4044155079340   | Microfono boundary con capsula cardioide ideale per il parlato. Risposta in frequenza 40-20.000 Hz, filtro Low Cut e sensibilità 10mV/Pa. Alimentazione Phantom 24-48V. Connettore mini XLR-3M, incluso cavo 3mt. Dimensioni 80x100x25mm, peso 291g. Colore nero.   | <b>289,00</b>      |








Sostituisce e annulla i precedenti  
Prezzi in Euro I.V.A. esclusa

| Modello  | Descrizione   | Prezzo al Pubblico |
|--|---|--------------------|
| <br>MEB 114 W<br>(505613)<br>4044155079357          | Microfono boundary con capsula cardioide ideale per il parlato. Risposta in frequenza 40-20.000 Hz, filtro Low Cut e sensibilità 10mV/Pa. Alimentazione Phantom 24-48V. Connettore mini XLR-3M, incluso cavo 3mt. Dimensioni 80x100x25mm, peso 291g. Colore bianco.   | <b>289,00</b>      |
| <br>MEB 114 S B<br>(505615)<br>4044155079371        | Microfono boundary con capsula cardioide ideale per il parlato. Interruttore programmabile (On/Off, PTT, PTM, sempre On) con anello luminoso bi-colore (rosso/verde). Funzione "TTL Logic" per il controllo remoto da sistemi di terze parti (QSC, Crestron, AMX, ...). Risposta in frequenza 40-20.000 Hz, filtro Low Cut e sensibilità 10mV/Pa. Alimentazione Phantom 24-48V. Connettore mini XLR-3M, incluso cavo 3mt. Dimensioni 80x100x25mm, peso 291g. Colore nero.   | <b>359,00</b>      |
| <br>MEB 114 S W<br>(505616)<br>4044155079388        | Microfono boundary con capsula cardioide ideale per il parlato. Interruttore programmabile (On/Off, PTT, PTM, sempre On) con anello luminoso bi-colore (rosso/verde). Funzione "TTL Logic" per il controllo remoto da sistemi di terze parti (QSC, Crestron, AMX, ...). Risposta in frequenza 40-20.000 Hz, filtro Low Cut e sensibilità 10mV/Pa. Alimentazione Phantom 24-48V. Connettore mini XLR-3M, incluso cavo 3mt. Dimensioni 80x100x25mm, peso 291g. Colore bianco. | <b>359,00</b>      |
| <br>MEG 14 40 B<br>(504791)<br>4044155071955      | Microfono a collo di cigno flessibile da 45cm. Capsula microfonica a condensatore con caratteristica cardioide. Risposta in frequenza 50-20.000Hz, sensibilità 15mV/Pa, alimentazione 12-48V Phantom. Diametro 8mm. Uscita bilanciata con connettore XLR-3. Colore nero antiriflesso. Completo di antivento in spugna.  | <b>259,00</b>      |
| <br>MEG 14 40 L II B<br>(506398)<br>4044155098877 | Microfono a collo di cigno flessibile da 45cm con anello luminoso verde. Capsula microfonica a condensatore con caratteristica cardioide. Risposta in frequenza 50-20.000Hz, sensibilità 15mV/Pa, alimentazione 12-48V Phantom. Diametro 8mm. Uscita bilanciata con connettore XLR-5. Colore nero antiriflesso. Completo di antivento in spugna. (COMPATIBILE SOLO con base da tavolo MAT 153 S)  | <b>289,00</b>      |
| <br>MAS 1 B<br>(505618)<br>4044155079401          | Interruttore da incasso programmabile (On/Off, PTT, PTM, sempre On) con anello luminoso bi-colore (rosso/verde). Connettore XLR-5M. Alimentazione 12V. Diametro 28,5mm, altezza 81mm, peso 60g. Colore nero.  | <b>109,00</b>      |
| <br>MAS 1 W<br>(505619)                           | Interruttore da incasso programmabile (On/Off, PTT, PTM, sempre On) con anello luminoso bi-colore (rosso/verde). Connettore XLR-5M. Alimentazione 12V. Diametro 28,5mm, altezza 81mm, peso 60g. Colore bianco.  | <b>109,00</b>      |
| <b>INTERFACCIA</b>   |   |                    |
| <br>MAS 133<br>(505621)<br>4044155079432           | Interfaccia audio per il collegamento dei microfoni senza anello luminoso della Serie °1 e Serie 3°. Funzione "TTL Logic" per il controllo remoto da sistemi di terze parti (QSC, AMX, Crestron). Ingresso XLR-3F, uscita XLR-3M. Alimentazione Phantom 48V. Dimensione 150x44x44mm, peso 212g.   | <b>169,00</b>      |

**BASE DA TAVOLO**







Sostituisce e annulla i precedenti  
Prezzi in Euro I.V.A. esclusa

| Modello   | Descrizione   | Prezzo al Pubblico |
|---|---|--------------------|
| <br>MAT 133 B<br>(505622)<br>4044155079449   | Base da tavolo in metallo per microfoni a collo di cigno. Uscita con XLR-3 maschio, ingresso con XLR-3 femmina. Dimensioni 120x170x43, peso 1.210g. Colore nero.  | <b>189,00</b>      |
| <br>MAT 133 S B<br>(505624)<br>4044155079463 | Base da tavolo in metallo per microfoni a collo di cigno. Interruttore programmabile (On/Off, PTT, PTM, sempre On) e anello luminoso bi-colore (rosso/verde). Funzione "TTL Logic" per il controllo remoto da sistemi di terze parti (QSC, Crestron, AMX, ...). Uscita con XLR-3 maschio, ingresso con XLR-3 femmina. Alimentazione Phantom 24-48V. Dimensioni 120x170x43, peso 1.210g. Colore nero.  | <b>249,00</b>      |
| <br>MAT 153 S B<br>(505626)<br>4044155079487 | Base da tavolo in metallo per microfoni a collo di cigno MEG 14 40 L II. Interruttore programmabile (On/Off, PTT, PTM, sempre On) e anello luminoso bi-colore (rosso/verde). Funzione "TTL Logic" per il controllo remoto da sistemi di terze parti (QSC, Crestron, AMX, ...). Uscita con XLR-3 maschio, ingresso con XLR-5 femmina. Alimentazione Phantom 24-48V. Dimensioni 120x170x43, peso 1.210g. Colore nero. (COMPATIBILE SOLO con microfono MEG 14 40 L II B) | <b>269,00</b>      |

## SERIE °3

### CAPSULE MICROFONICHE

|   |  |               |
|---|--|---------------|
| <br>ME 34<br>(5060531)<br>4006087050606  | Capsula microfonica in miniatura per colli di cigno della Serie 3°. Ideale per sale conferenza, chiese, impianti di diffusione sonora e applicazioni audio. Capsula a condensatore con caratteristica cardioide. Tutti i punti di contatto sono placcati in oro e resistenti alla corrosione. Risposta in frequenza 40-20.000Hz, sensibilità 10mV/Pa, impedenza 50. Diametro 12mm, lunghezza 18mm. Colore nero. Completo di antivento in spugna MZW 34.        | <b>199,00</b> |
| <br>ME 34 W<br>(005061)<br>4006087050613 | Capsula microfonica in miniatura per colli di cigno della Serie 3°. Ideale per sale conferenza, chiese, impianti di diffusione sonora e applicazioni audio. Capsula a condensatore con caratteristica cardioide. Tutti i punti di contatto sono placcati in oro e resistenti alla corrosione. Risposta in frequenza 40-20.000Hz, sensibilità 10mV/Pa, impedenza 50. Diametro 12mm, lunghezza 18mm. Colore bianco. Completo di antivento in spugna MZW 34.      | <b>199,00</b> |
| <br>ME 35<br>(6350531)<br>4006087050637  | Capsula microfonica in miniatura per colli di cigno della Serie 3°. Ideale per sale conferenza, chiese, impianti di diffusione sonora e applicazioni audio. Capsula a condensatore con caratteristica supercardioide. Tutti i punti di contatto sono placcati in oro e resistenti alla corrosione. Risposta in frequenza 50-20.000Hz, sensibilità 10mV/Pa, impedenza 50. Diametro 12mm, lunghezza 18mm. Colore nero. Completo di antivento in spugna MZW 34.   | <b>199,00</b> |
| <br>ME 35 W<br>(005064)                  | Capsula microfonica in miniatura per colli di cigno della Serie 3°. Ideale per sale conferenza, chiese, impianti di diffusione sonora e applicazioni audio. Capsula a condensatore con caratteristica supercardioide. Tutti i punti di contatto sono placcati in oro e resistenti alla corrosione. Risposta in frequenza 50-20.000Hz, sensibilità 10mV/Pa, impedenza 50. Diametro 12mm, lunghezza 18mm. Colore bianco. Completo di antivento in spugna MZW 34. | <b>199,00</b> |












Sostituisce e annulla i precedenti  
Prezzi in Euro I.V.A. esclusa

| Modello   | Descrizione  | Prezzo al Pubblico |
|---|--|--------------------|
|  ME 36<br>(5065531)<br>4006087050651        | Capsula microfonica a clava in miniatura per colli di cigno della Serie 3°. Ideale per sale conferenza, studi televisivi, chiese, impianti di diffusione sonora e applicazioni audio. Capsula a condensatore con caratteristica supercardioide. Tutti i punti di contatto sono placcati in oro e resistenti alla corrosione. Risposta in frequenza 40-20.000Hz, sensibilità 18mV/Pa, impedenza 50. Diametro 8,2mm, lunghezza 96mm. Colore nero. Completo di antiventto in spugna MZW 36.   | <b>309,00</b>      |
|  ME 36 W<br>(005066)<br>4006087050668       | Capsula microfonica a clava in miniatura per colli di cigno della Serie 3°. Ideale per sale conferenza, studi televisivi, chiese, impianti di diffusione sonora e applicazioni audio. Capsula a condensatore con caratteristica supercardioide. Tutti i punti di contatto sono placcati in oro e resistenti alla corrosione. Risposta in frequenza 40-20.000Hz, sensibilità 18mV/Pa, impedenza 50. Diametro 8,2mm, lunghezza 96mm. Colore bianco. Completo di antiventto in spugna MZW 36. | <b>309,00</b>      |
| <b>SUPPORTI SNODATI</b>   |  |                    |
|  MZH 3015<br>(5074531)<br>4006087050743   | Collo di cigno flessibile da 15cm per capsule microfoniche della Serie 3°. Alimentazione 12-48V Phantom. Diametro 6mm, lunghezza 15cm. Uscita bilanciata con connettore XLR-3. Colore nero antiriflesso.   | <b>169,00</b>      |
|  MZH 3015 W<br>(504608)<br>4044155054866 | Collo di cigno flessibile da 15cm per capsule microfoniche della Serie 3°. Alimentazione 12-48V Phantom. Diametro 6mm, lunghezza 15cm. Uscita bilanciata con connettore XLR-3. Colore bianco.  | <b>169,00</b>      |
|  MZH 3040<br>(5076531)<br>4006087050767  | Collo di cigno flessibile da 40cm per capsule microfoniche della Serie 3°. Alimentazione 12-48V Phantom. Diametro 6mm. Uscita bilanciata con connettore XLR-3. Colore nero antiriflesso.   | <b>189,00</b>      |
|  MZH 3042<br>(9384531)<br>4006087093849  | Collo di cigno flessibile da 40cm per capsule microfoniche della Serie 3°. Doppio snodo. Alimentazione 12-48V Phantom. Diametro 6mm. Uscita bilanciata con connettore XLR-3. Colore nero antiriflesso.   | <b>239,00</b>      |
|  MZH 3062<br>(500652)<br>4044155008258   | Collo di cigno flessibile da 60cm per capsule microfoniche della Serie 3°. Doppio snodo. Alimentazione 12-48V Phantom. Diametro 6mm. Uscita bilanciata con connettore XLR-3. Colore nero antiriflesso.   | <b>369,00</b>      |
|  MZH 3072<br>(500653)<br>4044155008265   | Collo di cigno flessibile da 70cm per capsule microfoniche della Serie 3°. Doppio snodo. Alimentazione 12-48V Phantom. Diametro 6mm. Uscita bilanciata con connettore XLR-3. Colore nero antiriflesso.   | <b>389,00</b>      |

## ACCESSORI




Sostituisce e annulla i precedenti  
Prezzi in Euro I.V.A. esclusa

| Modello   | Descrizione   | Prezzo al Pubblico |
|---|---|--------------------|
| <br>MZC 30<br>(5088531)<br>4006087050880       | Cavo sottile per capsule microfoniche della Serie 3°. Terminato con connettore XLR-3 maschio. Alimentazione 12-48V Phantom. Lunghezza 9m.                                     | <b>189,00</b>      |
| <br>MZC 30 W<br>(005089)<br>4006087050897      | Cavo sottile per capsule microfoniche della Serie 3°. Terminato con connettore XLR-3 maschio. Alimentazione 12-48V Phantom. Lunghezza 9m. Colore bianco                       | <b>189,00</b>      |
| <br>MZFS 60<br>(500650)<br>4044155008234       | Stativo da terra per collo di cigno. Connettore XLR-3 femmina sulla parte superiore e connettore XLR-3 maschio nella parte inferiore. Altezza 60cm. Colore nero antiriflesso  | <b>259,00</b>      |
| <br>MZFS 80<br>(500651)<br>4044155008241     | Stativo da terra per collo di cigno. Connettore XLR-3 femmina sulla parte superiore e connettore XLR-3 maschio nella parte inferiore. Altezza 80cm. Colore nero antiriflesso. | <b>289,00</b>      |
| <br>MZH 30 W<br>(005092)<br>4006087050927     | Supporto metallico angolato per montaggio dall'alto delle capsule microfoniche della Serie 3°. Colore bianco  | <b>19,00</b>       |
| <br>MZS 31<br>(5087531)<br>4006087050873     | Supporto elastico da incasso per collo di cigno. Foro necessario per l'incasso 5cm.   | <b>59,00</b>       |
| <br>MZT 30<br>(5085531)<br>4006087050859     | Supporto da incasso per collo di cigno. Connettore XLR-3F femmina per montaggio a superficie.   | <b>29,00</b>       |
| <br>MZT 30 L<br>(9446531)<br>4006087094464   | Supporto da incasso per collo di cigno. Connettore XLR-5F femmina per montaggio a superficie.   | <b>45,00</b>       |
| <br>MZW 34 PRO<br>(5067531)<br>4006087050675 | Antivento in velluto per capsule microfoniche ME 34 e ME 35   | <b>69,00</b>       |





Sostituisce e annulla i precedenti  
Prezzi in Euro I.V.A. esclusa

| Modello  | Descrizione   | Prezzo al Pubblico |
|--|---|--------------------|
|  MZW 36 PRO<br>(5069531)<br>4006087050699 | Antivento in velluto per capsule microfoniche ME 36 | <b>69,00</b>       |

## AUDIO E VIDEOCONFERENZA

### VIDEOBAR

|  |   |                 |
|--|---|-----------------|
|  TC BAR S EU<br>(700104)   | <p>Videobar all-in-one Plug&amp;Play, certificata Microsoft Teams, Zoom, ClickShare, DANTE, particolarmente adatta per garantire un'alta intelligibilità della videoconferenza. Telecamera ePTZ integrata con risoluzione 4K, dotata di Intelligenza Artificiale avanzata, angolo di ripresa 115°, zoom digitale 3x e funzionalità di Autoframing and Person Tiling. Microfoni con tecnologia Beamforming per seguire automaticamente e dinamicamente l'oratore. DSP integrato con AEC ed equalizzazione automatica in base all'acustica della sala. Funzione di zona prioritaria e fino a 3 zone d'esclusione per eliminare rumori indesiderati (es fan coil, videoproiettori, .....). Porta di rete per il controllo da software Sennheiser Cockpit o da sistemi di terze parti, WiFi, BT, Porta USB-C, Porta USB-A per una seconda telecamera PTZ, HDMI out. Collegamento in cascata di microfoni Ceiling e di radiomicrofoni SpeechLine. 2 altoparlanti full range da 2 e radiatori passivi per estensione basse frequenze.</p>     | <b>1.299,00</b> |
|  TC BAR M EU<br>(700110) | <p>Videobar all-in-one Plug&amp;Play, certificata Microsoft Teams, Zoom, ClickShare, DANTE, particolarmente adatta per garantire un'alta intelligibilità della videoconferenza. Telecamera ePTZ integrata con risoluzione 4K, dotata di Intelligenza Artificiale avanzata, angolo di ripresa 115°, zoom digitale 5x e funzionalità di Autoframing and Person Tiling. Microfoni con tecnologia Beamforming per seguire automaticamente e dinamicamente l'oratore. DSP integrato con AEC ed equalizzazione automatica in base all'acustica della sala. Funzione di zona prioritaria e fino a 3 zone d'esclusione per eliminare rumori indesiderati (es fan coil, videoproiettori, .....). 2 Porte di rete per il controllo da software Sennheiser Cockpit o da sistemi di terze parti, WiFi, BT, Porta USB-C, Porta USB-A per una seconda telecamera PTZ, 2 HDMI out. Collegamento in cascata di microfoni Ceiling e di radiomicrofoni SpeechLine. 4 altoparlanti full range da 2 e radiatori passivi per estensione basse frequenze.</p> | <b>1.999,00</b> |

### TEAMCONNECT CEILING







Sostituisce e annulla i precedenti  
Prezzi in Euro I.V.A. esclusa

| Modello  | Descrizione  | Prezzo al Pubblico |
|--|--|--------------------|
|  <p>SL CEILING MIC 2<br/>(507488)<br/>4044155234664</p> | <p>Microfono Array da soffitto o controsoffitto Certificato Microsoft Teams, Zoom, ClickShare, DANTE, AES67 e DDM ready particolarmente adatto per garantire un'alta intelligibilità del parlato. Completo di 28 capsule microfoniche KE10-237 pre-polarizzate. Tecnologia Beamforming per seguire automaticamente e dinamicamente l'oratore. Funzione TruVoicelift per assicurare una maggiore amplificazione audio nella sala meeting, funzione di zona prioritaria e fino a 5 zone d'esclusione per eliminare rumori indesiderati (es fan coil, videoproiettori, .....). API e coordinate per il controllo automatico della telecamera attraverso sistemi di terze parti (QSC, Crestron, AMX,.....). Uscita audio analogica e doppia interfaccia Dante (primary e secondary) per una connessione ridondante o in daisy-chain. Porta di rete con indirizzo IP dinamico o statico per il controllo del microfono da software Sennheiser Cockpit, PoE. Angolo di ripresa audio 30°, copertura fino a 80mq. Colore bianco</p> | <b>5.700,00</b>    |
|  <p>SL CEILING MIC 2<br/>(509161)<br/>4044155257434</p>  | <p>Microfono Array da soffitto o controsoffitto Certificato Microsoft Teams, Zoom, ClickShare, DANTE, AES67 e DDM ready particolarmente adatto per garantire un'alta intelligibilità del parlato. Completo di 28 capsule microfoniche KE10-237 pre-polarizzate. Tecnologia Beamforming per seguire automaticamente e dinamicamente l'oratore. Funzione TruVoicelift per assicurare una maggiore amplificazione audio nella sala meeting, funzione di zona prioritaria e fino a 5 zone d'esclusione per eliminare rumori indesiderati (es fan coil, videoproiettori, .....). API e coordinate per il controllo automatico della telecamera attraverso sistemi di terze parti (QSC, Crestron, AMX,.....). Uscita audio analogica e doppia interfaccia Dante (primary e secondary) per una connessione ridondante o in daisy-chain. Porta di rete con indirizzo IP dinamico o statico per il controllo del microfono da software Sennheiser Cockpit, PoE. Angolo di ripresa audio 30°, copertura fino a 80mq. Colore nero</p>   | <b>5.700,00</b>    |
|  <p>SL CM FB<br/>(506846)<br/>4044155207866</p>        | <p>Supporto kit di fissaggio direttamente a soffitto del microfonico SL CEILING MIC 2</p>  | <b>219,00</b>      |
|  <p>SL CM SK<br/>(508291)<br/>4044155239294</p>       | <p>Supporto kit di 4 tiranti in acciaio da 5mt. per il fissaggio in sospensione del microfono SL CEILING MIC 2</p>   | <b>119,00</b>      |
|  <p>SL CM EB 625<br/>(508290)<br/>4044155239287</p>    | <p>Supporto kit di fissaggio direttamente nel controsoffitto del microfonico SL CEILING MIC 2</p>  | <b>89,00</b>       |
|  <p>SL CM VB<br/>(508620)<br/>4044155246100</p>        | <p>Supporto VESA 100x100mm e 200x200mm per microfono SL CEILING MIC 2.</p>   | <b>119,00</b>      |





Sostituisce e annulla i precedenti  
Prezzi in Euro I.V.A. esclusa

| Modello   | Descrizione   | Prezzo al Pubblico |
|---|---|--------------------|
|  <p>TCC M S W<br/>(700294)<br/>4044155278033</p>    | <p>Microfono Array da soffitto Certificato Microsoft Teams, Zoom, ClickShare, DANTE, AES67 particolarmente adatto per garantire un'alta intelligibilità del parlato. Protocollo di crittografia TLS 1.2 per la protezione dei dati di rete. Completo di 15 capsule microfoniche KE10-237. Tecnologia Beamforming per seguire automaticamente e dinamicamente l'oratore. Funzione TruVoicelift per assicurare una maggiore amplificazione audio nella sala meeting, Funzione di zona prioritaria e fino a 5 zone d'esclusione per eliminare rumori indesiderati (es fan coil, videoproiettori, .....). API e controllo automatico della telecamera attraverso sistemi di terze parti (QSC, Crestron, AMX,.....). Uscita audio analogica e doppia interfaccia Dante. Collegamento in cascato fino a 3 microfoni TCC M. Porta di rete con indirizzo IP per il controllo del microfono da software Sennheiser Cockpit, PoE. Angolo di ripresa audio 30°, copertura fino a 40mq. Kit di sospensione inclusi. Colore bianco</p>                   | <b>3.490,00</b>    |
|  <p>TCC M S B<br/>(700295)<br/>4044155278040</p>    | <p>Microfono Array da soffitto Certificato Microsoft Teams, Zoom, ClickShare, DANTE, AES67 particolarmente adatto per garantire un'alta intelligibilità del parlato. Protocollo di crittografia TLS 1.2 per la protezione dei dati di rete. Completo di 15 capsule microfoniche KE10-237. Tecnologia Beamforming per seguire automaticamente e dinamicamente l'oratore. Funzione TruVoicelift per assicurare una maggiore amplificazione audio nella sala meeting, Funzione di zona prioritaria e fino a 5 zone d'esclusione per eliminare rumori indesiderati (es fan coil, videoproiettori, .....). API e controllo automatico della telecamera attraverso sistemi di terze parti (QSC, Crestron, AMX,.....). Uscita audio analogica e doppia interfaccia Dante. Collegamento in cascato fino a 3 microfoni TCC M. Porta di rete con indirizzo IP per il controllo del microfono da software Sennheiser Cockpit, PoE. Angolo di ripresa audio 30°, copertura fino a 40mq. Kit di sospensione inclusi. Colore nero</p>                     | <b>3.490,00</b>    |
|  <p>TCC M F W<br/>(700170)<br/>4044155273274</p> | <p>Microfono Array da controsoffitto Certificato Microsoft Teams, Zoom, ClickShare, DANTE, AES67 particolarmente adatto per garantire un'alta intelligibilità del parlato. Protocollo di crittografia TLS 1.2 per la protezione dei dati di rete. Completo di 15 capsule microfoniche KE10-237. Tecnologia Beamforming per seguire automaticamente e dinamicamente l'oratore. Funzione TruVoicelift per assicurare una maggiore amplificazione audio nella sala meeting, Funzione di zona prioritaria e fino a 5 zone d'esclusione per eliminare rumori indesiderati (es fan coil, videoproiettori, .....). API e controllo automatico della telecamera attraverso sistemi di terze parti (QSC, Crestron, AMX,.....). Uscita audio analogica e doppia interfaccia Dante. Collegamento in cascata fino a 3 microfoni TCC M. Porta di rete con indirizzo IP per il controllo del microfono da software Sennheiser Cockpit, PoE. Angolo di ripresa audio 30°, copertura fino a 40mq. Kit d'incasso e di sospensione inclusi. Colore bianco</p> | <b>3.490,00</b>    |
|  <p>TCC M F B<br/>(700234)<br/>4044155274493</p> | <p>Microfono Array da controsoffitto Certificato Microsoft Teams, Zoom, ClickShare, DANTE, AES67 particolarmente adatto per garantire un'alta intelligibilità del parlato. Protocollo di crittografia TLS 1.2 per la protezione dei dati di rete. Completo di 15 capsule microfoniche KE10-237. Tecnologia Beamforming per seguire automaticamente e dinamicamente l'oratore. Funzione TruVoicelift per assicurare una maggiore amplificazione audio nella sala meeting, Funzione di zona prioritaria e fino a 5 zone d'esclusione per eliminare rumori indesiderati (es fan coil, videoproiettori, .....). API e controllo automatico della telecamera attraverso sistemi di terze parti (QSC, Crestron, AMX,.....). Uscita audio analogica e doppia interfaccia Dante. Collegamento in cascata fino a 3 microfoni TCC M. Porta di rete con indirizzo IP per il controllo del microfono da software Sennheiser Cockpit, PoE. Angolo di ripresa audio 30°, copertura fino a 40mq. Kit d'incasso e di sospensione inclusi. Colore nero</p>   | <b>3.490,00</b>    |



Sostituisce e annulla i precedenti  
Prezzi in Euro I.V.A. esclusa

| Modello | Descrizione | Prezzo al Pubblico |
|---------|-------------|--------------------|
|---------|-------------|--------------------|

## SPEAKERPHONE INTELLIGENTE



TC ISP  
(509281)  
4044155267006

Microfono Speakerphone intelligente da tavolo Certificato Microsoft Teams particolarmente adatto per garantire un'alta intelligibilità del parlato. Riconoscimento vocale integrato con assistente "Cortana". Completo di 7 capsule microfoniche KE10-237 pre-polarizzate. Tecnologia Beamforming per seguire automaticamente e dinamicamente l'oratore e trascrizione automatica in tempo reale della conversazione. Sviluppato per l'utilizzo specifico per sale meeting MTR (Microsoft Teams Room) e software Teams. Tasto "mute" e porta USB micro-B. Risposta in frequenza altoparlante 200-14.000Hz, risposta in frequenza microfonica 50-8.000Hz. Dimensioni 128,3x56,3mm, peso 469g. Colore antracite. Include data-box e cavo da USB micro-B a USB-A.

**449,00**



TC ISP Secure  
(700172)  
4044155273366

Blocca cavo

**25,00**

## STREAMING AUDIO WIRELESS



MobileConnect Station  
(508895)  
4044155251715

Trasmettitore streaming audio multicanale wireless con trasmissione unicast mono o stereo a bassa latenza (25ms) per dispositivi mobili come smartphone e tablet (iOS e Android). App Sennheiser "MobileConnect" per la scelta, tramite QR Code o ID number, del canale audio. Funzione "talk-back" attraverso il microfono dello smartphone per consentire una comunicazione bi-direzionale fra i partecipanti. Personalizzazione grafica dell'App. Risposta in frequenza 40-20.000Hz. 2 ingressi analogici bilanciati, 2 uscite analogiche bilanciate, 2 interfaccia DANTE (Primary e Secondary), 2 porte LAN IPv6 (1x Control/PoE/Streaming e 1x Control). API per controllo con terze parti (QSC, Crestron, ...). Alimentazione PoE IEEE 802.3af Class 3. Dimensioni 212x168x43mm, peso 970g.

**5.190,00**

## VISITE GUIDATE

### TOURGUIDE 2020

#### TRASMETTITORI



SK 2020 D  
(500548)  
4044155005721

Trasmettitore digitale da tasca, 6 canali di trasmissione in banda ISM (863-865 MHz), completo di accumulatore ricaricabile BA 2015

**909,00**









SKM 2020 D  
(500894)  
4044155015638

Trasmettitore digitale a mano con capsula dinamica-cardioide, 6 canali di trasmissione in banda ISM (863-865 MHz), completo di accumulatore ricaricabile BA 2015

**1.039,00**



Sostituisce e annulla i precedenti  
Prezzi in Euro I.V.A. esclusa

| Modello   | Descrizione   | Prezzo al Pubblico |
|---|---|--------------------|
|  SR 2020 D<br>(500550)<br>4044155005745       | Trasmettitore fisso digitale con 2 banchi di frequenza in banda ISM (863-865 Mhz); il primo da 6 canali (tourguide mode) ed il secondo da 8 (conference mode). Ingresso micro/linea, Phantom 48V, completo di alimentatore e adattatore rack  | <b>1.039,00</b>    |
| <b>RICEVITORI</b>   |   |                    |
|  EK 2020 D II<br>(504794)<br>4044155072211   | Ricevitore da tasca con 2 banchi di frequenza in banda ISM (863-865 Mhz), il primo da 6 canali (tourguide mode) ed il secondo da 8 (conference mode). Spegnimento automatico in assenza di cuffia o della portante RF del trasmettitore. Presa cuffia con connettore Jack 3,5 mm. Autonomia 16h. (cuffia da ordinare separatamente)                                   | <b>389,00</b>      |
|  HDE 2020 D II<br>(504796)<br>4044155072235 | Ricevitore sottotono con 2 banchi di frequenza in banda ISM (863-865 Mhz), il primo da 6 canali (tourguide mode) ed il secondo da 8 (conference mode). Accensione e spegnimento automatici. Autonomia 8h.   | <b>409,00</b>      |
| <b>UNITA' DI RICARICA</b>   |   |                    |
|  EZL 2020 20L<br>(500542)<br>4044155005660 | Valigia per il trasporto e la ricarica di 20 HDE 2020D o EK 2020D + 2 SK 2020D e 1 SKM 2020D. Funzione "Copy" per l'impostazione rapida dei canali di ricezione dei ricevitori HDE 2020 o EK 2020. Tempo di ricarica 2,5h. Alimentazione 100-240 Vac / 50-60Hz. Dimensioni 600x270x380 mm, peso 8,3 Kg  | <b>1.759,00</b>    |
|  L 2021 40<br>(502037)<br>4044155017649    | Unità di ricarica per 40 ricevitori HDE 2020-D o EK 2020-D, montaggio a rack 19", da incasso o da tavolo. Funzione "Copy" per l'impostazione rapida dei canali di ricezione dei ricevitori HDE 2020 o EK 2020. Tempo di ricarica 2,5h. Alimentazione 100-240 Vac / 50-60Hz. Dimensioni 483x399x172 mm, peso 8,8 Kg. Fornito completo di software di gestione CC 2021. | <b>2.639,00</b>    |
| <b>ACCESSORI</b>  |   |                    |
|  GZR 2020<br>(502191)<br>4044155023824     | Trolley per il trasporto di una valigia di ricarica EZL 2020-20L. Colore nero   | <b>129,00</b>      |

## PARTI ESTETICHE