



Sostituisce e annulla i precedenti
Prezzi in Euro I.V.A. esclusa

Modello	Descrizione	Prezzo al Pubblico
---------	-------------	--------------------

Telecamera per Videoconferenza



AV CM22 VCU
(AV-CM22-VCU)
8719324482752

Telecamera 4K per videoconferenza. Ottica grandangolo e microfoni integrati.
Uscita video HDMI e USB 3.0. Controllo tramite IR (telecomando incluso) o UVC.
Possibilità di installazione a tavolo oppure sopra/sotto monitor. Colore nero

527,00



AV CM41 VCUC B
(AV-CM41-VCUC-B)
8719324482905

Telecamera per videoconferenza 1080p Full HD, 30fps, sensore CMOS
1/2.8" PANASONIC, 2.07mp, 16:9. Ottica TAMRON 12x optical zoom F1.8-F11/ 3.9-
46.8 mm. Uscita video USB 2.0. Controllo tramite porta RS232 IN (protocollo Visca,
Pelco D e Pelco P) o LAN (protocollo Visca), RS485 e IR (telecomando incluso).
255 preset. Alimentazione 12Vdc (alimentatore incluso). Colore nero.

702,00



AV CM44 VCUC B
(AV-CM44-VCUC-B)
8719324482455

Telecamera per videoconferenza 1080p Full HD, 30fps, sensore CMOS
1/2.8" PANASONIC, 2.7mp, 16:9. Ottica TAMRON f3.1-15.5mm, F1.8-F2.8, zoom
ottico 5x. Uscita video USB 2.0. Controllo tramite porta RS232 IN (protocollo Visca,
Pelco D e Pelco P) o LAN, RS485 e IR (telecomando incluso). 255 preset.
Alimentazione 12Vdc (alimentatore incluso). Colore nero

702,00






Sostituisce e annulla i precedenti
Prezzi in Euro I.V.A. esclusa

Modello	Descrizione	Prezzo al Pubblico
 AV CM70IPW (AV-CM70IPW) 8719324482707	Telecamera PTZ 1080p Full HD, 60fps, zoom ottico 20x. Sensore Ottico panasonic CMOS High SNR ed ottica Tamron. Streaming video over IP H264/H265 con SRT/Color Matrix/Tally su licenza. Controllo tramite protocollo TCP/IP, porta RS232 IN. Ingresso audio bilanciato stereo; Uscite ETH,HDMI,3G-SDI,USB,ONVIF.Alimentazione POE o 12Vdc. Colore Bianco	2.343,00
 AV CM70 NDI W (AV-CM70-NDI-W) 8719324482806	Telecamera PTZ 1080p Full HD, 60fps, zoom ottico 20x. Sensore Ottico panasonic CMOS High SNR ed ottica Tamron. Streaming video over IP H264/H265/NDI con SRT/Color Matrix/Tally su licenza. Controllo tramite protocollo TCP/IP, porta RS232 IN. Ingresso audio bilanciato stereo; Uscite ETH,HDMI,3G-SDI,USB,ONVIF.Alimentazione POE o 12Vdc. Colore Bianco	2.812,00
 AV CM71IPW (AV-CM71IPW) 8719324482721	Telecamera PTZ 1080p Full HD, 60fps, zoom ottico 12x. Sensore Ottico panasonic CMOS High SNR ed ottica Tamron. Streaming video over IP H264/H265 con SRT/Color Matrix/Tally su licenza. Controllo tramite protocollo TCP/IP, porta RS232 IN. Ingresso audio bilanciato stereo; Uscite ETH,HDMI,3G-SDI,USB,ONVIF.Alimentazione POE o 12Vdc. Disponibile solo in colore Bianco	2.343,00
 AV CM73IPW (AV-CM73IPW) 8719324482745	Telecamera PTZ 1080p Full HD, 60fps, zoom ottico 30x. Sensore Ottico panasonic CMOS High SNR ed ottica Tamron. Streaming video over IP H264/H265 con SRT/Color Matrix/Tally su licenza. Controllo tramite protocollo TCP/IP, porta RS232 IN. Ingresso audio bilanciato stereo; Uscite ETH,HDMI,3G-SDI,USB,ONVIF.Alimentazione POE o 12Vdc. Colore Bianco	2.343,00
 AV CM93 IP W (AV-CM93-IP-W) 8720254284064	Telecamera PTZ 4K60 con zoom 30x (4K) o 50x (FullHD). Uscite contemporanee HDMI 2.0 (fino a 4K@60Hz), 3G-SDI (fino a 1080p@60Hz), USB 2.0 tipo B (fino a 2160p@30Hz), LAN (supporta RTSP, RTMP, ONVIF, SRT, Multicast, Unicast - codifica H.265/H.264/MJPEG su due stream). Sensore Sony 1/1,8" 8,4 MP 16:9 CMOS. Ottica F1.6 - F11; sensibilità 0.05LUX @ F1.6. angolo ottico orizzontale 59,2° - verticale 34,6° (modalità wide). Brandeggio +- 170° (Pan) 120° Tilt (30° down - 90° up). Tally Light feature, ingresso Audio bilanciato Stereo per embedding Audio su HDMI/3GSDI/IP. 255 preset memorizzabili con accuratezza 0.1°. Controllabile via IR (telecomando incluso), RS232/485 o IP (protocolli VISCA/PELCO D-P/VISCA Over IP).Alimentazione 12V 2A con alimentatore incluso oppure POE+ (18W). Peso 2.5 kg. - dimensioni 300x235x300 mm. Colore Bianco	2.929,00
 AV CM93 NDI W (AV-CM93-NDI-W) 8720254284088	Telecamera PTZ 4K60 NDI con zoom 30x (4K) o 50x (FullHD). Uscite contemporanee HDMI 2.0 (fino a 4K@60Hz), 3G-SDI (fino a 1080p@60Hz), USB 2.0 tipo B (fino a 2160p@30Hz), LAN (supporta RTSP, RTMP, ONVIF, SRT, Multicast, Unicast - codifica H.265/H.264/MJPEG su due stream) ed NDI. Sensore Sony 1/1,8" 8,4 MP 16:9 CMOS. Ottica F1.6 - F11; sensibilità 0.05LUX @ F1.6. angolo ottico orizzontale 59,2° - verticale 34,6° (modalità wide). Brandeggio +- 170° (Pan) 120° Tilt (30° down - 90° up). Tally Light feature, ingresso Audio bilanciato Stereo per embedding Audio su HDMI/3GSDI/IP. 255 preset memorizzabili con accuratezza 0.1°. Controllabile via IR (telecomando incluso), RS232/485 o IP (protocolli VISCA/PELCO D-P/VISCA Over IP).Alimentazione 12V 2A con alimentatore incluso oppure POE+ (18W). Peso 2.5 kg. - dimensioni 300x235x300 mm. Colore Bianco	3.222,00








Sostituisce e annulla i precedenti
Prezzi in Euro I.V.A. esclusa

Modello	Descrizione	Prezzo al Pubblico
 AV CM93 DAV W (AV-CM93-DAV-W)	Telecamera PTZ 4K60 con zoom 30x (4K) o 50x (FullHD). Uscite contemporanee HDMI 2.0 (fino a 4K@60Hz), 3G-SDI (fino a 1080p@60Hz), USB 2.0 tipo B (fino a 2160p@30Hz), LAN (supporta RTSP, RTMP, ONVIF, SRT, Multicast, Unicast - codifica H.265/H.264/MJPEG su due stream) e Dante NV-H. Sensore Sony 1/1,8" 8,4 MP 16:9 CMOS. Ottica F1.6 - F11; sensibilità 0.05LUX @ F1.6. angolo ottico orizzontale 59,2° - verticale 34,6° (modalità wide). Brandeggio +- 170° (Pan) 120° Tilt (30° down - 90° up). Tally Light feature, ingresso Audio bilanciato Stereo per embedding Audio su HDMI/3GSDI/IP. 255 preset memorizzabili con accuratezza 0.1°. Controllabile via IR (telecomando incluso), RS232/485 o IP (protocolli VISCA/PELCO D-P/VISCA Over IP).Alimentazione 12V 2A con alimentatore incluso oppure POE+ (18W). Peso 2.5 kg. - dimensioni 300x235x300 mm. Colore Bianco	3.222,00
 AV LC70 1 (AV-LC70-1)	Licenza a vita telecamere serie CM7x abilitazione opzioni SRT, Tally, Color matrix	339,00
 AV LC90 1 (AV-LC90-1)	Licenza a vita per funzionalità di Tracking a camera singola per serie CM9x	510,00



Sostituisce e annulla i precedenti
Prezzi in Euro I.V.A. esclusa

Modello	Descrizione	Prezzo al Pubblico
 <p>CM CON100 (CMCON100) 5410014337507</p>	<p>Controller per telecamera PTZ. Controlla fino a 255 telecamere con 255 preset per telecamera. Protocollo Visca, Pelco-D e Pelco-P, interfaccia RS232 e RS485. Joystick per il movimento su 4 assi (Pan, Tilt, Zoom e Focus), 3 regolazioni di velocità di movimento (High, Middle e Low). Baud rates 2400bps, 4800bps, 9600bps, 19200bps e 38400bps. Alimentatore 12V incluso. Dimensioni 200x120x103mm, peso 0,5Kg.</p>	702,00
 <p>AV CON300IP (AV-CON300IP) 8719324482660</p>	<p>Controller per telecamera PTZ. Controlla fino a 50 telecamere con 10 preset per telecamera. Protocollo Visca, Pelco-D e Pelco-P, interfaccia RS232, RS485 e TCP/IP. Joystick ottico per il movimento su 4 assi (Pan, Tilt, Zoom e Focus), regolazioni lineare di velocità di movimento PTZ, Fuoco manuale/Automatco, Luminosità ed apertura Iris. Richiamo rapido presets e ID camera da controllare. Baud rates 2400bps, 4800bps, 9600bps, 19200bps e 38400bps. Alimentatore 12V incluso. Dimensioni 290x180x115mm, peso 1,6Kg.</p>	1.933,00
 <p>AV CD500 (AV-CD500)</p>	<p>Unità di processo con Intelligenza Artificiale per sistema di tracking Cam Director. Uscita combinata HDMI della gestione camere con Tracking (Auto-regia / Tracking) con latenza massima 150 ms. Connessione di rete per gestione sistema di tracking. Da utilizzarsi esclusivamente con telecamere AVONIC serie CM7x IP/NDI (identico modello per le due telecamere a sistema) e con licenza a rinnovo annuale AV-CD-TRAC1. Alimentazione delle telecamere in POE direttamente dall'HUB AV-CD500. Alimentazione 19V / 3.16A con alimentatore esterno in dotazione. Staffa di montaggio inclusa. NOTA: porte audio RCA, GPIO, RS232/485 momentaneamente non operative (per sviluppi futuri).</p>	2.695,00
 <p>AV CD TRAC1 (AV-CD-TRAC1)</p>	<p>Licenza a vita Teacher Tracker per sistemi auto tracking Cam Director.</p>	10.222,00
 <p>AV CD MSHOT1 (AV-CD-MSHOT1)</p>	<p>Licenza a vita per Cam Director Multi Shot. Rende possibile l'utilizzo del CAM Director AV-CD500 come matrice di commutazione video per telecamere connesse in rete sull'AV-CD500 (da 2 a 8 telecamere serie CM7x). Possibilità di utilizzo in parallelo con licenza AV-CDTrack1 (solo 2 telecamere attive durante l'utilizzo di questa funzione). Possibilità di creazione di preset di inquadratura (fino a 8 telecamere connesse all'AV CD500) con richiamo rapido dalla schermata del Multi Shot e commutazione seamless sull'uscita HDMI del CAM Director.</p>	5.107,00



Sostituisce e annulla i precedenti
Prezzi in Euro I.V.A. esclusa

Modello	Descrizione	Prezzo al Pubblico
---------	-------------	-----------------------

Recording e Capturing



Sostituisce e annulla i precedenti
Prezzi in Euro I.V.A. esclusa

Modello	Descrizione	Prezzo al Pubblico
---------	-------------	--------------------

Convertitori



AV CV150
(AV-CV150)
8719324482486

Convertitore 3G SDI-HDMI. Supporta HDMI 480i, 576i, 720p50/60, 1080p 24/25/30, 1080i 50/60, 1080p 50/60. Opera a 2.970Gbps, 2.970/1.001Gbps, 1.485Gbps, 1.485/1.001Gbps e 270Mbps. Auto rilevamento formato di ingresso.

162,00



AV CAP100
(AV-CAP100)
8719324482332

CONVERTITORE HDMI - USB3.0

233,00











AV UEX150
(AV-UEX150)
8719324482523

Extender USB 2.0 su cavo CAT5 con distanza massima 50 mt. Possibilità di connessione fino a 2 periferiche USB locali

181,00



Sostituisce e annulla i precedenti
Prezzi in Euro I.V.A. esclusa

Modello	Descrizione	Prezzo al Pubblico
 MT200W (MT200W)	Supporto da soffitto o muro per telecamere CM4X/6X/7X con copertura cablaggi. Colore bianco	117,00
 MT200B (MT200B)	Supporto da soffitto o muro per telecamere brandeggiabili CM4X/6X/7X PTZ e NC con copertura cablaggi. Colore nero	117,00
 AV MT220 W (AV-MT220-W)	Doppia staffa per affiancamento di due telecamere Avonic Serie CM6x/CM7x/CM4x. Accessorio per sistemi di tracking con Cam Director AVONIC. Colore Bianco	257,00
 AV MT220 B (AV-MT220-B)	Doppia staffa per affiancamento di due telecamere Avonic Serie CM6x/CM7x/CM4x. Accessorio per sistemi di tracking con Cam Director AVONIC. Colore Nero	257,00
 AV MT250W (AV-MT250W) 8719324482882	Supporto da soffitto per telecamere CM4X/7X con copertura cablaggi e placca di base telecamera separabile. Colore bianco	169,00
 AV MT250B (AV-MT250B) 8719324482899	Supporto da soffitto per telecamere CM4X/7X con copertura cablaggi e placca di base telecamera separabile. Colore nero	169,00
 AV MT300 W (AV-MT300-W) 8720254284101	Supporto da soffitto e da muro per telecamere CM93 con copertura cablaggi e placca di base telecamera separabile. Colore bianco	257,00
 AV MT300 B (AV-MT300-B)	Supporto da soffitto e da muro per telecamere CM93 con copertura cablaggi e placca di base telecamera separabile. Colore nero	257,00



Sostituisce e annulla i precedenti
Prezzi in Euro I.V.A. esclusa

Modello	Descrizione	Prezzo al Pubblico
---------	-------------	--------------------



CM-PSU-CON100
(CM-PSU-CON100)

Alimentatore per controller CM-CON100

34,00