

Videoproiettori professionali

Videoproiettori eccezionali per installazione, noleggio ed eventi dal vivo



Modello	EB-L530U	EB-L630SU EB-L635SU	EB-L630U* EB-L730U EB-L735U	EB-PU1006W	EB-PU1007W EB-PU1007B	EB-PU1008W EB-PU1008B	EB-PU2010W EB-PU2010B	EB-PU2113W EB-PU2213B	EB-PU2116W EB-PU2216B	EB-PU2120W EB-PU2220B	EB-L30002U EB-L30000U
Resa luminosa dei colori (lumens) normale / eco	5200 / 3640	6000 / 4200	6200 / 4340* 7000 / 4900	6000 / 4200	7000 / 4900	8500 / 5950	10000 / 7000	13000 / 9100	16000 / 11200	20000 / 14000	30000 / 20000
Risoluzione	WUXGA	WUXGA	WUXGA	WUXGA / 4K Enhancement	WUXGA / 4K Enhancement	WUXGA / 4K Enhancement	WUXGA / 4K Enhancement	WUXGA / 4K Enhancement	WUXGA / 4K Enhancement	WUXGA / 4K Enhancement	WUXGA / 4K Enhancement
Rumore (dB) Normale/Economy	31 / 23	38 / 27	38 / 27	30 / 28	33 / 29	35 / 30	37 / 30	34 / 29	38 / 34	45 / 37	49 / 41
Rapporto di proiezione con formato nativo	1,35 – 2,20:1	0,8:1	1,35 – 2,20:1	1,44 - 2,32:1 ¹	1,44 - 2,32:1 ¹	1,44 - 2,32:1 ¹	1,57 – 2,56:1 ²	1,57 – 2,56:1 ²	1,57 – 2,56:1 ²	1,57 – 2,56:1 ²	1,74 – 2,35:1 ³
Dimensioni (LxPxA mm)	440 x 339 x 136	440 x 334 x 136	440 x 339 x 136	545 x 436 x 164	545 x 436 x 164	545 x 436 x 164	545 x 436 x 164	586 x 492 x 185	586 x 492 x 185	586 x 492 x 185	790 x 710 x 299
Peso (kg)	8,2	8,4	8,4	15,4	16,3	16,3	16,8	23,8 23,7	24,3 24,2	24,4	70,3 69,9
Consumi energetici (W) Normale/Economy	293 / 223	345 / 258	345 / 258	367 / 310	431 / 366	535 / 452	535 / 452	864 / 633	1083 / 773	1301 / 899	2325 / 1511



¹ Con ELPLM08 - non fornita.² Con ELPLM15 - non fornita.³ Con ELPLM12 - non fornita.

⁴ Dal 2001 al 2021, 500 lumen e oltre, esclusa la categoria "Screenless TV", Futuresource Consulting – Approfondimenti trimestrali sul mercato dei videoproiettori, Worldwide Analyzer CY20Q4.

⁵ Solo su richiesta.

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

Ottiche opzionali per installazioni fisse, noleggio ed eventi dal vivo



Modello	ELPLX03	ELPLR05	ELPLU05	ELPLW07	ELPLM12	ELPLM13	ELPLM14	ELPLL09	ELPLL10
EB-L30000U	Rapporto: 0,35:1	Rapporto: 0,63:1	Rapporto: 0,90 - 1,09:1	Rapporto: 1,29 - 1,76:1	Rapporto: 1,74 - 2,35:1	Rapporto: 2,28 - 3,46:1	Rapporto: 3,41 - 5,12:1	Rapporto: 4,79 - 7,20:1	Rapporto: 6,96 - 10,45:1
Scorrimento dell'ottica vert./orizz.	+ 25% / ± 15%	± 15% / ± 5%	± 55% / ± 25%	± 65% / ± 30%	± 65% / ± 30%	± 65% / ± 30%	± 65% / ± 30%	± 55% / ± 25%	± 55% / ± 25%



Modello	ELPLX01WS ELPLX01S	ELPLX02WS ELPLX02S	ELPLU03S	ELPLU04	ELPLW05*	ELPLW08	ELPLW06	ELPLM08	ELPLM15	ELPLM10	ELPLM11	ELPLL08
Da EB-PU1006 a EB-PU1008	Rapporto: 0,35:1	-	Rapporto: 0,65 - 0,78:1	Rapporto: 0,87 - 1,05:1	Rapporto: 1,04 - 1,46:1	Rapporto: 1,18 - 1,66:1	-	Rapporto: 1,44 - 2,32:1	Rapporto: 2,16 - 3,48:1	Rapporto: 3,32 - 5,06:1	Rapporto: 4,85 - 7,38:1	Rapporto: 7,21 - 10,11:1
Scorrimento dell'ottica vert./orizz.	+ 17% / ± 10%	-	± 67% / ± 30%	± 67% / ± 30%	± 67% / ± 30%	± 67% / ± 30%	-	± 67% / ± 30%	± 67% / ± 30%	± 67% / ± 30%	± 67% / ± 30%	± 67% / ± 30%
Da EB-PU2010 a EB-PU2220	-	Rapporto: 0,35:1	Rapporto: 0,48 - 0,57:1	Rapporto: 0,64 - 0,77:1	Rapporto: 0,77 - 1,07:1	Rapporto: 0,86 - 1,2:1	Rapporto: 1,19 - 1,62:1	-	Rapporto: 1,57 - 2,56:1	Rapporto: 2,42 - 3,71:1	Rapporto: 3,54 - 5,41:1	Rapporto: 5,27 - 7,41:1
Scorrimento dell'ottica vert./orizz.	-	+ 25% / ± 15%	± 24% / ± 10%	± 60% / ± 18%	± 24% / ± 10%	± 60% / ± 18%	± 60% / ± 18%	-	± 60% / ± 18%	± 60% / ± 18%	± 60% / ± 18%	± 60% / ± 18%

*Luminosità massima limitata con l'ottica ELPLW05: 12.000 lumen

I marchi e i marchi registrati sono di proprietà di Seiko Epson Corporation o dei rispettivi proprietari. Le informazioni sui prodotti sono soggette a modifica senza preavviso.